

データベース テーブルレイアウト

テーブル名	liquors
テーブル内容	お酒

No.	カラム名	内容	型	主キー	NULL	初期値	備考
1	id	ID	integer	○		-	autoincrement
2	name	名前	text		○	null	
3	alcohol	アルコール度数	integer		○	null	
4	alcoholic_id	酒類ID	integer		○	null	
5	brewer_id	酒造ID	integer		○	null	
6	created_at	作成日時	timestamp			-	
7	updated_at	更新日時	timestamp			-	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

データベース テーブルレイアウト

テーブル名	stores
テーブル内容	店舗

No.	カラム名	内容	型	主キー	NULL	初期値	備考
1	id	ID	integer	○		-	autoincrement
2	name	名前	text		○	null	
3	address	住所	text		○	null	
4	phone_number	電話番号	text		○	null	
5	budget	平均予算	integer		○	null	
6	created_at	作成日時	timestamp			-	
7	updated_at	更新日時	timestamp			-	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

データベース テーブルレイアウト

テーブル名	dishes
テーブル内容	料理

No.	カラム名	内容	型	主キー	NULL	初期値	備考
1	id	ID	integer	○		-	autoincrement
2	name	名前	text		○	null	
3	local_dishes	郷土料理真偽値	boolean		○	false	
4	created_at	作成日時	timestamp			-	
5	updated_at	更新日時	timestamp			-	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

データベース テーブルレイアウト

テーブル名	ingredients
テーブル内容	食材

No.	カラム名	内容	型	主キー	NULL	初期値	備考
1	id	ID	integer	○		-	autoincrement
2	name	名前	text		○	null	
3	created_at	作成日時	timestamp			-	
4	updated_at	更新日時	timestamp			-	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

データベース テーブルレイアウト

テーブル名	resorts
テーブル内容	観光地

No.	カラム名	内容	型	主キー	NULL	初期値	備考
1	id	ID	integer	○		-	autoincrement
2	name	名前	text		○	null	
3	address	住所	text		○	null	
4	created_at	作成日時	timestamp			-	
5	updated_at	更新日時	timestamp			-	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

データベース テーブルレイアウト

テーブル名	alcoholics
テーブル内容	酒類

No.	カラム名	内容	型	主キー	NULL	初期値	備考
1	id	ID	integer	○		-	autoincrement
2	name	名前	text		○	null	
3	item_x1	項目X1	text		○	null	
4	item_x2	項目X2	text		○	null	
5	item_y1	項目Y1	text		○	null	
6	item_y2	項目Y2	text		○	null	
7	created_at	作成日時	timestamp			-	
8	updated_at	更新日時	timestamp			-	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

データベース テーブルレイアウト

テーブル名	brewers
テーブル内容	酒造

No.	カラム名	内容	型	主キー	NULL	初期値	備考
1	id	ID	integer	○		-	autoincrement
2	name	名前	text		○	null	
3	created_at	作成日時	timestamp			-	
4	updated_at	更新日時	timestamp			-	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

データベース テーブルレイアウト

テーブル名	details
テーブル内容	詳細

No.	カラム名	内容	型	主キー	NULL	初期値	備考
1	id	ID	integer	○		-	autoincrement
2	content	内容	text		○	null	
3	created_at	作成日時	timestamp			-	
4	updated_at	更新日時	timestamp			-	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

データベース テーブルレイアウト

テーブル名	liquor_text_reviews
テーブル内容	お酒の文章レビュー

No.	カラム名	内容	型	主キー	NULL	初期値	備考
1	id	ID	integer	○		-	autoincrement
2	content	内容	text		○	null	
3	user_id	ユーザID	integer		○	null	
4	liquor_id	お酒ID	integer		○	null	
5	created_at	作成日時	timestamp			-	
6	updated_at	更新日時	timestamp			-	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

データベース テーブルレイアウト

テーブル名	liquor_number_reviews
テーブル内容	お酒の数値レビュー

No.	カラム名	内容	型	主キー	NULL	初期値	備考
1	id	ID	integer	○		-	autoincrement
2	param_x	パラメータX	integer		○	null	
3	param_y	パラメータY	integer		○	null	
4	user_id	ユーザID	integer		○	null	
5	liquor_id	お酒ID	integer		○	null	
6	created_at	作成日時	timestamp			-	
7	updated_at	更新日時	timestamp			-	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

データベース テーブルレイアウト

テーブル名	liquor_averages
テーブル内容	お酒の数値レビューの平均値

No.	カラム名	内容	型	主キー	NULL	初期値	備考
1	id	ID	integer	○		-	autoincrement
2	average	平均値	float		○	null	
3	number	レビュー数	integer		○	null	
4	liquor_id	お酒ID	integer		○	null	
5	created_at	作成日時	timestamp			-	
6	updated_at	更新日時	timestamp			-	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

データベース テーブルレイアウト

テーブル名	store_text_reviews
テーブル内容	店舗の文章レビュー

No.	カラム名	内容	型	主キー	NULL	初期値	備考
1	id	ID	integer	○		-	autoincrement
2	content	内容	text		○	null	
3	user_id	ユーザID	integer		○	null	
4	store_id	店舗ID	integer		○	null	
5	created_at	作成日時	timestamp			-	
6	updated_at	更新日時	timestamp			-	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

データベース テーブルレイアウト

テーブル名	store_number_reviews
テーブル内容	店舗の数値レビュー

No.	カラム名	内容	型	主キー	NULL	初期値	備考
1	id	ID	integer	○		-	autoincrement
2	param	パラメータ	integer		○	null	
3	user_id	ユーザID	integer		○	null	
4	store_id	店舗ID	integer		○	null	
5	created_at	作成日時	timestamp			-	
6	updated_at	更新日時	timestamp			-	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

データベース テーブルレイアウト

テーブル名	store_averages
テーブル内容	店舗の数値レビューの平均値

No.	カラム名	内容	型	主キー	NULL	初期値	備考
1	id	ID	integer	○		-	autoincrement
2	average	平均値	float		○	null	
3	number	レビュー数	integer		○	null	
4	store_id	店舗ID	integer		○	null	
5	created_at	作成日時	timestamp			-	
6	updated_at	更新日時	timestamp			-	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

データベース テーブルレイアウト

テーブル名	users
テーブル内容	ユーザ

No.	カラム名	内容	型	主キー	NULL	初期値	備考
1	id	ID	integer	○		-	autoincrement
2	name	名前	text		○	null	
3	email	メールアドレス	string		○	null	
4	password	パスワード	string		○	null	SHA-256によるハッシュ値。
5	created_at	作成日時	timestamp			-	
6	updated_at	更新日時	timestamp			-	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

データベース テーブルレイアウト

テーブル名	store_users
テーブル内容	店舗ユーザ

No.	カラム名	内容	型	主キー	NULL	初期値	備考
1	id	ID	integer	○		-	autoincrement
2	name	名前	text		○	null	
3	email	メールアドレス	string		○	null	
4	password	パスワード	string		○	null	SHA-256によるハッシュ値。
5	created_at	作成日時	timestamp			-	
6	updated_at	更新日時	timestamp			-	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

データベース テーブルレイアウト

テーブル名	store_liquors
テーブル内容	店舗にあるお酒

No.	カラム名	内容	型	主キー	NULL	初期値	備考
1	store_id	店舗ID	integer	○		-	
2	liquor_id	お酒ID	integer	○		-	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

データベース テーブルレイアウト

テーブル名	store_dishes
テーブル内容	店舗にある料理

No.	カラム名	内容	型	主キー	NULL	初期値	備考
1	store_id	店舗ID	integer	○		-	
2	dish_id	料理ID	integer	○		-	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

データベース テーブルレイアウト

テーブル名	dish_ingredients
テーブル内容	料理の食材

No.	カラム名	内容	型	主キー	NULL	初期値	備考
1	dish_id	料理ID	integer	○		-	
2	ingredient_id	食材ID	integer	○		-	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

データベース テーブルレイアウト

テーブル名	liquor_details
テーブル内容	お酒の詳細

No.	カラム名	内容	型	主キー	NULL	初期値	備考
1	liquor_id	お酒ID	integer	○		-	
2	detail_id	詳細ID	integer	○		-	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

データベース テーブルレイアウト

テーブル名	store_details
テーブル内容	店舗の詳細

No.	カラム名	内容	型	主キー	NULL	初期値	備考
1	store_id	店舗ID	integer	○		-	
2	detail_id	詳細ID	integer	○		-	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

データベース テーブルレイアウト

テーブル名	local_dishes_details
テーブル内容	郷土料理の詳細

No.	カラム名	内容	型	主キー	NULL	初期値	備考
1	dish_id	料理ID	integer	○		-	
2	detail_id	詳細ID	integer	○		-	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

データベース テーブルレイアウト

テーブル名	resort_details
テーブル内容	観光地の詳細

No.	カラム名	内容	型	主キー	NULL	初期値	備考
1	resort_id	観光地ID	integer	○		-	
2	detail_id	詳細ID	integer	○		-	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							