Terme	Définition
ARP (protocole de résolution d'adresse)	Protocole utilisé pour faire correspondre une adresse IPv4 à une adresse MAC sur le même réseau.
Diffusion	Une communication de type broadcast où un appareil envoie un paquet de données à tous les appareils d'un réseau.
Domaine de diffusion	Zone logique d'un réseau où tous les appareils reçoivent le trafic de diffusion.
Adressage par classe	Méthode obsolète d'allocation d'adresses IPv4 en blocs de taille fixe (Classes A, B, C).
Adressage sans classe	La méthode moderne d'allocation des adresses IPv4 en fonction des besoins, en ignorant les limites de classe.
protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	Protocole qui attribue dynamiquement des adresses IP aux périphériques d'un réseau.
DNS (Système de noms de domaine)	Un système qui traduit les noms de domaine lisibles par l'homme (par exemple, www.example.com) en adresses IP pour acheminer les utilisateurs vers le site Web ou le service approprié.
Adresse de l'hôte	L'identifiant unique d'un périphérique spécifique au sein d'un réseau.
IACS (Systèmes d'automatisation et de contrôle industriels)	Systèmes qui intègrent des ordinateurs, des machines et des processus industriels pour permettre un contrôle et une surveillance automatisés.
IANA (Internet Assigned Numbers Authority)	Une organisation responsable de la coordination de l'affectation globale des adresses IP, de la gestion de la zone racine DNS et de l'affectation des paramètres de protocole.
Adresse IPv4	Une adresse de 32 bits utilisée pour identifier des périphériques sur un réseau, composée d'une partie réseau et d'une partie hôte.
ISP (Fournisseur d'Accès à Internet)	Une entreprise ou une organisation qui fournit l'accès à Internet et des services connexes aux particuliers et aux entreprises.
LAN (réseau local)	Réseau qui connecte des périphériques au sein d'une zone géographique limitée, telle qu'une maison, un bureau ou un bâtiment.
Adresse locale de liaison	Adresses spéciales (169.254.0.0/16) utilisées lorsqu'un appareil ne peut pas obtenir une adresse via DHCP.
Adresse de bouclage	Adresses (127.0.0.0/8) utilisées pour les tests et pour diriger le trafic vers le même hôte.
Adresse MAC	Identifiant unique attribué à une interface réseau (NIC) pour la communication sur la couche de liaison de données d'un réseau.
Multicast	Une communication multicast où un appareil envoie un paquet à un groupe d'appareils abonnés.
NAT (traduction d'adresses réseau)	Méthode de traduction d'adresses IP utilisée pour permettre à plusieurs appareils sur un réseau privé de partager une seule adresse IP publique.
Adresse de réseau	Identifiant commun à tous les appareils d'un même réseau.
OSPF (Open Shortest Path First)	Protocole de routage utilisé dans les réseaux IP pour déterminer le chemin optimal des paquets de données en fonction des informations d'état de la liaison.
Adresse IPv4 privée	Adresses IPv4 utilisées dans les réseaux privés, non routables sur l'Internet mondial.
Adresse IPv4 publique	Adresses IPv4 globalement uniques utilisées pour la communication à travers Internet.
RFC (Request for Comments)	Document officiel qui spécifie les normes et protocoles relatifs à l'Internet et aux technologies de réseau.
R.I.R. (Registre Internet régional)	Organisation responsable de la gestion de l'attribution d'adresses IP et de l'affectation de domaines au sein d'une région donnée.

Cisco Confidential

Masque de sous-réseau	Définit quelle partie d'une adresse IPv4 est la partie réseau et quelle partie est la partie hôte.
Unicast	Une communication un-à-un dans laquelle un appareil envoie un paquet à une adresse de destination unique.
WWW (World Wide Web)	Un système de documents et de ressources hypertextes interconnectés accessibles via Internet.

Cisco Confidential