Terme	Définition
Passerelle par défaut	L’adresse IPv4 d’une interface de routeur qui sert de passerelle permettant aux périphériques de communiquer avec différents réseaux.
passerelle par défaut	Un routeur ou un périphérique réseau qui sert de point d'accès pour acheminer les données vers d’autres réseaux.
Serveur DHCP	Service qui attribue dynamiquement des adresses IP et d’autres paramètres de configuration réseau aux périphériques.
Pare-feu	Dispositif de sécurité placé aux limites du réseau pour filtrer le trafic, surveiller les paquets de données et empêcher tout accès non autorisé.
Protocole ICMPv6 (Internet Control Message Protocol version 6)	Protocole utilisé dans IPv6 pour le signalement des erreurs et les diagnostics entre périphériques réseau.
Zone démilitarisée industrielle (IDMZ, Industrial Demilitarized Zone)	Un segment de réseau situé entre les zones Industrielle et Entreprise, utilisé pour sécuriser et contrôler les communications.
LAN (réseau local)	Réseau reliant des appareils au sein d’une zone géographique restreinte, comme un bureau ou un domicile.
Traduction d'adresses de réseau (NAT)	Méthode permettant de préserver les adresses IPv4 publiques en autorisant l’utilisation d’adresses IPv4 privées à l’intérieur du réseau et en les traduisant en adresse publique lorsque c’est nécessaire.
NVRAM (mémoire vive non volatile)	Mémoire dans un périphérique réseau qui conserve les fichiers de configuration même après un redémarrage.
Adresse IPv4 privée	Adresse IP non routable sur Internet, utilisée en interne au sein d’un réseau.
Adresse IPv4 publique	Adresse IP routable sur Internet, utilisée pour identifier les périphériques en externe.
SSH (Shell sécurisé)	Un protocole qui fournit un accès distant sécurisé et chiffré à un périphérique via un réseau.
réseau terminal	Un réseau avec une seule connexion à son réseau voisin, offrant une seule voie d’entrée et de sortie.
SVI (Switched Virtual Interface)	Interface virtuelle utilisée pour gérer et acheminer le trafic VLAN sur un commutateur.
VLAN	Segmentation logique d’un réseau physique qui permet de regrouper les périphériques, quel que soit leur emplacement physique, pour améliorer la gestion, la sécurité et les performances.
Ligne VTY (ligne de téléscripteur virtuel)	Interface virtuelle utilisée pour accéder et gérer à distance des périphériques réseau via Telnet ou SSH.