Terme	Définition
ARP (protocole de résolution d'adresse)	Un protocole utilisé pour associer une adresse IP à une adresse MAC physique dans un réseau local, permettant aux appareils de communiquer au sein du même sous-réseau.
Domaine de diffusion	Un segment de réseau où tous les périphériques reçoivent les trames de diffusion les uns des autres, délimité par des périphériques de routage.
Passerelle par défaut	Adresse IPv4 d'une interface de routeur connectée au même réseau local, utilisée pour envoyer des paquets à des réseaux distants.
Route statique par défaut	Une route statique avec 0.0.0.0/0 comme adresse IPv4 de destination, utilisée comme passerelle de dernier recours.
Routage dynamique	Une route qui est apprise automatiquement à l'aide d'un protocole de routage dynamique, s'adaptant aux changements du réseau.
Réseau local (LAN)	Groupe de réseaux locaux (LAN) interconnectés sous le même contrôle administratif, utilisant généralement des protocoles Ethernet ou sans fil.
Réseau distant	Réseaux situés en dehors du LAN local, nécessitant un routage pour communiquer.
Routeur	Un dispositif réseau qui connecte plusieurs réseaux IP de couche 3 et achemine des paquets en fonction des adresses IP de couche 3.
Routage	Détermination du meilleur chemin vers une destination, impliquant souvent des dispositifs situés au-delà du réseau local.
Routage statique	Route configurée manuellement qui reste statique jusqu'à ce qu'elle soit mise à jour manuellement par un administrateur réseau.
Sous-réseau	Subdivision logique d'un réseau IP, utilisée pour segmenter et gérer le trafic réseau.