Terme	Définition
datagramme	Un paquet autonome de données envoyé sur un réseau, qui contient à la fois les données et les informations nécessaires au routage.
DNS (Système de noms de domaine)	DNS (Système de noms de domaine) Un système qui traduit des noms de domaine lisibles par l'homme en adresses IP pour le routage des demandes sur Internet.
FTP (Protocole de transfert de fichiers)	Protocole utilisé pour transférer des fichiers entre un client et un serveur sur un réseau.
Numéro de port	Un identifiant utilisé dans les segments TCP et UDP pour spécifier les services applicatifs source et de destination. Les ports sont classés comme ports bien connus (1-1023), ports enregistrés (1024-49151) et ports privés (49152-65535).
numéros de port	Numéros utilisés en réseautique pour spécifier des processus ou services particuliers fonctionnant sur un appareil.
Socket	La combinaison d'une adresse IP et d'un numéro de port qui identifie le serveur et le service demandés par le client. Les sockets permettent à plusieurs processus de se distinguer et de gérer plusieurs connexions.
TCP (Transmission Control Protocol)	Un protocole de couche transport fiable et orienté connexion qui garantit la livraison des données en numérotant et en suivant les segments de données, en accusant réception des données reçues, en retransmettant les données non acquittées, en ordonnant les données arrivées hors ordre et en contrôlant le débit d'envoi.
Protocole UDP (User Datagram Protocol)	Un protocole de couche transport sans connexion qui offre des fonctions de livraison de base avec un minimum de surcharge et sans mécanisme de fiabilité, de contrôle de flux ou de correction d'erreur. UDP est utilisé pour des applications telles que la VoIP et la diffusion en flux continu.
VoIP (Voix sur IP)	Une technologie qui permet la communication vocale et les sessions multimédias sur Internet.