Terme	Définition
AAA (Authentification, Autorisation et Comptabilité)	Un cadre qui authentifie les utilisateurs, autorise l'accès aux ressources et assure la traçabilité des activités des utilisateurs.
ACS (Serveur de contrôle d'accès)	Serveur utilisé pour gérer l'accès aux ressources réseau et appliquer les politiques de sécurité.
Client	Logiciel qui envoie des demandes à un serveur et traite la réponse, par exemple, les navigateurs web comme Chrome ou Firefox.
DNS (Système de noms de domaine)	Un système hiérarchique pour traduire des noms de domaine lisibles par l'homme en adresses IP.
FTP (Protocole de transfert de fichiers)	Protocole utilisé pour transférer des fichiers entre un client et un serveur sur un réseau.
HTTP (Protocole de transfert hypertexte, Hypertext Transfer Protocol)	Protocole de couche applicative utilisé pour transmettre des documents hypermédias, tels que HTML.
HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)	La version sécurisée de HTTP qui utilise le chiffrement pour protéger les données transmises entre un navigateur et un serveur.
ISA/IEC (International Society of Automation/Commission électrotechnique internationale)	Organismes qui élaborent des normes internationales pour les environnements industriels automatisés et les systèmes électriques.
NERC CIP (North American Electric Reliability Corporation - Protection des infrastructures critiques)	Un ensemble de normes pour protéger les infrastructures critiques du réseau électrique nord-américain.
NIST (Institut national des normes et de la technologie)	Agence américaine qui élabore et promeut des normes pour la technologie, la science et la cybersécurité.
NNTP (Network News Transfer Protocol)	Protocole utilisé pour distribuer, récupérer et publier des articles de nouvelles sur un réseau.
RADIUS (Service d'authentification à distance pour utilisateurs composant)	Protocole qui assure la gestion centralisée de l'authentification, de l'autorisation et de la comptabilité pour l'accès au réseau.
Serveur	Hôte exécutant une application logicielle qui fournit des informations ou des services à d'autres hôtes connectés au réseau.
SFTP (protocole de transfert de fichiers sécurisé)	Une version sécurisée de FTP qui chiffre les transferts de fichiers afin d'empêcher tout accès non autorisé.
SSH (Shell sécurisé)	Protocole sécurisé pour l'accès à distance en ligne de commande et les transferts de fichiers sur un réseau.
TACACS (Remote Authentication Dial-in User Service)	Protocole utilisé pour l'authentification centralisée des utilisateurs accédant à un réseau.
Telnet	Protocole de couche application permettant d'accéder à distance à des périphériques via une interface en lignes de commande (CLI). Non sécurisé.
URI (Uniform Resource Identifier)	Chaîne de caractères qui identifie une ressource réseau spécifique ; elle inclut des protocoles, des noms d'hôte et des chemins d'accès.

URL (localisateur uniforme de ressource)	Définit l'emplacement réseau d'une ressource spécifique sur le réseau, généralement utilisé avec HTTP ou HTTPS.
URN (Uniform Resource Name)	Identifie l'espace de noms de la ressource sans référence au protocole.
VPN (réseau privé virtuel)	Réseau privé virtuel qui permet une communication sécurisée et chiffrée sur des réseaux publics.