Terme	Définition
6LoWPAN (IPv6 sur réseaux personnels sans fil basse consommation)	Protocole réseau permettant la communication IPv6 sur des réseaux personnels sans fil de faible consommation.
AMQP (Protocole avancé de mise en file d'attente des messages)	Protocole avancé de mise en file d'attente des messages. Un protocole standard ouvert de couche application pour l'intergiciel orienté messages, prenant en charge la messagerie point à point et le modèle publication-abonnement.
API (Interface de programmation d'applications)	Un ensemble de règles et de protocoles qui permet à différentes applications logicielles de communiquer et d'interagir entre elles, ce qui facilite l'intégration et le partage des fonctionnalités.
Bus CAN	Le bus CAN (Controller Area Network) est un protocole de communication à deux fils utilisé pour l'échange de données en temps réel entre les systèmes électroniques des véhicules et d'autres applications telles que les environnements industriels automatisés.
CoAP	Protocole d'application à ressources limitées (CoAP). Un protocole pour dispositifs Internet des objets contraints utilisant UDP, conçu pour l'efficacité et une communication à faible surcharge.
DLMS/COSEM	DLMS/COSEM est une norme internationale pour la communication des compteurs intelligents d'électricité, de gaz, d'eau et de chaleur.
Modèle de connexion exclusive par paire	Modèle de communication duplex intégral bidirectionnel permettant une interaction persistante en temps réel entre le client et le serveur, souvent utilisé dans les API WebSocket.
GOOSE (General Object Oriented Substation Event)	Événement générique de sous-station orientée objet. Protocole conforme à la norme CEI 61850 pour une communication à faible latence et urgente dans l'automatisation des sous-stations.
IACS	Systèmes d'automatisation et de contrôle industriels. Réseaux conçus pour les processus industriels avec des exigences spécifiques telles qu'une faible latence et des séries chronologiques préservées.
IEC (Commission électrotechnique internationale)	Une organisation mondiale de normalisation qui élabore et publie des normes internationales pour les technologies électriques, électroniques et connexes afin de garantir la sécurité, la fiabilité et l'interopérabilité.
ISO (Organisation internationale de normalisation)	Une organisation internationale qui élabore et publie des normes mondiales pour diverses industries.
JSON (JavaScript Object Notation)	Un format léger d'échange de données, lisible et modifiable par les humains, et facilement analysable et générable par les machines.
MQTT (MQ Telemetry Transport)	MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). Protocole léger de publication-abonnement utilisé pour une messagerie efficace dans l'IIoT et les IACS, en particulier dans les périphériques contraints.
OBD2	On-Board Diagnostics version 2 est un cadre normalisé pour la surveillance des composants des véhicules et des systèmes d'émissions, fournissant des informations de diagnostic et des données en temps réel.
OCPI (Open Change Point Protocol)	Open Charge Point Interface (OCPI) est un protocole axé sur la communication entre les bornes de recharge pour véhicules électriques et les systèmes de gestion centralisés, facilitant la surveillance à distance, la gestion et la facturation.

OCPP	Le protocole normalisé de communication Open Charge Point Protocol (OCPP) est destiné aux bornes de recharge de véhicules électriques et aux systèmes de gestion centralisés, assurant l'interopérabilité, le contrôle de la charge et l'échange de données en temps réel.
OPC UA	Open Platform Communications Unified Architecture est un protocole sécurisé et indépendant de la plateforme pour l'échange de données dans les environnements industriels automatisés et l'IIoT, prenant en charge l'évolutivité, la modélisation avancée des données et l'interopérabilité.
PIN (numéro d'identification personnel)	Mot de passe numérique ou alphanumérique utilisé pour le contrôle de l'identité dans les systèmes sécurisés.
Modèle de publication-abonnement	Un modèle de communication où les éditeurs envoient des messages sur des sujets, et les abonnés reçoivent les messages pour les sujets auxquels ils sont abonnés, gérés par des courtiers.
Qualité de service (QoS)	Qualité de service. Niveaux définis dans MQTT pour la fiabilité des messages : Au plus une fois, au moins une fois et exactement une fois (livraison du message).
REST (Representational State Transfer)	Style architectural permettant de concevoir des applications en réseau à l'aide de la communication sans état et de méthodes HTTP standard.
REST API	Representational State Transfer. Une interface légère et flexible pour la communication IT/OT utilisant les protocoles HTTP/S.
RFID (identification par radiofréquence)	Technologie qui utilise les ondes radio pour identifier et suivre les étiquettes attachées aux objets.
SMV (valeur mesurée échantillonnée)	Un protocole utilisé dans les réseaux intelligents pour envoyer des valeurs électriques mesurées des appareils vers les systèmes de contrôle.
SV (valeur échantillonnée)	Un protocole utilisé dans les systèmes électriques qui transmet en temps réel des valeurs échantillonnées provenant de capteurs vers les systèmes de contrôle.
XML (langage de balisage extensible)	Langage de balisage définissant des règles pour l'encodage de documents dans un format lisible à la fois par les humains et les machines.