Terme	Définition
Message de bannière	Message affiché aux utilisateurs lorsqu'ils accèdent à un périphérique réseau, souvent utilisé à des fins juridiques ou informatives.
HTTP (Protocole de transfert hypertexte, Hypertext Transfer Protocol)	Protocole utilisé pour transférer des données et des pages Web sur Internet.
IDMZ (zone démilitarisée industrielle)	Une zone réseau sécurisée qui sépare les réseaux IT et OT pour faciliter une communication et un échange de données sécurisés.
IOS	Système d'exploitation réseau développé par Cisco Systems pour configurer et gérer des périphériques réseau.
IOS-XE	Système d'exploitation modulaire basé sur Linux développé par Cisco pour les périphériques réseau d'entreprise.
IPv4 (protocole Internet version 4)	La quatrième version du protocole Internet, utilisant des adresses 32 bits pour identifier les périphériques sur un réseau.
PuTTY	Un émulateur de terminal et client SSH utilisé pour accéder à distance et gérer des périphériques et des serveurs.
RSA (Rivest–Shamir–Adleman)	Un algorithme cryptographique utilisé pour le chiffrement sécurisé des données et les signatures numériques.
SSH (Shell sécurisé)	Un protocole qui fournit un accès distant sécurisé et chiffré à un périphérique via un réseau.
Telnet	Protocole réseau utilisé pour accéder à distance et gérer des périphériques sur un réseau à l'aide d'une communication non chiffrée.
VLAN (Réseau local virtuel)	Une segmentation logique d'un réseau physique pour regrouper les périphériques afin d'améliorer la gestion et la sécurité.
Lignes VTY (lignes de téléscripteurs virtuels)	Interfaces virtuelles utilisées pour l'accès à distance et la gestion des périphériques via Telnet ou SSH.