Terme	Définition
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Suite de règles utilisée pour filtrer le trafic réseau en examinant les informations d'en-tête des paquets, permettant ou bloquant les paquets selon des critères spécifiés comme les adresses IP et les numéros de port.
Durcissement des actifs	Sécurisation de l'infrastructure réseau et des périphériques en configurant les paramètres pour réduire les vulnérabilités, comme la sécurisation des protocoles de gestion tels que SNMP.
bps (bit/s)	Mesure de la vitesse de transfert de données, indiquant le nombre de bits transmis par seconde.
CIP (protocole industriel commun)	Un protocole utilisé dans les environnements industriels automatisés pour la communication entre appareils.
conduit (canal sécurisé, selon ISA/IEC 62443)	Voies facilitant la transmission sécurisée des données entre les zones de réseau, en utilisant des mesures telles que le chiffrement et les contrôles d'accès pour protéger les données contre tout accès non autorisé ou toute altération.
Couche cœur de réseau	Le réseau fédérateur du réseau dans le modèle de conception hiérarchique, responsable du routage, de l'équilibrage de charge et de l'interconnexion des réseaux et de l'IDMZ.
CoS (Classe de service)	Terme de mise en réseau désignant la hiérarchisation du trafic de données en fonction de catégories.
DAN (nœuds à double attachement)	Nœuds d'un réseau qui sont connectés à deux réseaux distincts pour la redondance.
Défense en profondeur	Une stratégie de cybersécurité impliquant plusieurs couches de techniques de défense pour retarder ou prévenir les cyberattaques sur les réseaux industriels.
DSCP (Differentiated Services Code Point)	Champ de l'en-tête IP qui classe les paquets pour la gestion de la qualité de service.
ECN (Notification explicite de congestion)	Un mécanisme qui avertit les périphériques de la congestion du réseau pour éviter la perte de paquets.
EtherChannel	Technologie qui combine plusieurs liaisons Ethernet physiques en une seule liaison logique pour la redondance et l'équilibrage de charge, permettant la redistribution du trafic en cas de défaillance de la liaison.
Tolérance aux pannes	La capacité d'un réseau à continuer de fonctionner lors d'une panne en limitant les appareils affectés et en récupérant rapidement via des chemins redondants.
Conception hiérarchique du réseau	Modèle qui divise un réseau en trois couches (accès, distribution et cœur) afin de simplifier la gestion, améliorer l'évolutivité et optimiser les performances.
Redondance transparente à haute disponibilité (HSR)	Un protocole conçu pour les topologies en anneau qui duplique les trames monodiffusion afin d'assurer une communication tolérante aux pannes et sans perte dans des systèmes critiques tels que l'automatisation des postes électriques.
Protocole HSRP (Hot Standby Router Protocol)	Protocole de redondance qui permet à plusieurs routeurs d'agir en groupe, l'un étant actif et d'autres en veille, afin d'assurer un basculement transparent pour une passerelle par défaut tolérante aux pannes.
Zone démilitarisée industrielle (IDMZ, Industrial Demilitarized Zone)	Un segment de réseau sécurisé isolant les réseaux IT et OT de l'entreprise, utilisant des pare-feu pour surveiller et contrôler le trafic entre les deux environnements.
IPP (priorité IP)	Valeur dans l'en-tête IP qui spécifie la priorité d'un paquet pour le routage.

ISA/IEC (International Society of Automation/Commission électrotechnique internationale)	Organisations qui établissent des normes pour les environnements industriels automatisés et les systèmes électroniques.
LAN (réseau local)	Un réseau qui connecte des dispositifs au sein d'une petite zone géographique, comme un bureau.
Adresse logique	Adresse logique assignée par logiciel, telle qu'une adresse IP, mappée à une adresse physique pour la communication dans un réseau.
Adresse MAC	Adresse physique affectée à la carte d'interface réseau (NIC) d'un périphérique qui l'identifie de manière unique au sein d'un réseau.
Protocole de redondance de média (MRP)	Protocole défini par la norme IEC 62439-2 permettant une reprise rapide (10–500 ms) dans les topologies en anneau, en attribuant aux dispositifs les rôles de responsable de redondance ou de client.
MPLS (Multiprotocol Label Switching – Commutation d'étiquettes multiprotocole)	Une technologie de mise en réseau qui accélère le flux de données en dirigeant et en étiquetant les paquets.
MRC (Media Redundancy Client)	Client qui gère la redondance des médias dans les réseaux Ethernet industriels.
Anomalies réseau	Comportement inhabituel ou inattendu dans le trafic réseau, qu'il convient de détecter et d'analyser afin de prévenir toute menace potentielle ou défaillance du système.
Segmentation du réseau	Diviser un réseau en sections plus petites et isolées pour renforcer la sécurité, restreindre les communications et améliorer la gestion du trafic.
Carte d'interface réseau (NIC)	Composant matériel qui connecte un périphérique à un réseau pour la communication.
ODVA (Open DeviceNet Vendors Association)	Une organisation qui développe des normes pour une communication industrielle ouverte.
Protocole de Redondance Parallèle (PRP)	Protocole permettant un basculement transparent en connectant des périphériques à deux réseaux parallèles disjoints, assurant la redondance et la tolérance aux pannes.
Résilience des chemins	La mise à disposition de chemins alternatifs sur le réseau afin de rétablir dynamiquement la connectivité en cas de défaillance, évitant ainsi toute panne complète du réseau.
Adresse physique	Identifiant unique, tel qu'une adresse MAC, attribué à un périphérique au niveau matériel pendant toute sa durée de vie.
PLC (automate programmable industriel)	PLC (Automate Programmable Industriel) Ordinateur robuste utilisé pour contrôler des processus industriels et des machines.
Régulation	Un mécanisme QoS pour limiter la bande passante pour des classes de trafic spécifiques, en supprimant ou en déclassant potentiellement des paquets si les seuils de bande passante sont dépassés.
protocole PTP (Precision Time Protocol)	Protocole utilisé pour synchroniser les horloges dans les systèmes en réseau avec une grande précision.
Qualité de service (QoS)	Ensemble de techniques garantissant une livraison fiable du trafic critique en hiérarchisant les flux de données, en réduisant la latence et en gérant la congestion.

Protocole REP (Resilient Ethernet Protocol)	Un protocole propriétaire Cisco qui empêche les boucles, gère les défaillances de liaison et améliore les temps de convergence dans des topologies de réseau complexes.
Segmentation	Processus de division d'un réseau en segments isolés afin de contenir les menaces, d'appliquer les contrôles d'accès et d'adapter les mesures de sécurité.
SNMP (Simple Network Management Protocols)	Un protocole utilisé pour surveiller et gérer des périphériques sur un réseau.
Protocole STP (Spanning Tree Protocol)	Protocole empêchant les boucles dans les réseaux Ethernet en bloquant les chemins redondants, en s'ajustant dynamiquement aux défaillances de liaison pour assurer la stabilité du réseau.
Pare-feu dynamique (stateful)	Un dispositif de sécurité du réseau qui surveille l'état, le protocole et le port du trafic réseau, autorisant ou bloquant le trafic en fonction de l'état de la connexion et de règles prédéfinies.
Classification du trafic	Processus QoS qui identifie et hiérarchise différents types de trafic réseau en fonction de paramètres des couches 2 à 7, tels que les valeurs DSCP ou les signatures d'application.
Zones de confiance	Sections plus petites et sécurisées au sein d'un réseau, établies pour limiter la portée des failles de sécurité et appliquer des politiques de sécurité adaptées.
USB (Universal Serial Bus)	Une norme pour connecter des périphériques à un ordinateur pour la communication et l'alimentation.
Visibilité	La capacité de détecter et de surveiller tous les appareils connectés à un réseau, cruciale pour maintenir la sécurité et la visibilité opérationnelle dans les environnements IACS.
VLAN (Réseau local virtuel)	Réseau logique créé au sein d'un commutateur pour isoler les périphériques dans des domaines de diffusion distincts, améliorant ainsi le contrôle du trafic et la sécurité.
WAN (réseau étendu)	Réseau étendu couvrant une vaste zone géographique et reliant plusieurs réseaux locaux.
Zonage	Catégorisation et isolation des composants réseau en zones distinctes selon leurs fonctions et exigences de sécurité, avec des frontières et des contrôles d'accès définis.