Terme	Définition
A.P.I. (interface de programmation d'application)	Un ensemble de règles et d'outils destiné à la création d'applications logicielles permettant la communication entre différents systèmes.
ARP (protocole de résolution d'adresse)	Un protocole utilisé pour associer une adresse IP à une adresse MAC physique au sein d'un réseau local.
Domaine de diffusion	Un segment de réseau où tous les équipements reçoivent les diffusions provenant d'une seule source.
CAM (mémoire adressable de contenu)	Mémoire spécialisée utilisée dans les dispositifs réseau pour stocker les adresses MAC et améliorer la rapidité d'accès.
Domaine de collision	Segment de réseau dans lequel des signaux peuvent entrer en collision lorsque des périphériques transmettent simultanément.
Inspection approfondie des paquets (DPI)	Analyse approfondie des paquets pour la surveillance de la sécurité, les performances des applications et le dépannage réseau.
protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	Protocole qui attribue automatiquement des adresses IP et d'autres détails de configuration réseau aux périphériques d'un réseau.
DPI (Deep Packet Inspection – Inspection approfondie des paquets)	Méthode avancée d'inspection et d'analyse des paquets de données au-delà des informations d'en-tête de base pour détecter des protocoles, des menaces ou des applications.
Adresse MAC Ethernet	Identifiant unique des interfaces réseau, attribué par le fabricant de la carte réseau. Formaté comme six paires de nombres hexadécimaux.
HSR (Haute Disponibilité avec Redondance Transparente)	Protocole de redondance qui crée un basculement transparent en envoyant des paquets en double dans une topologie en anneau.
IACS (Systèmes d'automatisation et de contrôle industriels)	Systèmes qui intègrent du matériel et des logiciels pour contrôler et surveiller les processus industriels et les machines.
IP (protocole Internet)	Protocole chargé d'acheminer des paquets de données de l'hôte source à l'hôte de destination à l'aide d'adresses IP.
IPv4 (protocole Internet version 4)	La quatrième version du protocole Internet, utilisée pour identifier les périphériques sur un réseau à l'aide d'une adresse de 32 bits.
IPv6 (protocole Internet version 6)	La sixième version du protocole Internet, conçue pour remplacer IPv4 par un espace d'adressage plus grand utilisant des adresses sur 128 bits.
LAN (réseau local)	Réseau qui connecte des périphériques dans une zone géographique restreinte, telle qu'une maison, un bureau ou un bâtiment.
LLDP (Link Layer Discovery Protocol)	Protocole utilisé par les périphériques réseau pour annoncer leur identité, leurs capacités et leurs voisins sur un réseau local.
MAC (contrôle d'accès au support)	Une sous-couche de la couche liaison de données chargée de gérer l'accès au support physique du réseau et l'adressage des dispositifs sur un réseau.
Table d'adresses MAC	Une table construite par les commutateurs pour associer les adresses MAC à des ports spécifiques, utilisée pour transmettre les trames.
Micro-segmentation	Isolation granulaire du réseau dans les zones sécurisées pour un contrôle d'accès avancé.

protocole ndp (Neighbor Discovery Protocol)	Un protocole de la suite IPv6 utilisé pour l'auto-configuration des adresses, la découverte de dispositifs et le maintien de la connectivité sur un réseau.
Carte d'interface réseau (NIC)	Composant matériel qui connecte un ordinateur ou un périphérique à un réseau et permet la communication.
OT (Technologie opérationnelle)	Matériel et logiciels qui surveillent et contrôlent les périphériques, les processus et l'infrastructure physiques dans les environnements industriels.
PRP (Parallel Redundancy Protocol / Protocole de Redondance en Parallèle)	Un protocole qui garantit une haute disponibilité en dupliquant le trafic réseau sur deux réseaux parallèles.
Remote Switch Port Analyzer (RSPAN) / Analyseur de port commuté distant (RSPAN)	Similaire à SPAN mais étend la surveillance sur plusieurs commutateurs.
RSPAN (Remote Switch Port Analyzer / Analyseur de port commuté distant)	Extension de SPAN qui permet d'envoyer du trafic réseau en miroir à un moniteur sur un commutateur distant.
Segmentation	Fractionner un réseau en segments plus petits pour améliorer la sécurité et les performances.
SPAN (Switched Port Analyzer)	Fonctionnalité des commutateurs réseau qui duplique le trafic réseau d'un ou plusieurs ports vers un port de surveillance.
STP (protocole Spanning Tree)	Protocole réseau qui empêche les boucles dans les réseaux Ethernet en créant une structure Spanning Tree.
Switch Port Analyzer (SPAN) Une fonction d'analyse du trafic réseau, permettant la copie du trafic d'un port à un autre pour la surveillance.	Une fonction d'analyse du trafic réseau, permettant la copie du trafic d'un port à un autre pour la surveillance.
Réseau Zero Trust	Modèle de sécurité qui authentifie et surveille en permanence les tentatives d'accès.