Terme	Définition
Argument	Valeur ou variable définie par l'utilisateur lors de l'exécution d'une commande.
ARP (protocole de résolution d'adresse)	Protocole qui associe les adresses IP aux adresses MAC physiques au sein d'un réseau local.
Diffusion	Méthode de communication où les données sont envoyées à tous les périphériques d'un segment de réseau.
Cisco IOS	Le système d'exploitation utilisé sur les périphériques réseau Cisco, permettant la configuration, la surveillance et la maintenance de ces périphériques.
CLI (interface de ligne de commande)	Interface en ligne de commande utilisée pour configurer, surveiller et maintenir les périphériques Cisco. Il offre un contrôle précis et de la flexibilité aux administrateurs réseau.
Ethernet	Technologie de mise en réseau largement utilisée pour connecter des périphériques dans un réseau local.
GUI (Interface utilisateur graphique)	Une interface utilisateur qui permet l'interaction avec des appareils électroniques via des éléments graphiques tels que des icônes, des boutons et des fenêtres, au lieu de commandes textuelles.
HTTP (Protocole de transfert hypertexte, Hypertext Transfer Protocol)	Protocole utilisé pour transférer des données et des pages Web sur Internet.
IOS	Système d'exploitation réseau développé par Cisco Systems et utilisé pour gérer et configurer les périphériques réseau Cisco.
Mot-clé	Paramètre spécifique défini dans le système d'exploitation pour exécuter une commande.
LAN (réseau local)	Réseau reliant des appareils au sein d'une zone géographique restreinte, comme un bureau ou un domicile.
Multicast	Une méthode de communication où les données sont envoyées à plusieurs appareils d'un groupe pour une communication multipoint.
Ping	Commande utilisée pour tester la connectivité à une adresse IP spécifique. Exemple : ping 10.10.10.5.
Mode d'exécution privilégié	Un mode de commande qui permet l'exécution de commandes de configuration et l'accès à des modes de configuration supérieurs. Identifié par une invite se terminant par « # ».
SSH (Shell sécurisé)	Un protocole qui fournit un accès distant sécurisé et chiffré à un périphérique via un réseau.
SVI (Switched Virtual Interface)	Interface virtuelle utilisée pour gérer et acheminer le trafic VLAN sur un commutateur.
Traceroute	Commande utilisée pour tracer le chemin suivi par les paquets jusqu'à une adresse IP spécifique. Exemple : traceroute 192.168.254.254.
Unicast	Une méthode de communication où les données sont envoyées d'un appareil à un seul appareil spécifique.
Mode d'exécution utilisateur	Un mode de commande aux capacités limitées, utile pour les opérations de base et la surveillance. Identifié par une invite se terminant par « > ».
VLAN (réseaux locaux virtuels)	Segments logiques d'un réseau physique qui permettent de regrouper les périphériques pour une meilleure gestion et sécurité.