

СОРЕВНОВАНИЯ

ЗАДАЧИ ОТОСЛАТЬ МОИ ПОСЫЛКИ СТАТУС ПОЛОЖЕНИЕ ЗАПУСК

S1. Транспортировка easy (15 баллов)

ограничение по времени на тест: 15 секунд ограничение по памяти на тест: 1024 мегабайта ввод: стандартный ввод вывод: стандартный вывод

Это необычная задача — вам надо написать SQL-запрос. В качестве решения вы должны отослать один запрос к базе данных, который возвращает требуемые данные. Запрос может содержать произвольное количество подзапросов, других конструкций, быть сколь угодно навороченным, но это должен быть один запрос (в нём не должна встречаться точка с запятой для разделения разных запросов).

При проверке вашего решения используется PostgreSQL 15.1. В качестве входных данных вам предоставляется дамп состояния базы данных. Обратите внимание, что время работы вашего решения на тесте включает восстановление состояния базы данных из дампа, но это время значительно меньше ограничения по времени. Вы можете использовать сторонний сервис http://sqlfiddle.com/ как инструмент для запуска запросов.

В этой задаче вам предстоит написать запрос к базе данных перемещений посылок между фулфилментами.

Фулфилмент — это склад, на который и от которого могут доставлять посылки.

Напишите запрос к базе данных, который возвращает информацию про время хранения посылок на фулфилментах:

- идентификатор фулфилмента соответствующую колонку в выводе следует назвать fulfilment id;
- название фулфилмента соответствующую колонку в выводе следует назвать fulfilment_name;
- идентификатор посылки соответствующую колонку в выводе следует назвать package_id;
- имя посылки соответствующую колонку в выводе следует назвать package_name;
- время прибытия посылки в фулфилмент соответствующую колонку в выводе следует назвать time_in;
- время отбытия посылки из фулфилмента соответствующую колонку в выводе следует назвать time_out;
- время хранения посылки в фулфилменте (т.е. время, прошедшее от прибытия на фулфилмент до отбытия из фулфилмента) соответствующую колонку в выводе следует назвать storage_time.

Строки в выводе сортируйте в первую очередь по невозрастанию storage_time, затем по возрастанию time_in, затем по возрастанию fulfilment_id, затем по возрастанию package_id.

Внимательно ознакомьтесь с примерами вывода. Ваш запрос должен иметь в точности такой же вывод, как на примерах. Схема базы данных содержит четыре таблицы:

• transportations — перемещения посылок между фулфилментами (описываются полями: id (идентификатор транспортировки), package_id (идентификатор посылки), source_id (идентификатор фулфилмента, из которого отправляется посылка), destination_id (идентификатор фулфилмента, на который приходит посылка), departure_time (время отправки посылки из

Route 256: Junior

Участник

→ О группе



→ Соревнования группы

- Дорешивание
- Контест С# (Juniors)
- Kohtect Go (Juniors)
- Песочница (С#)
- Песочница (Go)

Контест - Go (Juniors)

Закончено

Участник

→ Пересчёт ограничений по времени

Это соревнование использует политику пересчёта ограничений по времени по языкам программирования. Система автоматически увеличивает ограничения по времени для некоторых языков в соответствии с множителями. Независимо от множителя языка, ограничение по времени не может превысить 30 секунд. Прочтите детали по ссылке.

→ Языки

Только перечисленные языки могут быть использованы для решения задач соревнования

Контест - Go (Juniors):

- GNU GCC C11 5.1.0
- Clang++20 Diagnostics
- Clang++17 Diagnostics
- GNU G++14 6.4.0
- GNU G++17 7.3.0
- GNU G++20 11.2.0 (64 bit, winlibs)

фулфилмента source_id), arrival_time (время прибытия посылки в фулфилмент destination id));

- packages посылки (описываются двумя полями: id и name),
- fulfilments фулфилменты (описываются двумя полями: id и name).

Таким образом, packages и transportations находятся в отношении «один ко многим», fulfilments и transportations находятся в отношении «многие к одному».



Известно, что любая посылка находилась в любом фулфилменте не более одного раза.

Изучите входные данные примера, чтобы подробно ознакомиться со схемой базы данных. Диаграмма выше иллюстрирует схему базы данных.

Входные данные

Входными данными в этой задаче является дамп базы данных. Вам он может быть полезен для ознакомления с состоянием базы данных для конкретного теста. В качестве решения вы должны отправить один SQL-запрос.

Выходные данные

Внимательно ознакомьтесь с примерами вывода. Ваш запрос должен иметь в точности такой же вывод, как на примерах.

Пример

```
входные данные
                                                                     Скопировать
create table packages
         bigint primary key,
    name text not null
);
create table fulfilments
    id
         bigint primary key,
    name text not null
);
create table transportations
(
    id
                    bigint primary key,
    package_id
                    bigint
                              not null,
    source_id
                    bigint
                              not null,
    destination_id bigint
                              not null,
    departure_time timestamp not null,
                   timestamp not null,
    arrival time
    constraint fk_transportations_package_id foreign key (package_id)
references packages (id),
    constraint fk_transportations_source_id foreign key (source_id)
references fulfilments (id),
    constraint fk_transportations_destination_id foreign key
(destination_id) references fulfilments (id)
insert into packages
values (1, 'Package slow'), (2, 'Package fast'),
       (3, 'Package strange');
insert into fulfilments
values (1, 'Moscow'), (2, 'Spb'),
       (3, 'Almaty'),
```

- Microsoft Visual C++ 2017
- GNU G++17 9.2.0 (64 bit, msys 2)
- C# 8, .NET Core 3.1
- C# 10, .NET SDK 6.0
- C# Mono 6.8
- Go 1.19.5
- Java 11.0.6
- Java 17 64bit
- Java 1.8.0_241
- Delphi 7
- Free Pascal 3.0.2
- PascalABC.NET 3.8.3
- PHP 8.1.7
- PostgreSQL 15.1
- Python 2.7.18
- Python 3.8.10
- PyPy 2.7.13 (7.3.0)
- PyPy 3.6.9 (7.3.0)
- PyPy 3.9.10 (7.3.9, 64bit)

→ Набранные баллы	
	Баллы
Α	5
В	10
С	10
D	15
E	10
F	25
G	
Н	
S1	
S2	
Всего	75

→ Материалы соревнования

- · problem-b-tests.zip
- · problem-c-tests.zip
- · problem-d-tests.zip
- problem-e-tests.zip
- problem-f-tests.zip
- · problem-g-tests.zip
- · problem-h-tests.zip
- problem-s1-tests.zip
- problem-s2-tests.zip

```
(4, 'Novosibirsk'),
     (5, 'Vladivostok');
insert into transportations
Скопировать
выходные данные
fulfilment_id | fulfilment_name | package_id | package_name
time_in | time_out | storage_time
5 | Vladivostok |
                              1 | Package slow | 2023-01-31
12:00:00 | 2023-02-27 12:00:00 | 27 days
                              1 | Package slow | 2023-01-13
        3 | Almaty
12:00:00 | 2023-01-15 12:00:00 | 2 days
        3 | Almaty |
                              3 | Package strange | 2023-04-05
12:00:00 | 2023-04-07 12:00:00 | 2 days
        2 | Spb
                              1 | Package slow | 2023-03-14
12:00:00 | 2023-03-15 12:00:00 | 1 day
(4 rows)
```

Примечание

Разберем пример из условия.

Посылка 1 (Package slow) с 2023-01-13 12:00:00 до 2023-01-15 12:00:00 находилась в фулфилменте 3; с 2023-01-31 12:00:00 до 2023-02-27 12:00:00 находилась в фулфилменте 5; с 2023-03-14 12:00:00 до 2023-03-15 12:00:00 находилась в фулфилменте 2.

Посылка 3 (Package strange) с 2023-04-05 12:00:00 до 2023-04-07 12:00:00 находилась в фулфилменте 3.

Codeforces (c) Copyright 2010-2023 Михаил Мирзаянов Соревнования по программированию 2.0 Время на сервере: 11.09.2023 23:19:23 (l1). Десктопная версия, переключиться на мобильную. Privacy Policy

На платформе

