

| \$SESSION | Utilidad |
|---|--|
| \$_SESSION[usuarioALPDWESAplicacionFinal] | Guarda un objeto Usuario con la información del usuario logueado. |
| \$_SESSION[paginaEnCurso] | Página que debe cargar el index. Es el código que se usa para localizar el controlador y la vista concreta. |
| \$_SESSION[paginaAnterior] | Página anterior a la actual. Es el código que se usa para localizar el controlador y la vista anterior. |
| \$_SESSION[error] | Objeto Error el cual guarda el error producido en la aplicación y que mostrará la página correspondiente de error. |
| \$_SESSION[fotoNasaActual] | Objeto fotoNasa donde se guardan los datos de la nasa del día recibida de la API para no tener que realizar muchas solicitudes. |
| \$_SESSION[codDepartamentoEnCurso] | Código del departamento el cual queremos consultar/modificar/borrar. |
| \$_SESSION[descDptoBuscado] | Descripción de departamento buscada en el mto de departamentos. Sirve para recordar en todo momento que se ha buscado y, en caso de salir, seguir recordando dicha búsqueda. |
| \$_SESSION[estadoDptoBuscado] | Guarda el estado de departamento que queremos buscar. Sirve como filtro en la búsqueda de departamentos. |