

1)

El script obtiene el nombre del usuario actual con whoami y la fecha con date, guardándolos en variables. Luego muestra un mensaje de bienvenida personalizado en pantalla, combinando ambos datos para indicar quién ejecuta el script y en qué momento.

```
root@devOPS:/home/cloud/script/Tp_1# ./01_presentacion.sh
bienvenido root , hoy es Sun May 3 10:05:03 PM UTC 2026
```

2)

Se crea una carpeta principal llamada laboratorio_linux y dentro de ella tres subdirectorios (entrada, salida y respaldo) usando mkdir y mkdir -p. Finalmente, se muestra toda la estructura creada con ls -R, permitiendo verificar que las carpetas se generaron correctamente.

```
root@devOPS:/home/cloud/script/Tp_1# ./02_estructura.sh

-----
creando carpetas....

-----

creando sub-carpetas

carpetas creadas

./laboratorio_linux:
entrada informe respaldo salida

./laboratorio_linux/entrada:
datos1.txt datos2.txt datos3.txt

./laboratorio_linux/informe:
informe_final.txt

./laboratorio_linux/respaldo:
datos1.txt

./laboratorio_linux/salida:
notas.txt registro.txt
```

3)

El script crea tres archivos de texto (datos1.txt, datos2.txt, datos3.txt) dentro del directorio entrada utilizando touch con expansión de llaves. Luego lista los archivos creados para confirmar su existencia.

```
root@devOPS:/home/cloud/script/Tp_1# ./03_archivos.sh
generando archivos datos.txt
datos1.txt datos2.txt datos3.txt
root@devOPS:/home/cloud/script/Tp_1# |
```

4)

El script crea tres archivos de texto (datos1.txt, datos2.txt, datos3.txt) dentro del directorio entrada utilizando touch con expansión de llaves. Luego lista los archivos creados para confirmar su existencia.

```
root@devOPS:/home/cloud/script/Tp_1# ./04_copia.sh
creando copia
archivo existe, moviendolo a respaldo
datos1.txt
root@devOPS:/home/cloud/script/Tp_1# |
```

5)

El script crea tres archivos de texto (datos1.txt, datos2.txt, datos3.txt) dentro del directorio entrada utilizando touch con expansión de llaves. Luego lista los archivos creados para confirmar su existencia.

```
root@devOPS:/home/cloud/script/Tp_1# ./05_mover.sh
creando carpeta de notas.txt
contenido del directorio entrada
datos1.txt datos2.txt datos3.txt notas.txt
moviendo archivo de notas.txt a salida
contenido del directorio salida
notas.txt registro.txt

-----
verificacion de que notas no este en entrada
datos1.txt datos2.txt datos3.txt
root@devOPS:/home/cloud/script/Tp_1# |
```

6)

El script muestra el contenido del directorio laboratorio_linux de forma recursiva y detallada usando ls -lR, ignorando la carpeta respaldo. Esto permite ver permisos, tamaños, propietarios y estructura de archivos

```
root@devOPS:/home/cloud/script/Tp_1# ./06_listado.sh
contenido y datos de las carpetas de entrada
./laboratorio_linux/:
total 12
drwxrwxr-x 2 root root 4096 May  3 22:09 entrada
drwxrwxr-x 2 root root 4096 May  3 21:32 informe
drwxrwxr-x 2 root root 4096 May  3 22:09 salida

./laboratorio_linux/entrada:
total 0
-rw-rw-r-- 1 root root 0 May  3 22:08 datos1.txt
-rw-rw-r-- 1 root root 0 May  3 22:08 datos2.txt
-rw-rw-r-- 1 root root 0 May  3 22:08 datos3.txt

./laboratorio_linux/informe:
total 4
-rw-rw-r-- 1 root root 119 May  3 21:32 informe_final.txt

./laboratorio_linux/salida:
total 4
-rw-rw-r-- 1 root root  0 May  3 22:09 notas.txt
-rw-rw-r-- 1 root root 119 May  3 21:12 registro.txt
root@devOPS:/home/cloud/script/Tp_1# |
```

7)

El script verifica si el archivo 07_registro.sh tiene permisos de ejecución con [! -x]. Si no los tiene, informa al usuario y los agrega usando chmod +x, mostrando luego los nuevos permisos para confirmar el cambio.

```
root@devOPS:/home/cloud/script/Tp_1# ./07_registro.sh
creando archivo registro.txt
notas.txt  registro.txt
almazenando contenido
Registro de inicio de sesion, Sun May  3 09:12:01 PM UTC 2026
Usuario ingresado root
la hora de inicio es 21:12:01
Registro de inicio de sesion, Sun May  3 10:10:46 PM UTC 2026
Usuario ingresado root
la hora de inicio es 22:10:46
Registro de inicio de sesion, Sun May  3 10:11:11 PM UTC 2026
Usuario ingresado root
la hora de inicio es 22:11:11
Registro de inicio de sesion, Sun May  3 10:11:27 PM UTC 2026
Usuario ingresado root
la hora de inicio es 22:11:27
Registro de inicio de sesion, Sun May  3 10:11:38 PM UTC 2026
Usuario ingresado root
la hora de inicio es 22:11:38
Registro de inicio de sesion, Sun May  3 10:11:41 PM UTC 2026
Usuario ingresado root
la hora de inicio es 22:11:41
root@devOPS:/home/cloud/script/Tp_1# |
```

8)

El script verifica si el archivo 07_registro.sh tiene permisos de ejecución con [! -x]. Si no los tiene, informa al usuario y los agrega usando chmod +x, mostrando luego los nuevos permisos para confirmar el cambio.

Con

permiso de
ejecucion

```
root@devOPS:/home/cloud/script/Tp_1# ./08_permisos.sh
mostrando permisos del archivo registro
-rwxrwxr-x 1 root root 507 May  3 22:11 07_registro.sh
root@devOPS:/home/cloud/script/Tp_1# |
```

sin permiso
de
ejecucion

```
root@devOPS:/home/cloud/script/Tp_1# chmod -x 07_registro.sh
root@devOPS:/home/cloud/script/Tp_1# ./08_permisos.sh
mostrando permisos del archivo registro
-rw-rw-r-- 1 root root 507 May  3 22:11 07_registro.sh
archivo sin permiso de ejecucion...
agregando permiso...
-rwxrwxr-x 1 root root 507 May  3 22:11 07_registro.sh
root@devOPS:/home/cloud/script/Tp_1# |
```

9)

Se crea un directorio informe, se copia el archivo registro.txt dentro de él y luego se renombra a informe_final.txt. Finalmente, se lista el contenido del directorio y se muestra el archivo, simulando la creación de un informe final.

```
root@devOPS:/home/cloud/script/Tp_1# ./09_organizacion.sh
-----

creando directorio

-----

copiando contenido de registro...

-----

contenido del directorio informe
informe_final.txt  registro.txt

-----

cambiando nombre a informe_final.txt
informe_final.txt

-----

contenido de informe_final.tx.t
Registro de inicio de sesion, Sun May  3 09:12:01 PM UTC 2026
Usuario ingresado root
la hora de inicio es 21:12:01
Registro de inicio de sesion, Sun May  3 10:10:46 PM UTC 2026
Usuario ingresado root
la hora de inicio es 22:10:46
Registro de inicio de sesion, Sun May  3 10:11:11 PM UTC 2026
Usuario ingresado root
la hora de inicio es 22:11:11
Registro de inicio de sesion, Sun May  3 10:11:27 PM UTC 2026
Usuario ingresado root
la hora de inicio es 22:11:27
Registro de inicio de sesion, Sun May  3 10:11:38 PM UTC 2026
Usuario ingresado root
la hora de inicio es 22:11:38
Registro de inicio de sesion, Sun May  3 10:11:41 PM UTC 2026
Usuario ingresado root
la hora de inicio es 22:11:41

-----
root@devOPS:/home/cloud/script/Tp_1# |
```

10)

Se crea una nueva estructura llamada practica_final con subdirectorios entrada, salida y log. Se genera un archivo inicio.txt, se copia a salida, luego se mueve a log y se crea un archivo de registro donde se guarda información del usuario y la fecha. Todo el proceso termina mostrando el contenido del registro, integrando los conceptos aprendidos.

```
root@devOPS:/home/cloud/script/Tp_1# ./10_setup.sh
-----
creando directorio llamado practica_final

-----

creando sub-directorios en practica_final

practica_final:
entrada log salida

practica_final/entrada:
inicio.txt

practica_final/log:
inicio.txt regsitro.txt

practica_final/salida:
-----

creando archivo llamado inicio.txt en entrada
./practica_final/entrada:
inicio.txt

-----

copiando inicio.txt a salida
./practica_final/salida/:
inicio.txt

-----

moviendo la copia a log
./practica_final/log/:
inicio.txt regsitro.txt

-----

creando un registro en log
./practica_final/log/:
inicio.txt regsitro.txt

-----

contenido del registro.txt
el usuario root se inicio a las Sun May 3 09:47:45 PM UTC 2026
el usuario root se inicio a las Sun May 3 09:49:54 PM UTC 2026
el usuario root se inicio a las Sun May 3 09:50:33 PM UTC 2026
el usuario root se inicio a las Sun May 3 09:52:45 PM UTC 2026
el usuario root se inicio a las Sun May 3 10:01:13 PM UTC 2026
el usuario root se inicio a las Sun May 3 10:04:13 PM UTC 2026
el usuario root se inicio a las Sun May 3 10:14:04 PM UTC 2026
root@devOPS:/home/cloud/script/Tp_1# |
```