Guía final — Patrones de diseño en Java

Guía 1: Patrones estructurales · Guía 2: Patrones comportamentales

Diego Romero

Maicol Rubiano

Camilo Bastidas

Santiago Solano

Patrones y metodologías de desarrollo · 10 de noviembre de 2026

PÁGINA INTERACTIVA — probar cada patrón en vivo, ver el código, los diagramas y las capturas:

https://srdiego18.github.io/Patrones-dise-o-java/

Repositorio con el código fuente: https://github.com/SrDiego18/Patrones-dise-o-java

Ejecutar el Java en el navegador (Codespaces): https://codespaces.new/SrDiego18/Patrones-dise-o-java?quickstart=1

Guía 1 en la página: https://srdiego18.github.io/Patrones-dise-o-java/#guia1 · Guía 2 en la página: https://srdiego18.github.io/Patrones-dise-o-java/#guia2

Contenido

- **Cómo está organizada esta entrega**
- **Guía 1 — Patrones estructurales**
  - 1.1 Concepto central
  - 1.2 Los cinco patrones estructurales
  - 1.3 Laboratorio: Adapter para integrar pagos
  - 1.4 Segundo ejemplo: Facade para matrícula
  - 1.5 Actividad de análisis (resuelta)
  - 1.6 Verificación (resuelta)
  - 1.7 Trabajo autónomo: Biblioteca digital con Decorator y Proxy
  - 1.8 Extra: Composite implementado
  - 1.9 Código completo, capturas y funcionamiento
  - 1.10 Autoevaluación frente a la rúbrica
- **Guía 2 — Patrones comportamentales**
  - 2.1 Concepto central
  - 2.2 Los cinco patrones comportamentales
  - 2.3 Laboratorio: Strategy para calcular envíos
  - 2.4 Segundo ejemplo: Observer para pedidos
  - 2.5 Actividad de análisis (resuelta)

  - 2.6 Verificación (resuelta)
  - 2.7 Trabajo autónomo: Sistema de pedidos con State y Command
  - 2.8 Extra: Template Method implementado
  - 2.9 Código completo, capturas y funcionamiento
  - 2.10 Autoevaluación frente a la rúbrica
- **Referencias**

Cómo está organizada esta entrega

Este documento une las **dos guías del estudiante** en una sola entrega. Cada guía conserva su propia numeración y su propio color, igual que en la página interactiva y en las carpetas del código:

	Guía 1 — Patrones estructurales	Guía 2 — Patrones comportamentales
Secciones de este documento	1.1 a 1.10	2.1 a 2.10
Laboratorio	Adapter (pagos) · Facade (matrícula)	Strategy (envíos) · Observer (pedidos)
Trabajo autónomo	Decorator + Proxy — *biblioteca digital*	State + Command — *sistema de pedidos*
Extra (no solicitado)	Composite	Template Method
Código fuente	`src/main/java/co/edu/patrones/estructurales/`	`src/main/java/co/edu/patrones/comportamentales/`
Pruebas	15 pruebas JUnit 5	17 pruebas JUnit 5

Cada guía incluye: laboratorio paso a paso, actividad de análisis y verificación resueltas, trabajo autónomo (problema, diagrama, código, pruebas, justificación, alternativa y limitación), el **código completo** con **capturas del código y de su ejecución**, y la autoevaluación frente a la rúbrica.

Guía 1 — Patrones estructurales

Resultado de aprendizaje: reconocer problemas de integración, composición y acceso entre objetos, y seleccionar un patrón estructural justificando beneficios y costos.

Patrones: Adapter · Facade · Decorator · Proxy · Composite

Probar la Guía 1 en vivo: https://srdiego18.github.io/Patrones-dise-o-java/#guia1

1.1 Concepto central

Los patrones estructurales describen **cómo se relacionan clases y objetos para formar estructuras mayores**. A diferencia de los creacionales (que deciden *cómo se crea* un objeto), los estructurales se ocupan de *cómo se conectan y colaboran* los objetos ya creados: traducir interfaces, simplificar subsistemas, añadir comportamiento envolviendo, tratar jerarquías de forma uniforme o controlar el acceso.

1.2 Los cinco patrones estructurales

Patrón	Problema que resuelve	Ejemplo	¿Dónde está en el repo?
Adapter	Interfaces incompatibles	Pasarela externa → contrato interno de pagos	`adapter/` — laboratorio
Facade	Subsistema complejo	Proceso de matrícula	`facade/` — laboratorio
Decorator	Añadir responsabilidades sin explosión de subclases	Registro y cifrado de notificaciones	`decorator/` — trabajo autónomo
Composite	Tratar elementos y grupos de forma uniforme	Archivos y carpetas	`composite/` — **extra**
Proxy	Controlar el acceso a un objeto real	Carga diferida, autorización, caché	`proxy/` — trabajo autónomo

1.3 Laboratorio: Adapter para integrar pagos

Situación. El sistema espera `ProcesadorPago.pagar(double)`, pero la librería externa ofrece `PasarelaExterna.realizarCobroEnCentavos(int)`. No podemos modificar la librería.




Diagrama UML

Paso	Qué se hizo	Archivo
1	Interfaz que espera el sistema (*Target*)	`ProcesadorPago.java`
2	Clase externa incompatible	`PasarelaExterna.java`

Paso	Qué se hizo	Archivo
	(*Adaptee*)	
3	Incompatibilidad: **nombre de método** distinto y **unidad** distinta (pesos `double` vs. centavos `int`)	—
4	Adaptador: implementa `ProcesadorPago`, convierte con `Math.round(monto * 100)` y delega	`AdaptadorPasarela.java`
5	Cliente invoca solo la interfaz interna	`Main.java`

Salida obtenida: `Cobro externo: 12550 centavos`

Mejora añadida: el adaptador rechaza montos `<= 0` antes de llamar a la pasarela.

Pruebas (`AdapterTest`): 1. `125.50` → `12550` centavos. 2. `0.29` → `29` (en `double`, `0.29 * 100 = 28.999…`; `Math.round` evita perder un centavo, mientras que un simple `(int)` daría `28`). 3. Monto `0` → `IllegalArgumentException` y la pasarela **no** es invocada.

> **Nota de diseño:** como indica la guía, en un sistema financiero real el dinero se representa con `BigDecimal` (con moneda, escala y modo de redondeo definidos). Aquí se usa `double` solo para simplificar el ejemplo.

1.4 Segundo ejemplo: Facade para matrícula

Problema. Matricular requiere validar datos, reservar cupo y enviar confirmación. El controlador no debería coordinar manualmente cada subsistema.




Diagrama UML

1. **Subsistemas identificados**, cada uno con una única responsabilidad: `Validador`, `Cupos`, `Confirmaciones`.
2. **`MatriculaFacade`** es el punto de entrada simplificado.

3. El **cliente** llama `matricular(estudiante)` sin conocer la secuencia interna.

Mejoras añadidas: `Cupos` tiene capacidad real (antes siempre devolvía `true`), `matricular` devuelve `boolean`, y existe un constructor con **inyección de dependencias** para poder probar la fachada con subsistemas controlados.

Pruebas (`FacadeTest`): matrícula válida descuenta cupo y confirma · estudiante vacío lanza excepción sin consumir cupo · sin cupos no se envía confirmación.

1.5 Actividad de análisis (resuelta)

#	Situación	Patrón	Justificación
1	Una aplicación integra una API externa cuya interfaz no coincide con la interna.	**Adapter**	Hay dos interfaces que ya existen y no podemos cambiar la externa; el adaptador traduce llamadas y datos sin tocar ninguno de los dos lados.
2	Una compra coordina inventario, pago, envío y notificación, pero el controlador necesita una operación sencilla.	**Facade**	Hay un subsistema con varios componentes y un orden de invocación; la fachada expone `comprar()` y oculta la coordinación, reduciendo el acoplamiento del controlador.
3	Se requiere añadir registro y cifrado a una notificación sin modificar su clase.	**Decorator**	Se agregan responsabilidades dinámicamente envolviendo el objeto con la misma interfaz. Evita subclases combinatorias (`NotifConLog`, `NotifCifrada`, `NotifConLogYCifrada`...).
4	Una aplicación calcula el tamaño de archivos y carpetas anidadas.	**Composite**	Hay una jerarquía en árbol; `Archivo` (hoja) y `Carpeta` (contenedor) implementan `ElementoArchivo.tamano()`, y la carpeta suma recursivamente el tamaño de sus hijos. El cliente no distingue entre ambos.
5	Un archivo remoto solo debe descargarse al abrirlo y requiere autorización.	**Proxy** (virtual + de protección)	Un objeto con la misma interfaz se interpone, verifica permisos y crea el objeto real solo cuando se necesita. Implementado en el trabajo autónomo.

1.6 Verificación (resuelta)

1. ¿Qué diferencia existe entre Adapter y Facade? Ambos envuelven código existente, pero con intenciones distintas. **Adapter** *convierte* una interfaz en otra que el cliente ya espera; normalmente envuelve **un** objeto y la interfaz destino ya está definida. **Facade** *simplifica*: define una interfaz **nueva y más sencilla** sobre **varios** objetos de un subsistema. Adapter resuelve incompatibilidad; Facade resuelve complejidad.

2. ¿Por qué Decorator y Proxy implementan normalmente la misma interfaz del objeto envuelto? Para ser **sustituibles de forma transparente** (principio de sustitución de Liskov): el cliente programa contra la interfaz y no sabe si habla con el objeto real, con un decorador o con un proxy. Esto permite apilar decoradores (`new Registro(new Cifrado(base))`) o interponer un proxy sin cambiar el código cliente. La diferencia está en la intención: el Decorator **añade** comportamiento; el Proxy **controla** el acceso.

3. ¿Qué ventaja aporta Composite al recorrer jerarquías? El cliente trata **igual a hojas y contenedores**, por lo que no necesita `if (esCarpeta) … else …` ni `instanceof`. Las operaciones (tamaño, búsqueda, impresión) se resuelven por **recursión polimórfica**: cada nodo sabe calcular su parte y delega en sus hijos. Agregar un nuevo tipo de nodo no obliga a cambiar el código de recorrido.

4. ¿Qué responsabilidad adicional asume un Proxy? Decidir **si, cuándo y cómo** se delega al objeto real: control de acceso/autorización (proxy de protección), creación diferida de objetos costosos (proxy virtual), caché de resultados, registro/auditoría, o representación de un objeto remoto (proxy remoto). En este repositorio, `LibroDigitalProxy` asume autorización, carga diferida y caché.

5. ¿Qué costo de mantenimiento puede introducir un patrón? Más clases e indirecciones (el flujo es más difícil de seguir y depurar), mayor curva de aprendizaje para el equipo, posible impacto en rendimiento por capas adicionales y el riesgo de **sobreingeniería** si el patrón se aplica sin que exista el problema que resuelve. Ejemplos concretos: una Facade que crece hasta convertirse en un “objeto dios”; decoradores cuyo **orden** altera el resultado (ver prueba 3 del Decorator); un Proxy que oculta latencia o errores de red.

1.7 Trabajo autónomo: Biblioteca digital con Decorator y Proxy

> Dominio elegido: **biblioteca**. Se implementan dos patrones distintos a los del laboratorio para ampliar la práctica.

1.7.1 Decorator — notificaciones de préstamo

Problema. La biblioteca envía notificaciones de préstamo. Algunas deben quedar **registradas** (auditoría), otras deben viajar **cifradas** (datos personales) y otras ambas cosas. Crear una subclase por combinación generaría 2^n clases y obligaría a modificar la clase de notificación cada vez que aparezca un requisito nuevo.

Diagrama.




Diagrama UML

Código: `decorator/`

```
Notificador n = new RegistroDecorator(
                    new CifradoDecorator(
                        new NotificacionPrestamo("ana@biblioteca.edu")));
n.enviar("Tu préstamo vence mañana");
```

Escenarios de prueba (`DecoratorTest`):

#	Escenario	Resultado esperado
1	Notificación sin decorar	`"Para ana: Libro listo"`
2	Solo registro	Mismo contenido + 1 entrada en la bitácora
3	Registro + cifrado	El texto plano **no** viaja; se puede descifrar; la bitácora guarda el original (porque el registro está por fuera del cifrado)

Justificación. Las responsabilidades se combinan en tiempo de ejecución y cada una vive en su propia clase (responsabilidad única). `NotificacionPrestamo` no se modificó nunca (abierto/cerrado).

Alternativa considerada. *Herencia* (`NotificacionCifrada extends NotificacionPrestamo`): es más simple con un solo requisito, pero con dos o más requisitos combinables produce explosión de subclases y las combinaciones quedan fijas en compilación.

Limitación. El **orden** de los decoradores cambia el resultado (registrar antes o después de cifrar), lo que puede causar errores sutiles; además hay muchos objetos pequeños que dificultan la depuración. Por último, `CifradoDecorator` usa Base64, que es una **codificación**, no un cifrado seguro: en producción se usaría AES-GCM (`javax.crypto`) con gestión de claves.

1.7.2 Proxy — acceso a libros digitales

Problema. Los libros digitales están en un servidor remoto: descargarlos es **costoso** y solo los usuarios con **préstamo activo** pueden leerlos. Si el catálogo creara todos los `LibroDigitalReal` al cargar, se descargarían libros que nadie abre y sin control de permisos.

Diagrama.




Diagrama UML




Diagrama UML

Código: `proxy/`

Escenarios de prueba (`ProxyTest`):

#	Escenario	Resultado esperado
1	Usuario sin préstamo	`SecurityException` y **0** descargas
2	Crear el proxy y luego leer	No se descarga al crear; sí al primer `leer()`
3	Tres lecturas seguidas	Solo **1** descarga (caché)

Justificación. El proxy agrega autorización, carga diferida y caché **sin tocar** `LibroDigitalReal` y sin que el cliente cambie: ambos implementan `LibroDigital`.

Alternativa considerada. Poner la validación de permisos y el `if (contenido == null)` dentro de `LibroDigitalReal`: funciona, pero mezcla la responsabilidad de *representar el libro* con *seguridad* y *rendimiento*, y obliga a modificar la clase real cada vez que cambie la política de acceso.

Limitación. El proxy agrega una indirección y puede **ocultar latencia**: la primera lectura es lenta y el cliente no lo sabe. La implementación no es segura para hilos (dos lecturas simultáneas podrían descargar dos veces; se resolvería con `synchronized` o *double-checked locking*). Además, el libro descargado permanece en memoria indefinidamente: con un catálogo grande haría falta una política de expiración de la caché.

1.8 Extra: Composite implementado

La guía solo pide *reconocer* Composite; aquí además se implementa con el ejemplo de la propia guía (`ElementoArchivo`, `Archivo`, `Carpeta`).




Diagrama UML

```
Carpeta raiz = new Carpeta("biblioteca")
        .agregar(new Archivo("catalogo.pdf", 300))
        .agregar(new Carpeta("libros")
                .agregar(new Archivo("java.epub", 500))
                .agregar(new Archivo("gof.pdf", 200)));
raiz.tamano(); // 1000 — suma recursiva sin un solo instanceof
```

Pruebas (`CompositeTest`): hoja y carpeta vacía · suma recursiva en tres niveles · integridad (sin tamaños negativos ni carpeta dentro de sí misma).

1.9 Código completo, capturas y funcionamiento

> **Pruébalo en vivo:** cada patrón tiene una demostración interactiva en la página del proyecto. El código de abajo es **exactamente** el que está en `src/` (se puede copiar). Debajo de cada bloque están la captura del código y la captura de la ejecución con sus pruebas.

1.9.1 Adapter · *Laboratorio*

Probar Adapter en la página interactiva · Ver carpeta en el repositorio

Código fuente

Archivo: `AdaptadorPasarela.java`

```java
package co.edu.patrones.estructurales.adapter;

/**
 * Adapter: implementa la interfaz interna y traduce la llamada a la pasarela externa,
 * convirtiendo unidades (pesos -> centavos).
 */
public class AdaptadorPasarela implements ProcesadorPago {
    private final PasarelaExterna pasarela;

    public AdaptadorPasarela(PasarelaExterna pasarela) {
        this.pasarela = pasarela;
    }

    @Override
    public void pagar(double monto) {
        if (monto <= 0) {
            throw new IllegalArgumentException("El monto debe ser positivo");
        }
        int centavos = (int) Math.round(monto * 100);
        pasarela.realizarCobroEnCentavos(centavos);
    }
}
```

Archivo: `PasarelaExterna.java`

```java
package co.edu.patrones.estructurales.adapter;

/**
 * Clase de una librería externa (Adaptee). No podemos modificar su firma:
 * cobra en centavos enteros y con otro nombre de método.
 */
public class PasarelaExterna {
    private int ultimoCobroEnCentavos = -1;

    public void realizarCobroEnCentavos(int centavos) {
        this.ultimoCobroEnCentavos = centavos;
        System.out.println("Cobro externo: " + centavos + " centavos");
    }

    /** Solo para verificar el comportamiento en las pruebas. */
    public int getUltimoCobroEnCentavos() {
        return ultimoCobroEnCentavos;
    }
}
```

Archivo: `ProcesadorPago.java`

```java
package co.edu.patrones.estructurales.adapter;

/** Interfaz que espera nuestro sistema (Target). */
public interface ProcesadorPago {
    void pagar(double monto);
}
```

Archivo: `AdapterTest.java` (pruebas)

```java
package co.edu.patrones.estructurales;

import co.edu.patrones.estructurales.adapter.*;
```

```java
import org.junit.jupiter.api.DisplayName;
import org.junit.jupiter.api.Test;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;

@DisplayName("Adapter - pasarela de pagos")
class AdapterTest {

    @Test
    @DisplayName("Convierte pesos a centavos (125.50 -> 12550)")
    void convierteMontoACentavos() {
        PasarelaExterna pasarela = new PasarelaExterna();
        ProcesadorPago procesador = new AdaptadorPasarela(pasarela);
        procesador.pagar(125.50);
        assertEquals(12550, pasarela.getUltimoCobroEnCentavos());
    }

    @Test
    @DisplayName("Redondea correctamente montos con decimales problemáticos")
    void redondeaCorrectamente() {
        PasarelaExterna pasarela = new PasarelaExterna();
        new AdaptadorPasarela(pasarela).pagar(0.29); // 0.29*100 = 28.999... en double
        assertEquals(29, pasarela.getUltimoCobroEnCentavos());
    }

    @Test
    @DisplayName("Rechaza montos no positivos sin llamar a la pasarela")
    void rechazaMontoInvalido() {
        PasarelaExterna pasarela = new PasarelaExterna();
        ProcesadorPago procesador = new AdaptadorPasarela(pasarela);
        assertThrows(IllegalArgumentException.class, () -> procesador.pagar(0));
        assertEquals(-1, pasarela.getUltimoCobroEnCentavos());
    }
}
```

Captura del código

src/main/java/co/edu/patrones/estructurales/adapter/AdaptadorPasarela.java

```java
package co.edu.patrones.estructurales.adapter;

/**
 * Adapter: implementa la interfaz interna y traduce la llamada a la pasarela externa,
 * convirtiendo unidades (pesos -> centavos).
 */
public class AdaptadorPasarela implements ProcesadorPago {
    private final PasarelaExterna pasarela;

    public AdaptadorPasarela(PasarelaExterna pasarela) {
        this.pasarela = pasarela;
    }

    @Override
    public void pagar(double monto) {
        if (monto <= 0) {
            throw new IllegalArgumentException("El monto debe ser positivo");
        }
        int centavos = (int) Math.round(monto * 100);
        pasarela.realizarCobroEnCentavos(centavos);
    }
}
```

src/main/java/co/edu/patrones/estructurales/adapter/PasarelaExterna.java

```java
package co.edu.patrones.estructurales.adapter;

/**
 * Clase de una librería externa (Adaptee). No podemos modificar su firma:
 * cobra en centavos enteros y con otro nombre de método.
 */
public class PasarelaExterna {
    private int ultimoCobroEnCentavos = -1;

    public void realizarCobroEnCentavos(int centavos) {
        this.ultimoCobroEnCentavos = centavos;
        System.out.println("Cobro externo: " + centavos + " centavos");
    }

    /** Solo para verificar el comportamiento en las pruebas. */
    public int getUltimoCobroEnCentavos() {
        return ultimoCobroEnCentavos;
    }
}
```

Código de Adapter

src/main/java/co/edu/patrones/estructurales/adapter/ProcesadorPago.java

```java
package co.edu.patrones.estructurales.adapter;

/** Interfaz que espera nuestro sistema (Target). */
public interface ProcesadorPago {
    void pagar(double monto);
}
```

Código de Adapter (continuación)

Captura del funcionamiento (ejecución + pruebas)



Ejecución de Adapter

1.9.2 Facade · *Laboratorio*

Probar Facade en la página interactiva · Ver carpeta en el repositorio

Código fuente

Archivo: `Confirmaciones.java`

```java
package co.edu.patrones.estructurales.facade;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/** Subsistema: envía la confirmación de matrícula. */
public class Confirmaciones {
    private final List<String> enviadas = new ArrayList<>();

    public void enviar(String estudiante) {
        enviadas.add(estudiante);
        System.out.println("Confirmación enviada a " + estudiante);
    }

    public List<String> getEnviadas() {
        return enviadas;
    }
}
```

Archivo: `Cupos.java`

```java
package co.edu.patrones.estructurales.facade;

/** Subsistema: administra los cupos disponibles. */
public class Cupos {
    private int disponibles;

    public Cupos() {
        this(30);
    }

    public Cupos(int disponibles) {
        this.disponibles = disponibles;
    }

    public boolean reservar() {
        if (disponibles <= 0) {
            System.out.println("Sin cupos disponibles");
            return false;
        }
        disponibles--;
```

```
        System.out.println("Cupo reservado");
        return true;
    }

    public int getDisponibles() {
        return disponibles;
    }
}
```

Archivo: `MatriculaFacade.java`

```
package co.edu.patrones.estructurales.facade;

/**
 * Facade: ofrece un único punto de entrada (matricular) y oculta al cliente
 * la secuencia validar -> reservar cupo -> confirmar.
 */
public class MatriculaFacade {
    private final Validador validador;
    private final Cupos cupos;
    private final Confirmaciones confirmaciones;

    public MatriculaFacade() {
        this(new Validador(), new Cupos(), new Confirmaciones());
    }

    /** Constructor con inyección de dependencias para facilitar las pruebas. */
    public MatriculaFacade(Validador validador, Cupos cupos, Confirmaciones confirmaciones) {
        this.validador = validador;
        this.cupos = cupos;
        this.confirmaciones = confirmaciones;
    }

    /** @return true si la matrícula quedó confirmada. */
    public boolean matricular(String estudiante) {
        if (!validador.validar(estudiante)) {
            throw new IllegalArgumentException("Estudiante inválido");
        }
        if (cupos.reservar()) {
            confirmaciones.enviar(estudiante);
            return true;
        }
        return false;
    }
}
```

Archivo: `Validador.java`

```
package co.edu.patrones.estructurales.facade;

/** Subsistema: valida los datos del estudiante. */
public class Validador {
    public boolean validar(String estudiante) {
        return estudiante != null && !estudiante.isBlank();
    }
}
```

Archivo: `FacadeTest.java` (pruebas)

```
package co.edu.patrones.estructurales;

import co.edu.patrones.estructurales.facade.*;
import org.junit.jupiter.api.DisplayName;
import org.junit.jupiter.api.Test;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;

@DisplayName("Facade - matrícula")
```

```java
class FacadeTest {

    @Test
    @DisplayName("Matrícula válida: reserva cupo y envía confirmación")
    void matriculaExitosa() {
        Cupos cupos = new Cupos(2);
        Confirmaciones conf = new Confirmaciones();
        MatriculaFacade facade = new MatriculaFacade(new Validador(), cupos, conf);

        assertTrue(facade.matricular("Ana"));
        assertEquals(1, cupos.getDisponibles());
        assertEquals(1, conf.getEnviadas().size());
    }

    @Test
    @DisplayName("Estudiante vacío: lanza excepción y no consume cupo")
    void estudianteInvalido() {
        Cupos cupos = new Cupos(2);
        MatriculaFacade facade = new MatriculaFacade(new Validador(), cupos, new
Confirmaciones());

        assertThrows(IllegalArgumentException.class, () -> facade.matricular("  "));
        assertEquals(2, cupos.getDisponibles());
    }

    @Test
    @DisplayName("Sin cupos: no se envía confirmación")
    void sinCupos() {
        Confirmaciones conf = new Confirmaciones();
        MatriculaFacade facade = new MatriculaFacade(new Validador(), new Cupos(0), conf);

        assertFalse(facade.matricular("Luis"));
        assertTrue(conf.getEnviadas().isEmpty());
    }
}
```

Captura del código

src/main/java/co/edu/patrones/estructurales/facade/Confirmaciones.java

```java
package co.edu.patrones.estructurales.facade;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/** Subsistema: envía la confirmación de matrícula. */
public class Confirmaciones {
    private final List<String> enviadas = new ArrayList<>();

    public void enviar(String estudiante) {
        enviadas.add(estudiante);
        System.out.println("Confirmación enviada a " + estudiante);
    }

    public List<String> getEnviadas() {
        return enviadas;
    }
}
```

src/main/java/co/edu/patrones/estructurales/facade/Cupos.java

```java
package co.edu.patrones.estructurales.facade;

/** Subsistema: administra los cupos disponibles. */
public class Cupos {
    private int disponibles;

    public Cupos() {
        this(30);
    }

    public Cupos(int disponibles) {
        this.disponibles = disponibles;
    }

    public boolean reservar() {
        if (disponibles <= 0) {
            System.out.println("Sin cupos disponibles");
            return false;
        }
        disponibles--;
        System.out.println("Cupo reservado");
        return true;
    }

    public int getDisponibles() {
        return disponibles;
    }
}
```

Código de Facade

src/main/java/co/edu/patrones/estructurales/facade/MatriculaFacade.java

```java
package co.edu.patrones.estructurales.facade;

/**
 * Facade: ofrece un único punto de entrada (matricular) y oculta al cliente
 * la secuencia validar -> reservar cupo -> confirmar.
 */
public class MatriculaFacade {
    private final Validador validador;
    private final Cupos cupos;
    private final Confirmaciones confirmaciones;

    public MatriculaFacade() {
        this(new Validador(), new Cupos(), new Confirmaciones());
    }

    /** Constructor con inyección de dependencias para facilitar las pruebas. */
    public MatriculaFacade(Validador validador, Cupos cupos, Confirmaciones confirmaciones) {
        this.validador = validador;
        this.cupos = cupos;
        this.confirmaciones = confirmaciones;
    }

    /** @return true si la matrícula quedó confirmada. */
    public boolean matricular(String estudiante) {
        if (!validador.validar(estudiante)) {
            throw new IllegalArgumentException("Estudiante inválido");
        }
        if (cupos.reservar()) {
            confirmaciones.enviar(estudiante);
            return true;
        }
        return false;
    }
}
```

src/main/java/co/edu/patrones/estructurales/facade/Validador.java

```java
package co.edu.patrones.estructurales.facade;

/** Subsistema: valida los datos del estudiante. */
public class Validador {
    public boolean validar(String estudiante) {
        return estudiante != null && !estudiante.isBlank();
    }
}
```

Código de Facade (continuación)

Captura del funcionamiento (ejecución + pruebas)

Terminal — Facade: ejecución y pruebas

```
patrones-diseno-java $ java co.edu.patrones.Main
--- Facade (laboratorio) ---
Cupo reservado
Confirmación enviada a Ana Pérez

patrones-diseno-java $ pruebas JUnit 5: FacadeTest
Facade - matrícula
  ✔ Estudiante vacío: lanza excepción y no consume cupo
  ✔ Matrícula válida: reserva cupo y envía confirmación
  ✔ Sin cupos: no se envía confirmación
Total: 3 OK, 0 fallas
```

Ejecución de Facade

1.9.3 Decorator · *Trabajo autónomo*

Probar Decorator en la página interactiva · Ver carpeta en el repositorio

Código fuente

Archivo: `CifradoDecorator.java`

```java
package co.edu.patrones.estructurales.decorator;

import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.Base64;

/**
 * Decorador concreto: transforma el mensaje antes de delegar.
 * NOTA DIDÁCTICA: Base64 es una codificación, no un cifrado seguro.
 * En producción se usaría AES/GCM con una clave administrada (javax.crypto).
 */
public class CifradoDecorator extends NotificadorDecorator {

    public CifradoDecorator(Notificador envuelto) {
        super(envuelto);
    }

    @Override
    public String enviar(String mensaje) {
        String cifrado = Base64.getEncoder()
                .encodeToString(mensaje.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
        return super.enviar(cifrado);
    }

    public static String descifrar(String cifrado) {
        return new String(Base64.getDecoder().decode(cifrado), StandardCharsets.UTF_8);
    }
}
```

Archivo: `NotificacionPrestamo.java`

```java
package co.edu.patrones.estructurales.decorator;

/** Componente concreto: notificación básica de préstamo para un usuario. */
public class NotificacionPrestamo implements Notificador {
    private final String destinatario;

    public NotificacionPrestamo(String destinatario) {
        this.destinatario = destinatario;
    }

    @Override
    public String enviar(String mensaje) {
        String entregado = "Para " + destinatario + ": " + mensaje;
        System.out.println(entregado);
        return entregado;
    }
}
```

Archivo: `Notificador.java`

```java
package co.edu.patrones.estructurales.decorator;

/** Componente: contrato común de cualquier notificación de la biblioteca. */
public interface Notificador {
    /** Envía el mensaje y devuelve el contenido final que se entregó. */
    String enviar(String mensaje);
}
```

Archivo: `NotificadorDecorator.java`

```java
package co.edu.patrones.estructurales.decorator;

/**
 * Decorador base: implementa la misma interfaz y guarda una referencia al objeto envuelto.
 * Por defecto solo delega; las subclases añaden comportamiento antes o después.
 */
public abstract class NotificadorDecorator implements Notificador {
    protected final Notificador envuelto;

    protected NotificadorDecorator(Notificador envuelto) {
        this.envuelto = envuelto;
    }

    @Override
    public String enviar(String mensaje) {
        return envuelto.enviar(mensaje);
    }
}
```

Archivo: `RegistroDecorator.java`

```java
package co.edu.patrones.estructurales.decorator;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/** Decorador concreto: registra (auditoría) cada mensaje antes de delegar. */
public class RegistroDecorator extends NotificadorDecorator {
    private final List<String> bitacora = new ArrayList<>();

    public RegistroDecorator(Notificador envuelto) {
        super(envuelto);
    }

    @Override
    public String enviar(String mensaje) {
        bitacora.add("[LOG] " + mensaje);
        return super.enviar(mensaje);
    }

    public List<String> getBitacora() {
        return bitacora;
    }
}
```

Archivo: `DecoratorTest.java` (pruebas)

```java
package co.edu.patrones.estructurales;

import co.edu.patrones.estructurales.decorator.*;
import org.junit.jupiter.api.DisplayName;
import org.junit.jupiter.api.Test;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;

@DisplayName("Decorator - notificaciones de la biblioteca (trabajo autónomo)")
class DecoratorTest {

    @Test
    @DisplayName("Escenario 1: notificación base sin decorar")
    void notificacionBase() {
        Notificador n = new NotificacionPrestamo("ana");
        assertEquals("Para ana: Libro listo", n.enviar("Libro listo"));
    }

    @Test
    @DisplayName("Escenario 2: el registro guarda el mensaje y no altera el contenido")
    void registroAgregaBitacora() {
        RegistroDecorator conRegistro = new RegistroDecorator(new NotificacionPrestamo("ana"));
```

```
        String entregado = conRegistro.enviar("Libro listo");

        assertEquals("Para ana: Libro listo", entregado);
        assertEquals(1, conRegistro.getBitacora().size());
        assertEquals("[LOG] Libro listo", conRegistro.getBitacora().get(0));
    }

    @Test
    @DisplayName("Escenario 3: registro + cifrado combinados; el mensaje llega cifrado y es
reversible")
    void combinacionDeDecoradores() {
        RegistroDecorator n = new RegistroDecorator(
                new CifradoDecorator(new NotificacionPrestamo("ana")));
        String entregado = n.enviar("Vence mañana");

        assertFalse(entregado.contains("Vence mañana"), "El texto plano no debe viajar");
        String cifrado = entregado.substring("Para ana: ".length());
        assertEquals("Vence mañana", CifradoDecorator.descifrar(cifrado));
        assertEquals("[LOG] Vence mañana", n.getBitacora().get(0)); // se registra antes de
cifrar
    }
}
```

Captura del código

src/main/java/co/edu/patrones/estructurales/decorator/CifradoDecorator.java

```java
package co.edu.patrones.estructurales.decorator;

import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.Base64;

/**
 * Decorador concreto: transforma el mensaje antes de delegar.
 * NOTA DIDÁCTICA: Base64 es una codificación, no un cifrado seguro.
 * En producción se usaría AES/GCM con una clave administrada (javax.crypto).
 */
public class CifradoDecorator extends NotificadorDecorator {

    public CifradoDecorator(Notificador envuelto) {
        super(envuelto);
    }

    @Override
    public String enviar(String mensaje) {
        String cifrado = Base64.getEncoder()
                .encodeToString(mensaje.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
        return super.enviar(cifrado);
    }

    public static String descifrar(String cifrado) {
        return new String(Base64.getDecoder().decode(cifrado), StandardCharsets.UTF_8);
    }
}
```

src/main/java/co/edu/patrones/estructurales/decorator/NotificacionPrestamo.java

```java
package co.edu.patrones.estructurales.decorator;

/** Componente concreto: notificación básica de préstamo para un usuario. */
public class NotificacionPrestamo implements Notificador {
    private final String destinatario;

    public NotificacionPrestamo(String destinatario) {
        this.destinatario = destinatario;
    }

    @Override
    public String enviar(String mensaje) {
        String entregado = "Para " + destinatario + ": " + mensaje;
        System.out.println(entregado);
        return entregado;
    }
}
```

Código de Decorator

src/main/java/co/edu/patrones/estructurales/decorator/Notificador.java

```java
package co.edu.patrones.estructurales.decorator;

/** Componente: contrato común de cualquier notificación de la biblioteca. */
public interface Notificador {
    /** Envía el mensaje y devuelve el contenido final que se entregó. */
    String enviar(String mensaje);
}
```

src/main/java/co/edu/patrones/estructurales/decorator/NotificadorDecorator.java

```java
package co.edu.patrones.estructurales.decorator;

/**
 * Decorador base: implementa la misma interfaz y guarda una referencia al objeto envuelto.
 * Por defecto solo delega; las subclases añaden comportamiento antes o después.
 */
public abstract class NotificadorDecorator implements Notificador {
    protected final Notificador envuelto;

    protected NotificadorDecorator(Notificador envuelto) {
        this.envuelto = envuelto;
    }

    @Override
    public String enviar(String mensaje) {
        return envuelto.enviar(mensaje);
    }
}
```

src/main/java/co/edu/patrones/estructurales/decorator/RegistroDecorator.java

```java
package co.edu.patrones.estructurales.decorator;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/** Decorador concreto: registra (auditoría) cada mensaje antes de delegar. */
public class RegistroDecorator extends NotificadorDecorator {
    private final List<String> bitacora = new ArrayList<>();

    public RegistroDecorator(Notificador envuelto) {
        super(envuelto);
    }

    @Override
    public String enviar(String mensaje) {
        bitacora.add("[LOG] " + mensaje);
        return super.enviar(mensaje);
    }

    public List<String> getBitacora() {
        return bitacora;
    }
}
```

Código de Decorator (continuación)

```java
}
```

Código de Decorator (continuación)

Captura del funcionamiento (ejecución + pruebas)



Ejecución de Decorator

1.9.4 Proxy · *Trabajo autónomo*

Probar Proxy en la página interactiva · Ver carpeta en el repositorio

Código fuente

Archivo: `LibroDigital.java`

```java
package co.edu.patrones.estructurales.proxy;

/** Sujeto: contrato común del libro real y de su proxy. */
public interface LibroDigital {
    String leer(Usuario usuario);
}
```

Archivo: `LibroDigitalProxy.java`

```java
package co.edu.patrones.estructurales.proxy;

/**
 * Proxy de protección + virtual:
 *  1) verifica que el usuario tenga préstamo activo (autorización);
 *  2) crea/descarga el libro real solo la primera vez que alguien autorizado lo abre (carga diferida);
 *  3) reutiliza la instancia descargada en lecturas siguientes (caché).
 */
public class LibroDigitalProxy implements LibroDigital {
    private final String titulo;
    private LibroDigitalReal libroReal; // null hasta que se necesite

    public LibroDigitalProxy(String titulo) {
        this.titulo = titulo;
    }

    @Override
    public String leer(Usuario usuario) {
        if (usuario == null || !usuario.tienePrestamoActivo()) {
            throw new SecurityException("Acceso denegado: el usuario no tiene préstamo activo");
        }
        if (libroReal == null) {
            libroReal = new LibroDigitalReal(titulo);
        }
        return libroReal.leer(usuario);
    }

    public boolean estaCargado() {
        return libroReal != null;
```

```
    }
}
```

Archivo: `LibroDigitalReal.java`

```
package co.edu.patrones.estructurales.proxy;

/**
 * Sujeto real: descargar el libro es costoso (simula descarga remota en el constructor).
 */
public class LibroDigitalReal implements LibroDigital {
    private static int descargasRealizadas = 0;
    private final String titulo;
    private final String contenido;

    public LibroDigitalReal(String titulo) {
        this.titulo = titulo;
        System.out.println("Descargando '" + titulo + "' del servidor remoto...");
        this.contenido = "Contenido completo de " + titulo;
        descargasRealizadas++;
    }

    @Override
    public String leer(Usuario usuario) {
        return contenido;
    }

    public String getTitulo() {
        return titulo;
    }

    public static int getDescargasRealizadas() {
        return descargasRealizadas;
    }

    public static void reiniciarContador() {
        descargasRealizadas = 0;
    }
}
```

Archivo: `Usuario.java`

```
package co.edu.patrones.estructurales.proxy;

/** Usuario de la biblioteca. Solo quien tiene préstamo activo puede leer. */
public record Usuario(String nombre, boolean tienePrestamoActivo) {
}
```

Archivo: `ProxyTest.java` (pruebas)

```
package co.edu.patrones.estructurales;

import co.edu.patrones.estructurales.proxy.*;
import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
import org.junit.jupiter.api.DisplayName;
import org.junit.jupiter.api.Test;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;

@DisplayName("Proxy - libro digital de la biblioteca (trabajo autónomo)")
class ProxyTest {

    @BeforeEach
    void reiniciar() {
        LibroDigitalReal.reiniciarContador();
    }

    @Test
```

```
    @DisplayName("Escenario 1: usuario sin préstamo es rechazado y el libro NO se descarga")
    void accesoDenegado() {
        LibroDigitalProxy proxy = new LibroDigitalProxy("Clean Code");
        assertThrows(SecurityException.class, () -> proxy.leer(new Usuario("Invitado",
false)));
        assertFalse(proxy.estaCargado());
        assertEquals(0, LibroDigitalReal.getDescargasRealizadas());
    }

    @Test
    @DisplayName("Escenario 2: carga diferida, solo descarga al abrir")
    void cargaDiferida() {
        LibroDigitalProxy proxy = new LibroDigitalProxy("Clean Code");
        assertFalse(proxy.estaCargado(), "Crear el proxy no debe descargar el libro");

        String contenido = proxy.leer(new Usuario("Ana", true));
        assertTrue(proxy.estaCargado());
        assertEquals("Contenido completo de Clean Code", contenido);
    }

    @Test
    @DisplayName("Escenario 3: lecturas repetidas reutilizan la descarga (caché)")
    void cache() {
        LibroDigitalProxy proxy = new LibroDigitalProxy("Clean Code");
        Usuario ana = new Usuario("Ana", true);
        proxy.leer(ana);
        proxy.leer(ana);
        proxy.leer(ana);
        assertEquals(1, LibroDigitalReal.getDescargasRealizadas());
    }
}
```

Captura del código

src/main/java/co/edu/patrones/estructurales/proxy/LibroDigital.java

```java
package co.edu.patrones.estructurales.proxy;

/** Sujeto: contrato común del libro real y de su proxy. */
public interface LibroDigital {
    String leer(Usuario usuario);
}
```

src/main/java/co/edu/patrones/estructurales/proxy/LibroDigitalProxy.java

```java
package co.edu.patrones.estructurales.proxy;

/**
 * Proxy de protección + virtual:
 *  1) verifica que el usuario tenga préstamo activo (autorización);
 *  2) crea/descarga el libro real solo la primera vez que alguien autorizado lo abre (carga diferida);
 *  3) reutiliza la instancia descargada en lecturas siguientes (caché).
 */
public class LibroDigitalProxy implements LibroDigital {
    private final String titulo;
    private LibroDigitalReal libroReal; // null hasta que se necesite

    public LibroDigitalProxy(String titulo) {
        this.titulo = titulo;
    }

    @Override
    public String leer(Usuario usuario) {
        if (usuario == null || !usuario.tienePrestamoActivo()) {
            throw new SecurityException("Acceso denegado: el usuario no tiene préstamo activo");
        }
        if (libroReal == null) {
            libroReal = new LibroDigitalReal(titulo);
        }
        return libroReal.leer(usuario);
    }

    public boolean estaCargado() {
        return libroReal != null;
    }
}
```

src/main/java/co/edu/patrones/estructurales/proxy/LibroDigitalReal.java

Código de Proxy

```java
package co.edu.patrones.estructurales.proxy;

/**
 * Sujeto real: descargar el libro es costoso (simula descarga remota en el constructor).
 */
public class LibroDigitalReal implements LibroDigital {
    private static int descargasRealizadas = 0;
    private final String titulo;
    private final String contenido;

    public LibroDigitalReal(String titulo) {
        this.titulo = titulo;
        System.out.println("Descargando '" + titulo + "' del servidor remoto...");
        this.contenido = "Contenido completo de " + titulo;
        descargasRealizadas++;
    }

    @Override
    public String leer(Usuario usuario) {
        return contenido;
    }

    public String getTitulo() {
        return titulo;
    }

    public static int getDescargasRealizadas() {
        return descargasRealizadas;
    }

    public static void reiniciarContador() {
        descargasRealizadas = 0;
    }
}
```

src/main/java/co/edu/patrones/estructurales/proxy/Usuario.java

```java
package co.edu.patrones.estructurales.proxy;

/** Usuario de la biblioteca. Solo quien tiene préstamo activo puede leer. */
public record Usuario(String nombre, boolean tienePrestamoActivo) {
}
```

Código de Proxy (continuación)

Captura del funcionamiento (ejecución + pruebas)

Terminal — Proxy: ejecución y pruebas

```
patrones-diseno-java $ java co.edu.patrones.Main
--- Proxy (trabajo autónomo - biblioteca) ---
Acceso denegado: el usuario no tiene préstamo activo
Descargando 'Design Patterns' del servidor remoto...
Contenido completo de Design Patterns
Contenido completo de Design Patterns

patrones-diseno-java $ pruebas JUnit 5: ProxyTest
Proxy - libro digital de la biblioteca (trabajo autónomo)
  ✔ Escenario 1: usuario sin préstamo es rechazado y el libro NO se descarga
  ✔ Escenario 2: carga diferida, solo descarga al abrir
  ✔ Escenario 3: lecturas repetidas reutilizan la descarga (caché)
Total: 3 OK, 0 fallas
```

Ejecución de Proxy

1.9.5 Composite · *Extra*

Probar Composite en la página interactiva · Ver carpeta en el repositorio

Código fuente

Archivo: `Archivo.java`

```
package co.edu.patrones.estructurales.composite;

import java.util.Objects;

/** Hoja: no tiene hijos; su tamaño es propio. */
public class Archivo implements ElementoArchivo {
    private final String nombre;
    private final long tamanoKb;

    public Archivo(String nombre, long tamanoKb) {
        if (tamanoKb < 0) throw new IllegalArgumentException("El tamaño no puede ser
negativo");
        this.nombre = Objects.requireNonNull(nombre, "nombre");
        this.tamanoKb = tamanoKb;
    }

    @Override public String getNombre() { return nombre; }
    @Override public long tamano() { return tamanoKb; }

    @Override
    public String mostrar(int nivel) {
        return "  ".repeat(nivel) + "- " + nombre + " (" + tamanoKb + " KB)\n";
    }
}
```

Archivo: `Carpeta.java`

```
package co.edu.patrones.estructurales.composite;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import java.util.Objects;

/** Compuesto: contiene elementos (archivos o carpetas) y delega en ellos. */
public class Carpeta implements ElementoArchivo {
    private final String nombre;
    private final List<ElementoArchivo> hijos = new ArrayList<>();

    public Carpeta(String nombre) {
        this.nombre = Objects.requireNonNull(nombre, "nombre");
    }

    public Carpeta agregar(ElementoArchivo elemento) {
        Objects.requireNonNull(elemento, "elemento");
        if (elemento == this) throw new IllegalArgumentException("Una carpeta no puede
contenerse a sí misma");
        hijos.add(elemento);
        return this; // interfaz fluida
    }

    public void eliminar(ElementoArchivo elemento) {
        hijos.remove(elemento);
    }

    public List<ElementoArchivo> getHijos() {
        return Collections.unmodifiableList(hijos);
    }

    @Override public String getNombre() { return nombre; }
```

```
    @Override
    public long tamano() {
        // Recursión polimórfica: no importa si el hijo es Archivo o Carpeta.
        return hijos.stream().mapToLong(ElementoArchivo::tamano).sum();
    }

    @Override
    public String mostrar(int nivel) {
        StringBuilder sb = new StringBuilder("  ".repeat(nivel))
                .append("+ ").append(nombre).append("/ (").append(tamano()).append(" KB)\n");
        hijos.forEach(h -> sb.append(h.mostrar(nivel + 1)));
        return sb.toString();
    }
}
```

Archivo: `ElementoArchivo.java`

```
package co.edu.patrones.estructurales.composite;

/** Componente: abstracción común para hojas (Archivo) y contenedores (Carpeta). */
public interface ElementoArchivo {
    String getNombre();

    /** Tamaño en KB. En una carpeta es la suma recursiva de sus hijos. */
    long tamano();

    /** Representación en árbol con sangría según la profundidad. */
    String mostrar(int nivel);
}
```

Archivo: `CompositeTest.java` (pruebas)

```
package co.edu.patrones.estructurales;

import co.edu.patrones.estructurales.composite.*;
import org.junit.jupiter.api.DisplayName;
import org.junit.jupiter.api.Test;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;

@DisplayName("Composite - archivos y carpetas (extra)")
class CompositeTest {

    @Test
    @DisplayName("Un archivo devuelve su propio tamaño y una carpeta vacía pesa 0")
    void hojaYCarpetaVacia() {
        assertEquals(120, new Archivo("a.txt", 120).tamano());
        assertEquals(0, new Carpeta("vacia").tamano());
    }

    @Test
    @DisplayName("Carpetas anidadas suman recursivamente el tamaño de sus hijos")
    void sumaRecursiva() {
        Carpeta raiz = new Carpeta("biblioteca")
                .agregar(new Archivo("catalogo.pdf", 300))
                .agregar(new Carpeta("libros")
                        .agregar(new Archivo("java.epub", 500))
                        .agregar(new Carpeta("patrones").agregar(new Archivo("gof.pdf",
200))));
        assertEquals(1000, raiz.tamano());
    }

    @Test
    @DisplayName("Reglas de integridad: no tamaños negativos ni carpeta dentro de sí misma")
    void integridad() {
        Carpeta c = new Carpeta("c");
        assertThrows(IllegalArgumentException.class, () -> new Archivo("x", -1));
```

```
        assertThrows(IllegalArgumentException.class, () -> c.agregar(c));
    }
}
```

Captura del código

src/main/java/co/edu/patrones/estructurales/composite/Archivo.java

```java
package co.edu.patrones.estructurales.composite;

import java.util.Objects;

/** Hoja: no tiene hijos; su tamaño es propio. */
public class Archivo implements ElementoArchivo {
    private final String nombre;
    private final long tamanoKb;

    public Archivo(String nombre, long tamanoKb) {
        if (tamanoKb < 0) throw new IllegalArgumentException("El tamaño no puede ser negativo");
        this.nombre = Objects.requireNonNull(nombre, "nombre");
        this.tamanoKb = tamanoKb;
    }

    @Override public String getNombre() { return nombre; }
    @Override public long tamano() { return tamanoKb; }

    @Override
    public String mostrar(int nivel) {
        return "  ".repeat(nivel) + "- " + nombre + " (" + tamanoKb + " KB)\n";
    }
}
```

src/main/java/co/edu/patrones/estructurales/composite/Carpeta.java

```java
package co.edu.patrones.estructurales.composite;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import java.util.Objects;

/** Compuesto: contiene elementos (archivos o carpetas) y delega en ellos. */
public class Carpeta implements ElementoArchivo {
    private final String nombre;
    private final List<ElementoArchivo> hijos = new ArrayList<>();

    public Carpeta(String nombre) {
        this.nombre = Objects.requireNonNull(nombre, "nombre");
    }

    public Carpeta agregar(ElementoArchivo elemento) {
        Objects.requireNonNull(elemento, "elemento");
        if (elemento == this) throw new IllegalArgumentException("Una carpeta no puede contenerse a sí
misma");
        hijos.add(elemento);
        return this; // interfaz fluida
    }

    public void eliminar(ElementoArchivo elemento) {
        hijos.remove(elemento);
```

Código de Composite

```
    }

    public List<ElementoArchivo> getHijos() {
        return Collections.unmodifiableList(hijos);
    }

    @Override public String getNombre() { return nombre; }

    @Override
    public long tamano() {
        // Recursión polimórfica: no importa si el hijo es Archivo o Carpeta.
        return hijos.stream().mapToLong(ElementoArchivo::tamano).sum();
    }

    @Override
    public String mostrar(int nivel) {
        StringBuilder sb = new StringBuilder("  ".repeat(nivel))
                .append("+ ").append(nombre).append("/ (").append(tamano()).append(" KB)\n");
        hijos.forEach(h -> sb.append(h.mostrar(nivel + 1)));
        return sb.toString();
    }
}
```

src/main/java/co/edu/patrones/estructurales/composite/ElementoArchivo.java

```
package co.edu.patrones.estructurales.composite;

/** Componente: abstracción común para hojas (Archivo) y contenedores (Carpeta). */
public interface ElementoArchivo {
    String getNombre();

    /** Tamaño en KB. En una carpeta es la suma recursiva de sus hijos. */
    long tamano();

    /** Representación en árbol con sangría según la profundidad. */
    String mostrar(int nivel);
}
```

Código de Composite (continuación)

Captura del funcionamiento (ejecución + pruebas)

Terminal — Composite: ejecución y pruebas


```
patrones-diseno-java $ java co.edu.patrones.Main
--- Composite (extra - archivos y carpetas) ---
+ biblioteca/ (1000 KB)
  - catalogo.pdf (300 KB)
  + libros/ (700 KB)
    - java.epub (500 KB)
    - gof.pdf (200 KB)

==================== PATRONES COMPORTAMENTALES ====================

patrones-diseno-java $ pruebas JUnit 5: CompositeTest
Composite - archivos y carpetas (extra)
  ✔ Carpetas anidadas suman recursivamente el tamaño de sus hijos
  ✔ Reglas de integridad: no tamaños negativos ni carpeta dentro de sí misma
  ✔ Un archivo devuelve su propio tamaño y una carpeta vacía pesa 0
Total: 3 OK, 0 fallas
```

Ejecución de Composite

Ejecución completa y resumen de pruebas (Guía 1)



Ejecución completa



Pruebas unitarias

1.10 Autoevaluación frente a la rúbrica

Criterio	Peso	Evidencia en el repositorio
Análisis y selección	25 %	§1.5 (5 situaciones resueltas y justificadas), §1.6, problema y alternativa de cada patrón en §1.7
Implementación	30 %	Adapter, Facade, Decorator, Proxy **y Composite (extra)** compilando y

Criterio	Peso	Evidencia en el repositorio
		ejecutándose desde `Main` — ver §1.9
Diseño	20 %	Diagramas de clases y de secuencia (Mermaid), interfaces, inyección de dependencias, responsabilidad única
Pruebas	15 %	15 pruebas JUnit 5 (3 por patrón) ejecutadas automáticamente con GitHub Actions, en `src/test/.../estructurales`
Reflexión	10 %	Justificación, alternativa y limitación de cada patrón (§1.7) y costos de mantenimiento (§1.6.5)

Guía 2 — Patrones comportamentales

> **Resultado de aprendizaje:** reconocer problemas de comunicación y distribución de responsabilidades entre objetos, y aplicar Strategy y Observer mediante una implementación Java guiada.
>
> **Patrones:** Strategy · Observer · State · Command · Template Method
>
> **Probar la Guía 2 en vivo:** https://srdiego18.github.io/Patrones-dise-o-java/#guia2

2.1 Concepto central

Los patrones comportamentales organizan **algoritmos, responsabilidades y comunicación entre objetos**. Ayudan a reducir dependencias rígidas y a definir con claridad **quién conoce, quién notifica y quién ejecuta** una acción.

2.2 Los cinco patrones comportamentales

Patrón	Propósito	Ejemplo	¿Dónde está en el repo?
Strategy	Encapsula algoritmos intercambiables	Cálculo de envío	`strategy/` — laboratorio
Observer	Notifica a suscriptores cuando cambia un objeto	Alertas de cambio de estado del pedido	`observer/` — laboratorio
Command	Convierte una solicitud en objeto ejecutable	Acciones encoladas y deshacer/rehacer	`command/` — trabajo autónomo
State	Cambia el comportamiento según el estado interno	Pedido creado, pagado, enviado	`state/` — trabajo autónomo
Template Method	Define el esqueleto de un algoritmo y deja pasos a subclases	Reportes con distintos exportadores	`templatemethod/` — **extra**

2.3 Laboratorio: Strategy para calcular envíos

Problema. La versión inicial concentra las reglas en condicionales. Cada proveedor nuevo o cambio de fórmula obliga a **modificar** `CalculadoraEnvio`, que acumula decisiones y crece sin control.

Paso 1 — Análisis del código inicial (`CalculadoraEnvioInicial.java`, conservado para comparar): - Viola el principio **abierto/cerrado**: para agregar “INTERNACIONAL” hay que editar la clase. - Usa *strings mágicos* (`"ECONOMICO"`), así que un error tipográfico solo se detecta en ejecución. - Todas las fórmulas viven juntas: probar una implica cargar todas.




Diagrama UML

Paso	Qué se hizo	Archivo
2	Interfaz de la estrategia	`EstrategiaEnvio.java`
3	Estrategias concretas	`EnvioEconomico`, `EnvioExpress`
4	Contexto que valida y delega	`CalculadoraEnvio.java`
5	Ejecución	`Main.java` → `2000.0` y `3600.0`
Extra	**Nuevo proveedor sin tocar el contexto**	`EnvioInternacional.java`

Pruebas (`StrategyTest`): económico 2 kg = 2000 · cambio a express en ejecución = 3600 · internacional (estrategia nueva) = 23000 · peso inválido rechazado · el código inicial y el refactorizado dan el mismo resultado (la refactorización no cambió el comportamiento).

2.4 Segundo ejemplo: Observer para pedidos

Problema. Cuando cambia el estado de un pedido deben reaccionar el correo y el tablero, pero `Pedido` no debería depender de cada componente concreto.




Diagrama UML

Paso de la guía	Implementación
1. Definir el contrato	`ObservadorPedido`
2. Lista de suscriptores en `Pedido`	`List<ObservadorPedido> observadores` en `Pedido`

Paso de la guía	Implementación
3. Método `suscribir()`	Implementado, **ignora duplicados**
4. Notificar al cambiar el estado	`cambiarEstado()` recorre la lista y llama `actualizar()`
5. Otro observador sin modificar `Pedido`	`NotificadorSms`

Mejoras de las que habla la guía ("en producción conviene…") que se implementaron: `desuscribir()` y control de duplicados. Quedan fuera del alcance: manejo de errores de un observador (hoy una excepción interrumpe a los siguientes) y concurrencia (se usaría `CopyOnWriteArrayList`).

Pruebas (`ObserverTest`): todos los suscriptores reciben el estado · observador nuevo sin duplicados · un observador desuscrito deja de recibir.

2.5 Actividad de análisis (resuelta)

#	Situación	Patrón	Justificación
1	Elegir diferentes reglas de descuento en tiempo de ejecución.	**Strategy**	Son algoritmos intercambiables de la misma familia; el contexto delega en una interfaz `EstrategiaDescuento` y la regla se cambia sin `if/else`.
2	Cuando una cuenta cambia su saldo, varias vistas se actualizan sin que la cuenta conozca cada vista.	**Observer**	Relación uno-a-muchos: la cuenta (*subject*) notifica a una lista de observadores a través de una interfaz, sin acoplarse a las vistas concretas.
3	Almacenar una acción de usuario para ejecutarla después en una cola.	**Command**	La solicitud se convierte en un objeto con `ejecutar()` que puede guardarse, encolarse, registrarse o deshacerse. Implementado en el trabajo autónomo.
4	Un pedido tiene reglas distintas para cancelar según esté creado, pagado o enviado.	**State**	El comportamiento depende del estado interno; cada estado es una clase que decide qué hacer al cancelar. Implementado en el trabajo autónomo.
5	Los reportes comparten validar, consultar y transformar, pero cambia la exportación.	**Template Method**	Una clase abstracta `GeneradorReporte` define `generar()` como método `final` que llama `validar()` →

#	Situación	Patrón	Justificación
			`consultar()` → `transformar()` → `exportar()`; las subclases (`ReportePdf`, `ReporteExcel`) solo implementan `exportar()`.

2.6 Verificación (resuelta)

1. ¿Qué problema resuelve Strategy frente a muchos if/else? Elimina la clase que concentra todas las variantes de un algoritmo. Cada variante queda en su propia clase, el contexto solo conoce la interfaz y se pueden **agregar fórmulas sin modificar código existente** (abierto/cerrado). Además, cada estrategia se prueba de forma aislada y puede cambiarse en tiempo de ejecución (`cambiarEstrategia`).

2. ¿Qué relación existe entre Subject y Observer? Es una relación **uno-a-muchos con bajo acoplamiento**. El *Subject* (`Pedido`) mantiene una lista de observadores y los notifica cuando cambia; solo depende de la **interfaz** `ObservadorPedido`, no de las clases concretas. Los *Observers* se suscriben y desuscriben en tiempo de ejecución y reaccionan a la notificación. Es la base del modelo publicador/suscriptor y de los eventos en interfaces gráficas.

3. ¿Qué ventaja aporta Command frente a invocar directamente un método? Desacopla **quién pide** la acción (invocador) de **quién la ejecuta** (receptor). Como la acción es un objeto, puede **encolarse** para ejecutarse después, **registrarse** en una bitácora, **deshacerse/rehacerse** si se define la operación inversa, reintentarse o combinarse en macros. Una invocación directa ocurre en el momento y no deja rastro.

4. ¿Cuándo State es preferible a condicionales por estado? Cuando hay **varios estados**, **varias operaciones** cuyo comportamiento cambia según el estado y **reglas de transición**. Con condicionales, cada método repite un `switch (estado)` y agregar un estado obliga a modificar todos los métodos. Con State, cada estado encapsula sus reglas en una clase y agregar uno no toca los demás. Con dos estados triviales, un `if` sigue siendo suficiente.

5. ¿Qué define Template Method y qué deja variar? Define, en una clase base, el **esqueleto fijo del algoritmo**: el orden de los pasos (normalmente en un método `final` para que no se altere). Deja variar los **pasos concretos** que las subclases implementan (métodos abstractos) y, opcionalmente, *hooks* con comportamiento por defecto. Se basa en herencia, a diferencia de Strategy, que se basa en composición.

2.7 Trabajo autónomo: Sistema de pedidos con State y Command

> Dominio elegido: **sistema de pedidos**. Se implementan dos patrones distintos a los del laboratorio para ampliar la práctica.

2.7.1 State — ciclo de vida del pedido

Problema. Un pedido pasa por `CREADO → PAGADO → ENVIADO` y puede `CANCELARSE`. Las reglas cambian según el estado: un pedido creado se cancela sin costo, uno pagado se cancela con reembolso total, uno enviado no puede cancelarse, y no se puede enviar sin pagar. Con condicionales, `pagar()`, `enviar()` y `cancelar()` tendrían cada uno un `switch` sobre el estado que habría que editar al añadir un estado nuevo (por ejemplo, `ENTREGADO`).

Diagrama de estados.




Diagrama UML

Diagrama de clases.




Diagrama UML

Código: `state/`. `PedidoTienda` **no contiene ningún `if` sobre el estado**; la interfaz usa métodos `default` que lanzan `IllegalStateException`, de modo que cada estado solo sobrescribe las transiciones que permite.

Pruebas (`StateTest`):

#	Prueba	Resultado esperado
1	Flujo feliz	`CREADO → PAGADO → ENVIADO`
2	Cancelar según el estado	Creado: reembolso 0 · Pagado: reembolso = total
3	Transiciones inválidas	Enviar sin pagar y cancelar un pedido enviado lanzan `IllegalStateException`; el estado no cambia

Justificación. Cada regla de negocio vive en la clase del estado al que pertenece; agregar `ENTREGADO` o `DEVUELTO` implica crear una clase y modificar solo el estado que transiciona hacia él. Las transiciones inválidas se rechazan por diseño.

Alternativa considerada. Un `enum EstadoPedido` con `switch` en cada método del pedido. Es más compacto y aceptable con pocos estados y reglas simples, pero dispersa la lógica de un mismo estado en varios métodos y crece mal.

Limitación. Aumenta el número de clases, y las transiciones quedan **repartidas** entre los estados (no hay un único lugar donde ver la máquina completa; por eso se documenta con el diagrama). Los estados necesitan acceso a métodos internos del pedido (`cambiarEstado`, `registrarReembolso`), resuelto aquí con visibilidad de paquete. La persistencia en base de datos requiere mapear las clases de estado a un valor almacenable.

2.7.2 Command — acciones encolables con deshacer/rehacer

Problema. El usuario arma su pedido agregando y quitando productos. El sistema debe **encolar** estas acciones para procesarlas después (por ejemplo, al sincronizar con el servidor), **registrar** cada una y permitir **deshacer y rehacer**. Si la interfaz llamara directamente a `carrito.agregar(...)`, no habría forma de guardar, retrasar ni revertir la acción.

Diagrama.




Diagrama UML




Diagrama UML (continuación)

Rol del patrón	Clase
Comando	`Comando`
Comandos concretos	`AgregarProductoComando`, `QuitarProductoComando` (cada uno con su **operación inversa**)
Receptor	`CarritoPedido`
Invocador	`GestorComandos`: cola FIFO, historial LIFO, pila de rehacer y bitácora

Pruebas (`CommandTest`):

#	Prueba	Resultado esperado
1	Encolar sin procesar	El carrito no cambia hasta `procesarCola()`
2	Deshacer dos veces	Se revierte en orden inverso (LIFO): 3 → 5 → 0
3	Rehacer y casos límite	Deshacer sin historial lanza excepción; deshacer + rehacer deja el producto; la bitácora tiene 3 entradas

Justificación. El invocador no sabe qué hace cada comando; agregar `CambiarCantidadComando` o `AplicarCuponComando` no modifica `GestorComandos`. Encolar, registrar y deshacer salen "gratis" del hecho de que la acción sea un objeto.

Alternativa considerada. Guardar *snapshots* del carrito completo (patrón **Memento**) para deshacer. Es más simple de implementar, pero consume más memoria y no sirve para encolar acciones pendientes ni para registrar qué hizo el usuario.

Limitación. Cada acción nueva exige una clase y una operación inversa **correcta**; algunas acciones no son reversibles (enviar un correo, cobrar una tarjeta) y requieren compensaciones. El historial crece sin límite si no se acota, y no se maneja el fallo de un comando a mitad de la cola (no hay transacción).

2.8 Extra: Template Method implementado

La guía solo pide *reconocer* Template Method; aquí se implementa la situación 5 del análisis: reportes que comparten **validar → consultar → transformar** y solo cambian la **exportación**.




Diagrama UML

- `generar()` es **`final`**: ninguna subclase puede cambiar el orden de los pasos.
- `validar`, `consultar` y `transformar` son **privados**: comunes a todos los formatos.
- `exportar()` es **abstracto**: el único paso obligatorio de cada subclase.
- `encabezado()` es un **hook**: opcional (el CSV lo usa, el JSON no).

Pruebas (`TemplateMethodTest`): CSV filtra y ordena · JSON aplica los mismos pasos comunes · la validación común rechaza listas vacías en ambos formatos.

Template Method vs. Strategy: ambos hacen variar parte de un algoritmo, pero Template Method lo logra por **herencia** (la variación se fija al compilar) y Strategy por **composición** (se cambia en tiempo de ejecución).

2.9 Código completo, capturas y funcionamiento

> **Pruébalo en vivo:** cada patrón tiene una demostración interactiva en la página del proyecto. El código de abajo es **exactamente** el que está en `src/` (se puede copiar). Debajo de cada bloque están la captura del código y la captura de la ejecución con sus pruebas.

2.9.1 Strategy · *Laboratorio*

Probar Strategy en la página interactiva · Ver carpeta en el repositorio

Código fuente

Archivo: `CalculadoraEnvio.java`

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.strategy;

/** Contexto: conoce la interfaz, no la fórmula concreta, y delega el cálculo. */
public class CalculadoraEnvio {
    private EstrategiaEnvio estrategia;

    public CalculadoraEnvio(EstrategiaEnvio estrategia) {
        this.estrategia = estrategia;
    }

    public double calcular(double peso) {
        if (peso <= 0) throw new IllegalArgumentException("Peso inválido");
        return estrategia.calcular(peso);
    }

    public void cambiarEstrategia(EstrategiaEnvio estrategia) {
        this.estrategia = estrategia;
    }
}
```

Archivo: `CalculadoraEnvioInicial.java`

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.strategy;

/**
 * Paso 1 (código inicial, ANTES del patrón). Se conserva solo para comparar:
 * cada proveedor nuevo obliga a modificar esta clase (viola abierto/cerrado).
 */
public class CalculadoraEnvioInicial {
    public double calcular(String tipo, double peso) {
        if (tipo.equals("ECONOMICO")) return peso * 1000;
        if (tipo.equals("EXPRESS")) return peso * 1800;
        throw new IllegalArgumentException("Tipo no soportado");
    }
}
```

Archivo: `EnvioEconomico.java`

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.strategy;

public class EnvioEconomico implements EstrategiaEnvio {
    @Override
    public double calcular(double peso) {
        return peso * 1000;
    }
}
```

Archivo: `EnvioExpress.java`

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.strategy;

public class EnvioExpress implements EstrategiaEnvio {
```

```
    @Override
    public double calcular(double peso) {
        return peso * 1800;
    }
}
```

Archivo: `EnvioInternacional.java`

```
package co.edu.patrones.comportamentales.strategy;

/**
 * Estrategia agregada para demostrar el principio abierto/cerrado:
 * se incorpora un proveedor nuevo SIN modificar CalculadoraEnvio.
 */
public class EnvioInternacional implements EstrategiaEnvio {
    private static final double TARIFA_FIJA = 15000;

    @Override
    public double calcular(double peso) {
        return TARIFA_FIJA + peso * 4000;
    }
}
```

Archivo: `EstrategiaEnvio.java`

```
package co.edu.patrones.comportamentales.strategy;

/** Strategy: contrato común de las fórmulas de envío. */
public interface EstrategiaEnvio {
    double calcular(double peso);
}
```

Archivo: `StrategyTest.java` (pruebas)

```
package co.edu.patrones.comportamentales;

import co.edu.patrones.comportamentales.strategy.*;
import org.junit.jupiter.api.DisplayName;
import org.junit.jupiter.api.Test;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;

@DisplayName("Strategy - cálculo de envíos")
class StrategyTest {

    @Test
    @DisplayName("Económico: 2 kg = 2000")
    void economico() {
        assertEquals(2000.0, new CalculadoraEnvio(new EnvioEconomico()).calcular(2.0), 0.001);
    }

    @Test
    @DisplayName("Cambio de estrategia en tiempo de ejecución: Express 2 kg = 3600")
    void cambioDeEstrategia() {
        CalculadoraEnvio c = new CalculadoraEnvio(new EnvioEconomico());
        c.cambiarEstrategia(new EnvioExpress());
        assertEquals(3600.0, c.calcular(2.0), 0.001);
    }

    @Test
    @DisplayName("Nueva estrategia sin modificar el contexto: Internacional 2 kg = 23000")
    void estrategiaNuevaSinModificarContexto() {
        assertEquals(23000.0, new CalculadoraEnvio(new EnvioInternacional()).calcular(2.0),
0.001);
    }

    @Test
    @DisplayName("Peso inválido es rechazado por el contexto")
```

```java
    void pesoInvalido() {
        CalculadoraEnvio c = new CalculadoraEnvio(new EnvioExpress());
        assertThrows(IllegalArgumentException.class, () -> c.calcular(0));
    }

    @Test
    @DisplayName("El código inicial y la versión con Strategy dan el mismo resultado")
    void equivalenciaConCodigoInicial() {
        CalculadoraEnvioInicial antes = new CalculadoraEnvioInicial();
        assertEquals(antes.calcular("EXPRESS", 3), new CalculadoraEnvio(new
EnvioExpress()).calcular(3), 0.001);
    }
}
```

Captura del código



src/main/java/co/edu/patrones/comportamentales/strategy/CalculadoraEnvio.java

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.strategy;

/** Contexto: conoce la interfaz, no la fórmula concreta, y delega el cálculo. */
public class CalculadoraEnvio {
    private EstrategiaEnvio estrategia;

    public CalculadoraEnvio(EstrategiaEnvio estrategia) {
        this.estrategia = estrategia;
    }

    public double calcular(double peso) {
        if (peso <= 0) throw new IllegalArgumentException("Peso inválido");
        return estrategia.calcular(peso);
    }

    public void cambiarEstrategia(EstrategiaEnvio estrategia) {
        this.estrategia = estrategia;
    }
}
```

src/main/java/co/edu/patrones/comportamentales/strategy/CalculadoraEnvioInicial.java

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.strategy;

/**
 * Paso 1 (código inicial, ANTES del patrón). Se conserva solo para comparar:
 * cada proveedor nuevo obliga a modificar esta clase (viola abierto/cerrado).
 */
public class CalculadoraEnvioInicial {
    public double calcular(String tipo, double peso) {
        if (tipo.equals("ECONOMICO")) return peso * 1000;
        if (tipo.equals("EXPRESS")) return peso * 1800;
        throw new IllegalArgumentException("Tipo no soportado");
    }
}
```

src/main/java/co/edu/patrones/comportamentales/strategy/EnvioEconomico.java

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.strategy;

public class EnvioEconomico implements EstrategiaEnvio {
    @Override
    public double calcular(double peso) {
        return peso * 1000;
    }
}
```

Código de Strategy

src/main/java/co/edu/patrones/comportamentales/strategy/EnvioExpress.java

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.strategy;

public class EnvioExpress implements EstrategiaEnvio {
    @Override
    public double calcular(double peso) {
        return peso * 1800;
    }
}
```

src/main/java/co/edu/patrones/comportamentales/strategy/EnvioInternacional.java

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.strategy;

/**
 * Estrategia agregada para demostrar el principio abierto/cerrado:
 * se incorpora un proveedor nuevo SIN modificar CalculadoraEnvio.
 */
public class EnvioInternacional implements EstrategiaEnvio {
    private static final double TARIFA_FIJA = 15000;

    @Override
    public double calcular(double peso) {
        return TARIFA_FIJA + peso * 4000;
    }
}
```

src/main/java/co/edu/patrones/comportamentales/strategy/EstrategiaEnvio.java

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.strategy;

/** Strategy: contrato común de las fórmulas de envío. */
public interface EstrategiaEnvio {
    double calcular(double peso);
}
```

Código de Strategy (continuación)

Captura del funcionamiento (ejecución + pruebas)

Terminal — Strategy: ejecución y pruebas

```
patrones-diseno-java $ java co.edu.patrones.Main
--- Strategy (laboratorio) ---
2000.0
3600.0

patrones-diseno-java $ pruebas JUnit 5: StrategyTest
Strategy - cálculo de envíos
  ✔ Cambio de estrategia en tiempo de ejecución: Express 2 kg = 3600
  ✔ Económico: 2 kg = 2000
  ✔ El código inicial y la versión con Strategy dan el mismo resultado
  ✔ Nueva estrategia sin modificar el contexto: Internacional 2 kg = 23000
  ✔ Peso inválido es rechazado por el contexto
Total: 5 OK, 0 fallas
```

Ejecución de Strategy

2.9.2 Observer · *Laboratorio*

Probar Observer en la página interactiva · Ver carpeta en el repositorio

Código fuente

Archivo: `NotificadorCorreo.java`

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.observer;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class NotificadorCorreo implements ObservadorPedido {
    private final List<String> recibidos = new ArrayList<>();

    @Override
    public void actualizar(String estado) {
        recibidos.add(estado);
        System.out.println("Correo: pedido " + estado);
    }

    public List<String> getRecibidos() {
        return recibidos;
    }
}
```

Archivo: `NotificadorSms.java`

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.observer;

/** Paso 5: observador nuevo agregado SIN modificar la clase Pedido. */
public class NotificadorSms implements ObservadorPedido {
    private int mensajesEnviados = 0;

    @Override
    public void actualizar(String estado) {
        mensajesEnviados++;
        System.out.println("SMS: tu pedido está " + estado);
    }

    public int getMensajesEnviados() {
        return mensajesEnviados;
    }
}
```

Archivo: `ObservadorPedido.java`

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.observer;

/** Observer: contrato de quien quiere enterarse de los cambios del pedido. */
public interface ObservadorPedido {
    void actualizar(String nuevoEstado);
}
```

Archivo: `Pedido.java`

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.observer;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/** Subject: mantiene la lista de suscriptores y los notifica cuando cambia su estado. */
public class Pedido {
    private final List<ObservadorPedido> observadores = new ArrayList<>();
    private String estado = "CREADO";

    public void suscribir(ObservadorPedido observador) {
        if (!observadores.contains(observador)) { // evita duplicados
            observadores.add(observador);
        }
    }

    public void desuscribir(ObservadorPedido observador) {
```

```
        observadores.remove(observador);
    }

    public void cambiarEstado(String nuevoEstado) {
        this.estado = nuevoEstado;
        for (ObservadorPedido o : observadores) {
            o.actualizar(estado);
        }
    }

    public String getEstado() {
        return estado;
    }
}
```

Archivo: `Tablero.java`

```
package co.edu.patrones.comportamentales.observer;

public class Tablero implements ObservadorPedido {
    private String ultimoEstado;

    @Override
    public void actualizar(String estado) {
        ultimoEstado = estado;
        System.out.println("Tablero actualizado: " + estado);
    }

    public String getUltimoEstado() {
        return ultimoEstado;
    }
}
```

Archivo: `ObserverTest.java` (pruebas)

```
package co.edu.patrones.comportamentales;

import co.edu.patrones.comportamentales.observer.*;
import org.junit.jupiter.api.DisplayName;
import org.junit.jupiter.api.Test;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;

@DisplayName("Observer - pedidos")
class ObserverTest {

    @Test
    @DisplayName("Todos los suscriptores reciben el nuevo estado")
    void notificaATodos() {
        Pedido pedido = new Pedido();
        NotificadorCorreo correo = new NotificadorCorreo();
        Tablero tablero = new Tablero();
        pedido.suscribir(correo);
        pedido.suscribir(tablero);

        pedido.cambiarEstado("PAGADO");

        assertEquals("PAGADO", correo.getRecibidos().get(0));
        assertEquals("PAGADO", tablero.getUltimoEstado());
    }

    @Test
    @DisplayName("Se agrega un observador nuevo (SMS) sin modificar Pedido; no hay duplicados")
    void nuevoObservadorSinDuplicados() {
        Pedido pedido = new Pedido();
        NotificadorSms sms = new NotificadorSms();
        pedido.suscribir(sms);
        pedido.suscribir(sms); // duplicado ignorado
```

```
        pedido.cambiarEstado("ENVIADO");
        assertEquals(1, sms.getMensajesEnviados());
    }

    @Test
    @DisplayName("Un observador desuscrito deja de recibir notificaciones")
    void desuscribir() {
        Pedido pedido = new Pedido();
        NotificadorCorreo correo = new NotificadorCorreo();
        pedido.suscribir(correo);
        pedido.cambiarEstado("PAGADO");
        pedido.desuscribir(correo);
        pedido.cambiarEstado("ENVIADO");

        assertEquals(1, correo.getRecibidos().size());
    }
}
```

Captura del código

src/main/java/co/edu/patrones/comportamentales/observer/NotificadorCorreo.java

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.observer;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class NotificadorCorreo implements ObservadorPedido {
    private final List<String> recibidos = new ArrayList<>();

    @Override
    public void actualizar(String estado) {
        recibidos.add(estado);
        System.out.println("Correo: pedido " + estado);
    }

    public List<String> getRecibidos() {
        return recibidos;
    }
}
```

src/main/java/co/edu/patrones/comportamentales/observer/NotificadorSms.java

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.observer;

/** Paso 5: observador nuevo agregado SIN modificar la clase Pedido. */
public class NotificadorSms implements ObservadorPedido {
    private int mensajesEnviados = 0;

    @Override
    public void actualizar(String estado) {
        mensajesEnviados++;
        System.out.println("SMS: tu pedido está " + estado);
    }

    public int getMensajesEnviados() {
        return mensajesEnviados;
    }
}
```

src/main/java/co/edu/patrones/comportamentales/observer/ObservadorPedido.java

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.observer;

/** Observer: contrato de quien quiere enterarse de los cambios del pedido. */
public interface ObservadorPedido {
    void actualizar(String nuevoEstado);
}
```

Código de Observer

src/main/java/co/edu/patrones/comportamentales/observer/Pedido.java

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.observer;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/** Subject: mantiene la lista de suscriptores y los notifica cuando cambia su estado. */
public class Pedido {
    private final List<ObservadorPedido> observadores = new ArrayList<>();
    private String estado = "CREADO";

    public void suscribir(ObservadorPedido observador) {
        if (!observadores.contains(observador)) { // evita duplicados
            observadores.add(observador);
        }
    }

    public void desuscribir(ObservadorPedido observador) {
        observadores.remove(observador);
    }

    public void cambiarEstado(String nuevoEstado) {
        this.estado = nuevoEstado;
        for (ObservadorPedido o : observadores) {
            o.actualizar(estado);
        }
    }

    public String getEstado() {
        return estado;
    }
}
```

src/main/java/co/edu/patrones/comportamentales/observer/Tablero.java

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.observer;

public class Tablero implements ObservadorPedido {
    private String ultimoEstado;

    @Override
    public void actualizar(String estado) {
        ultimoEstado = estado;
        System.out.println("Tablero actualizado: " + estado);
    }

    public String getUltimoEstado() {
        return ultimoEstado;
    }
}
```

Código de Observer (continuación)

Captura del funcionamiento (ejecución + pruebas)



Ejecución de Observer

2.9.3 State · *Trabajo autónomo*

Probar State en la página interactiva · Ver carpeta en el repositorio

Código fuente

Archivo: `EstadoCancelado.java`

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.state;

/** Estado final: ninguna operación es válida. */
public class EstadoCancelado implements EstadoPedido {
    @Override
    public String nombre() { return "CANCELADO"; }
}
```

Archivo: `EstadoCreado.java`

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.state;

public class EstadoCreado implements EstadoPedido {
    @Override
    public String nombre() { return "CREADO"; }

    @Override
    public void pagar(PedidoTienda pedido) {
        pedido.cambiarEstado(new EstadoPagado());
    }

    @Override
    public void cancelar(PedidoTienda pedido) {
        // Regla: un pedido creado se cancela sin costo.
        pedido.registrarReembolso(0);
        pedido.cambiarEstado(new EstadoCancelado());
    }
}
```

Archivo: `EstadoEnviado.java`

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.state;

/** Un pedido enviado no admite pago, reenvío ni cancelación (hereda los métodos por defecto).
*/
public class EstadoEnviado implements EstadoPedido {
    @Override
    public String nombre() { return "ENVIADO"; }
}
```

Archivo: `EstadoPagado.java`

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.state;

public class EstadoPagado implements EstadoPedido {
    @Override
    public String nombre() { return "PAGADO"; }

    @Override
    public void enviar(PedidoTienda pedido) {
        pedido.cambiarEstado(new EstadoEnviado());
    }

    @Override
    public void cancelar(PedidoTienda pedido) {
        // Regla: un pedido pagado se cancela con reembolso total.
        pedido.registrarReembolso(pedido.getTotal());
        pedido.cambiarEstado(new EstadoCancelado());
    }
}
```

Archivo: `EstadoPedido.java`

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.state;

/**
 * State: cada estado decide qué hacer ante cada operación.
 * Por defecto toda operación es inválida; cada estado concreto habilita solo sus transiciones.
 */
public interface EstadoPedido {
    String nombre();

    default void pagar(PedidoTienda pedido) {
        throw new IllegalStateException("No se puede pagar un pedido " + nombre());
    }

    default void enviar(PedidoTienda pedido) {
        throw new IllegalStateException("No se puede enviar un pedido " + nombre());
    }

    default void cancelar(PedidoTienda pedido) {
        throw new IllegalStateException("No se puede cancelar un pedido " + nombre());
    }
}
```

Archivo: `PedidoTienda.java`

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.state;

/**
 * Contexto: delega cada operación en su estado actual.
 * No contiene ningún if/switch sobre el estado.
 */
public class PedidoTienda {
    private final String codigo;
    private final double total;
    private EstadoPedido estado = new EstadoCreado();
    private double reembolso = 0;

    public PedidoTienda(String codigo, double total) {
        if (total <= 0) throw new IllegalArgumentException("Total inválido");
        this.codigo = codigo;
        this.total = total;
    }

    public void pagar()    { estado.pagar(this); }
    public void enviar()   { estado.enviar(this); }
    public void cancelar() { estado.cancelar(this); }
```

```
    // Visibilidad de paquete: solo los estados cambian el estado.
    void cambiarEstado(EstadoPedido nuevo) {
        System.out.println("Pedido " + codigo + ": " + estado.nombre() + " -> " +
nuevo.nombre());
        this.estado = nuevo;
    }

    void registrarReembolso(double monto) {
        this.reembolso = monto;
    }

    public String getEstado()    { return estado.nombre(); }
    public double getTotal()     { return total; }
    public double getReembolso() { return reembolso; }
    public String getCodigo()    { return codigo; }
}
```

Archivo: `StateTest.java` (pruebas)

```
package co.edu.patrones.comportamentales;

import co.edu.patrones.comportamentales.state.PedidoTienda;
import org.junit.jupiter.api.DisplayName;
import org.junit.jupiter.api.Test;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;

@DisplayName("State - ciclo de vida del pedido (trabajo autónomo)")
class StateTest {

    @Test
    @DisplayName("Prueba 1: flujo feliz CREADO -> PAGADO -> ENVIADO")
    void flujoFeliz() {
        PedidoTienda p = new PedidoTienda("P-1", 50000);
        assertEquals("CREADO", p.getEstado());
        p.pagar();
        assertEquals("PAGADO", p.getEstado());
        p.enviar();
        assertEquals("ENVIADO", p.getEstado());
    }

    @Test
    @DisplayName("Prueba 2: la cancelación tiene reglas distintas según el estado")
    void cancelacionSegunEstado() {
        PedidoTienda creado = new PedidoTienda("P-2", 50000);
        creado.cancelar();
        assertEquals("CANCELADO", creado.getEstado());
        assertEquals(0, creado.getReembolso(), 0.001);

        PedidoTienda pagado = new PedidoTienda("P-3", 50000);
        pagado.pagar();
        pagado.cancelar();
        assertEquals("CANCELADO", pagado.getEstado());
        assertEquals(50000, pagado.getReembolso(), 0.001);
    }

    @Test
    @DisplayName("Prueba 3: transiciones inválidas son rechazadas")
    void transicionesInvalidas() {
        PedidoTienda p = new PedidoTienda("P-4", 50000);
        assertThrows(IllegalStateException.class, p::enviar);   // no se envía sin pagar
        p.pagar();
        p.enviar();
        assertThrows(IllegalStateException.class, p::cancelar); // enviado no se cancela
        assertEquals("ENVIADO", p.getEstado());
    }
}
```

Captura del código

src/main/java/co/edu/patrones/comportamentales/state/EstadoCancelado.java

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.state;

/** Estado final: ninguna operación es válida. */
public class EstadoCancelado implements EstadoPedido {
    @Override
    public String nombre() { return "CANCELADO"; }
}
```

src/main/java/co/edu/patrones/comportamentales/state/EstadoCreado.java

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.state;

public class EstadoCreado implements EstadoPedido {
    @Override
    public String nombre() { return "CREADO"; }

    @Override
    public void pagar(PedidoTienda pedido) {
        pedido.cambiarEstado(new EstadoPagado());
    }

    @Override
    public void cancelar(PedidoTienda pedido) {
        // Regla: un pedido creado se cancela sin costo.
        pedido.registrarReembolso(0);
        pedido.cambiarEstado(new EstadoCancelado());
    }
}
```

src/main/java/co/edu/patrones/comportamentales/state/EstadoEnviado.java

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.state;

/** Un pedido enviado no admite pago, reenvío ni cancelación (hereda los métodos por defecto). */
public class EstadoEnviado implements EstadoPedido {
    @Override
    public String nombre() { return "ENVIADO"; }
}
```

src/main/java/co/edu/patrones/comportamentales/state/EstadoPagado.java

Código de State

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.state;

public class EstadoPagado implements EstadoPedido {
    @Override
    public String nombre() { return "PAGADO"; }

    @Override
    public void enviar(PedidoTienda pedido) {
        pedido.cambiarEstado(new EstadoEnviado());
    }

    @Override
    public void cancelar(PedidoTienda pedido) {
        // Regla: un pedido pagado se cancela con reembolso total.
        pedido.registrarReembolso(pedido.getTotal());
        pedido.cambiarEstado(new EstadoCancelado());
    }
}
```

src/main/java/co/edu/patrones/comportamentales/state/EstadoPedido.java

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.state;

/**
 * State: cada estado decide qué hacer ante cada operación.
 * Por defecto toda operación es inválida; cada estado concreto habilita solo sus transiciones.
 */
public interface EstadoPedido {
    String nombre();

    default void pagar(PedidoTienda pedido) {
        throw new IllegalStateException("No se puede pagar un pedido " + nombre());
    }

    default void enviar(PedidoTienda pedido) {
        throw new IllegalStateException("No se puede enviar un pedido " + nombre());
    }

    default void cancelar(PedidoTienda pedido) {
        throw new IllegalStateException("No se puede cancelar un pedido " + nombre());
    }
}
```

src/main/java/co/edu/patrones/comportamentales/state/PedidoTienda.java

Código de State (continuación)

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.state;

/**
 * Contexto: delega cada operación en su estado actual.
 * No contiene ningún if/switch sobre el estado.
 */
public class PedidoTienda {
    private final String codigo;
    private final double total;
    private EstadoPedido estado = new EstadoCreado();
    private double reembolso = 0;

    public PedidoTienda(String codigo, double total) {
        if (total <= 0) throw new IllegalArgumentException("Total inválido");
        this.codigo = codigo;
        this.total = total;
    }

    public void pagar()    { estado.pagar(this); }
    public void enviar()   { estado.enviar(this); }
    public void cancelar() { estado.cancelar(this); }


    // Visibilidad de paquete: solo los estados cambian el estado.
    void cambiarEstado(EstadoPedido nuevo) {
        System.out.println("Pedido " + codigo + ": " + estado.nombre() + " -> " + nuevo.nombre());
        this.estado = nuevo;
    }

    void registrarReembolso(double monto) {
        this.reembolso = monto;
    }

    public String getEstado()    { return estado.nombre(); }
    public double getTotal()     { return total; }
    public double getReembolso() { return reembolso; }
    public String getCodigo()    { return codigo; }
}
```

Código de State (continuación)

Captura del funcionamiento (ejecución + pruebas)



Ejecución de State

2.9.4 Command · *Trabajo autónomo*

Probar Command en la página interactiva · Ver carpeta en el repositorio

Código fuente

Archivo: `AgregarProductoComando.java`

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.command;

public class AgregarProductoComando implements Comando {
    private final CarritoPedido carrito;
    private final String producto;
    private final int cantidad;

    public AgregarProductoComando(CarritoPedido carrito, String producto, int cantidad) {
        this.carrito = carrito;
        this.producto = producto;
        this.cantidad = cantidad;
    }

    @Override public void ejecutar() { carrito.agregar(producto, cantidad); }
    @Override public void deshacer() { carrito.quitar(producto, cantidad); }   // operación
inversa
    @Override public String descripcion() { return "Agregar " + cantidad + " x " + producto; }
}
```

Archivo: `CarritoPedido.java`

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.command;

import java.util.LinkedHashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Collections;

/** Receptor: sabe cómo agregar y quitar productos del pedido. */
public class CarritoPedido {
    private final Map<String, Integer> items = new LinkedHashMap<>();

    public void agregar(String producto, int cantidad) {
        if (cantidad <= 0) throw new IllegalArgumentException("Cantidad inválida");
        items.merge(producto, cantidad, Integer::sum);
    }

    public void quitar(String producto, int cantidad) {
        int actual = items.getOrDefault(producto, 0);
        if (cantidad > actual) throw new IllegalArgumentException("No hay suficientes unidades
de " + producto);
        if (actual == cantidad) items.remove(producto);
        else items.put(producto, actual - cantidad);
    }

    public int cantidadDe(String producto) {
        return items.getOrDefault(producto, 0);
    }

    public Map<String, Integer> getItems() {
        return Collections.unmodifiableMap(new LinkedHashMap<>(items));
    }
}
```

Archivo: `Comando.java`

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.command;

/** Command: una solicitud convertida en objeto que se puede ejecutar y deshacer. */
public interface Comando {
    void ejecutar();
    void deshacer();
    String descripcion();
}
```

Archivo: `GestorComandos.java`

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.command;
```

```java
import java.util.ArrayDeque;
import java.util.Deque;
import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

/**
 * Invocador: encola acciones del usuario para ejecutarlas después,
 * mantiene un historial y permite deshacer/rehacer.
 * No sabe QUÉ hace cada comando; solo llama a ejecutar()/deshacer().
 */
public class GestorComandos {
    private final Deque<Comando> cola = new ArrayDeque<>();
    private final Deque<Comando> historial = new ArrayDeque<>();
    private final Deque<Comando> rehacer = new ArrayDeque<>();
    private final List<String> bitacora = new ArrayList<>();

    public void encolar(Comando c) {
        cola.addLast(c);
    }

    /** Ejecuta todos los comandos pendientes en orden FIFO. */
    public void procesarCola() {
        while (!cola.isEmpty()) {
            Comando c = cola.pollFirst();
            c.ejecutar();
            historial.push(c);
            rehacer.clear();
            bitacora.add("EJECUTADO: " + c.descripcion());
        }
    }

    public void deshacer() {
        if (historial.isEmpty()) throw new IllegalStateException("No hay acciones para
deshacer");
        Comando c = historial.pop();
        c.deshacer();
        rehacer.push(c);
        bitacora.add("DESHECHO: " + c.descripcion());
    }

    public void rehacer() {
        if (rehacer.isEmpty()) throw new IllegalStateException("No hay acciones para rehacer");
        Comando c = rehacer.pop();
        c.ejecutar();
        historial.push(c);
        bitacora.add("REHECHO: " + c.descripcion());
    }

    public int pendientes() { return cola.size(); }
    public List<String> getBitacora() { return bitacora; }
}
```

Archivo: `QuitarProductoComando.java`

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.command;

public class QuitarProductoComando implements Comando {
    private final CarritoPedido carrito;
    private final String producto;
    private final int cantidad;

    public QuitarProductoComando(CarritoPedido carrito, String producto, int cantidad) {
        this.carrito = carrito;
        this.producto = producto;
        this.cantidad = cantidad;
    }

    @Override public void ejecutar() { carrito.quitar(producto, cantidad); }
```

```
    @Override public void deshacer() { carrito.agregar(producto, cantidad); }  // operación
inversa
    @Override public String descripcion() { return "Quitar " + cantidad + " x " + producto; }
}
```

Archivo: `CommandTest.java` (pruebas)

```
package co.edu.patrones.comportamentales;

import co.edu.patrones.comportamentales.command.*;
import org.junit.jupiter.api.DisplayName;
import org.junit.jupiter.api.Test;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;

@DisplayName("Command - acciones sobre el carrito del pedido (trabajo autónomo)")
class CommandTest {

    @Test
    @DisplayName("Prueba 1: las acciones encoladas no se ejecutan hasta procesar la cola")
    void colaDiferida() {
        CarritoPedido carrito = new CarritoPedido();
        GestorComandos gestor = new GestorComandos();
        gestor.encolar(new AgregarProductoComando(carrito, "Cuaderno", 2));

        assertEquals(1, gestor.pendientes());
        assertEquals(0, carrito.cantidadDe("Cuaderno"));

        gestor.procesarCola();
        assertEquals(0, gestor.pendientes());
        assertEquals(2, carrito.cantidadDe("Cuaderno"));
    }

    @Test
    @DisplayName("Prueba 2: deshacer revierte en orden inverso (LIFO)")
    void deshacerEnOrdenInverso() {
        CarritoPedido carrito = new CarritoPedido();
        GestorComandos gestor = new GestorComandos();
        gestor.encolar(new AgregarProductoComando(carrito, "Lápiz", 5));
        gestor.encolar(new QuitarProductoComando(carrito, "Lápiz", 2));
        gestor.procesarCola();
        assertEquals(3, carrito.cantidadDe("Lápiz"));

        gestor.deshacer(); // revierte "quitar 2"
        assertEquals(5, carrito.cantidadDe("Lápiz"));
        gestor.deshacer(); // revierte "agregar 5"
        assertEquals(0, carrito.cantidadDe("Lápiz"));
    }

    @Test
    @DisplayName("Prueba 3: rehacer y casos límite (nada que deshacer)")
    void rehacerYCasosLimite() {
        CarritoPedido carrito = new CarritoPedido();
        GestorComandos gestor = new GestorComandos();
        assertThrows(IllegalStateException.class, gestor::deshacer);

        gestor.encolar(new AgregarProductoComando(carrito, "Borrador", 1));
        gestor.procesarCola();
        gestor.deshacer();
        gestor.rehacer();
        assertEquals(1, carrito.cantidadDe("Borrador"));
        assertEquals(3, gestor.getBitacora().size());
    }
}
```

Captura del código

src/main/java/co/edu/patrones/comportamentales/command/AgregarProductoComando.java

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.command;

public class AgregarProductoComando implements Comando {
    private final CarritoPedido carrito;
    private final String producto;
    private final int cantidad;

    public AgregarProductoComando(CarritoPedido carrito, String producto, int cantidad) {
        this.carrito = carrito;
        this.producto = producto;
        this.cantidad = cantidad;
    }

    @Override public void ejecutar() { carrito.agregar(producto, cantidad); }
    @Override public void deshacer() { carrito.quitar(producto, cantidad); }   // operación inversa
    @Override public String descripcion() { return "Agregar " + cantidad + " x " + producto; }
}
```

src/main/java/co/edu/patrones/comportamentales/command/CarritoPedido.java

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.command;

import java.util.LinkedHashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Collections;

/** Receptor: sabe cómo agregar y quitar productos del pedido. */
public class CarritoPedido {
    private final Map<String, Integer> items = new LinkedHashMap<>();

    public void agregar(String producto, int cantidad) {
        if (cantidad <= 0) throw new IllegalArgumentException("Cantidad inválida");
        items.merge(producto, cantidad, Integer::sum);
    }

    public void quitar(String producto, int cantidad) {
        int actual = items.getOrDefault(producto, 0);
        if (cantidad > actual) throw new IllegalArgumentException("No hay suficientes unidades de " +
producto);
        if (actual == cantidad) items.remove(producto);
        else items.put(producto, actual - cantidad);
    }

    public int cantidadDe(String producto) {
        return items.getOrDefault(producto, 0);
    }

    public Map<String, Integer> getItems() {
        return Collections.unmodifiableMap(new LinkedHashMap<>(items));
    }
}
```

Código de Command

src/main/java/co/edu/patrones/comportamentales/command/Comando.java

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.command;

/** Command: una solicitud convertida en objeto que se puede ejecutar y deshacer. */
public interface Comando {
    void ejecutar();
    void deshacer();
    String descripcion();
}
```

src/main/java/co/edu/patrones/comportamentales/command/GestorComandos.java

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.command;

import java.util.ArrayDeque;
import java.util.Deque;
import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

/**
 * Invocador: encola acciones del usuario para ejecutarlas después,
 * mantiene un historial y permite deshacer/rehacer.
 * No sabe QUÉ hace cada comando; solo llama a ejecutar()/deshacer().
 */
public class GestorComandos {
    private final Deque<Comando> cola = new ArrayDeque<>();
    private final Deque<Comando> historial = new ArrayDeque<>();
    private final Deque<Comando> rehacer = new ArrayDeque<>();
    private final List<String> bitacora = new ArrayList<>();

    public void encolar(Comando c) {
        cola.addLast(c);
    }

    /** Ejecuta todos los comandos pendientes en orden FIFO. */
    public void procesarCola() {
        while (!cola.isEmpty()) {
            Comando c = cola.pollFirst();
            c.ejecutar();
            historial.push(c);
            rehacer.clear();
            bitacora.add("EJECUTADO: " + c.descripcion());
        }
    }

    public void deshacer() {
        if (historial.isEmpty()) throw new IllegalStateException("No hay acciones para deshacer");
        Comando c = historial.pop();
        c.deshacer();
        rehacer.push(c);
        bitacora.add("DESHECHO: " + c.descripcion());
    }

```

Código de Command (continuación)

```
    public void rehacer() {
        if (rehacer.isEmpty()) throw new IllegalStateException("No hay acciones para rehacer");
        Comando c = rehacer.pop();
        c.ejecutar();
        historial.push(c);
        bitacora.add("REHECHO: " + c.descripcion());
    }

    public int pendientes() { return cola.size(); }
    public List<String> getBitacora() { return bitacora; }
}
```

src/main/java/co/edu/patrones/comportamentales/command/QuitarProductoComando.java

```
package co.edu.patrones.comportamentales.command;

public class QuitarProductoComando implements Comando {
    private final CarritoPedido carrito;
    private final String producto;
    private final int cantidad;

    public QuitarProductoComando(CarritoPedido carrito, String producto, int cantidad) {
        this.carrito = carrito;
        this.producto = producto;
        this.cantidad = cantidad;
    }

    @Override public void ejecutar() { carrito.quitar(producto, cantidad); }
    @Override public void deshacer() { carrito.agregar(producto, cantidad); }  // operación inversa
    @Override public String descripcion() { return "Quitar " + cantidad + " x " + producto; }
}
```

Código de Command (continuación)

Captura del funcionamiento (ejecución + pruebas)

Terminal — Command: ejecución y pruebas

```
patrones-diseno-java $ java co.edu.patrones.Main
--- Command (trabajo autónomo - pedidos) ---
Pendientes en cola: 2 | carrito: {}
Tras procesar: {Cuaderno=3, Lápiz=5}
Tras deshacer: {Cuaderno=3}
EJECUTADO: Agregar 3 x Cuaderno
EJECUTADO: Agregar 5 x Lápiz
DESHECHO: Agregar 5 x Lápiz

patrones-diseno-java $ pruebas JUnit 5: CommandTest
Command - acciones sobre el carrito del pedido (trabajo autónomo)
  ✔ Prueba 1: las acciones encoladas no se ejecutan hasta procesar la cola
  ✔ Prueba 2: deshacer revierte en orden inverso (LIFO)
  ✔ Prueba 3: rehacer y casos límite (nada que deshacer)
Total: 3 OK, 0 fallas
```

Ejecución de Command

2.9.5 Template Method · *Extra*

Probar Template Method en la página interactiva · Ver carpeta en el repositorio

Código fuente

Archivo: `GeneradorReporte.java`

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.templatemethod;

import java.util.List;
import java.util.Objects;

/**
 * Template Method: generar() fija el esqueleto validar -> consultar -> transformar ->
exportar.
 * Es final para que ninguna subclase altere el orden. Solo exportar() varía.
 */
public abstract class GeneradorReporte {

    public final String generar(List<Venta> ventas) {
        validar(ventas);
        List<Venta> datos = consultar(ventas);
        List<Venta> transformados = transformar(datos);
        return encabezado() + exportar(transformados);
    }

    /** Paso común: los datos deben existir. */
    private void validar(List<Venta> ventas) {
        Objects.requireNonNull(ventas, "ventas");
        if (ventas.isEmpty()) throw new IllegalArgumentException("No hay ventas para
reportar");
    }

    /** Paso común: descarta ventas con monto no positivo. */
    private List<Venta> consultar(List<Venta> ventas) {
        return ventas.stream().filter(v -> v.monto() > 0).toList();
    }

    /** Paso común: ordena de mayor a menor monto. */
    private List<Venta> transformar(List<Venta> ventas) {
        return ventas.stream()
                .sorted((a, b) -> Double.compare(b.monto(), a.monto()))
                .toList();
    }

    /** Hook: opcional, por defecto vacío. */
    protected String encabezado() {
        return "";
    }

    /** Paso variable: cada formato lo implementa. */
    protected abstract String exportar(List<Venta> ventas);
}
```

Archivo: `ReporteCsv.java`

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.templatemethod;

import java.util.List;
import java.util.Locale;
import java.util.stream.Collectors;

public class ReporteCsv extends GeneradorReporte {
    @Override
    protected String encabezado() {
        return "producto,monto\n";
    }

    @Override
    protected String exportar(List<Venta> ventas) {
        return ventas.stream()
                .map(v -> v.producto() + "," + String.format(Locale.US, "%.2f", v.monto()))
                .collect(Collectors.joining("\n"));
    }
}
```

Archivo: `ReporteJson.java`

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.templatemethod;

import java.util.List;
import java.util.Locale;
import java.util.stream.Collectors;

public class ReporteJson extends GeneradorReporte {
    @Override
    protected String exportar(List<Venta> ventas) {
        return ventas.stream()
                .map(v -> String.format(Locale.US, "{\"producto\":\"%s\",\"monto\":%.2f}",
v.producto(), v.monto()))
                .collect(Collectors.joining(",", "[", "]"));
    }
}
```

Archivo: `Venta.java`

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.templatemethod;

/** Dato de entrada del reporte. */
public record Venta(String producto, double monto) {
}
```

Archivo: `TemplateMethodTest.java` (pruebas)

```java
package co.edu.patrones.comportamentales;

import co.edu.patrones.comportamentales.templatemethod.*;
import org.junit.jupiter.api.DisplayName;
import org.junit.jupiter.api.Test;

import java.util.List;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;

@DisplayName("Template Method - reportes de ventas (extra)")
class TemplateMethodTest {

    private final List<Venta> ventas = List.of(
            new Venta("Cuaderno", 5000), new Venta("Anulada", 0), new Venta("Libro", 42000.5));

    @Test
    @DisplayName("CSV: encabezado, filtra montos inválidos y ordena de mayor a menor")
    void csv() {
        assertEquals("producto,monto\nLibro,42000.50\nCuaderno,5000.00", new
ReporteCsv().generar(ventas));
    }

    @Test
    @DisplayName("JSON: mismos pasos comunes, solo cambia la exportación")
    void json() {
        assertEquals("[{\"producto\":\"Libro\",\"monto\":42000.50},
{\"producto\":\"Cuaderno\",\"monto\":5000.00}]",
                new ReporteJson().generar(ventas));
    }

    @Test
    @DisplayName("La validación común aplica a todos los formatos")
    void validacionComun() {
        assertThrows(IllegalArgumentException.class, () -> new
ReporteCsv().generar(List.of()));
        assertThrows(IllegalArgumentException.class, () -> new
ReporteJson().generar(List.of()));
    }
}
```

Captura del código

src/main/java/co/edu/patrones/comportamentales/templatemethod/GeneradorReporte.java

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.templatemethod;

import java.util.List;
import java.util.Objects;

/**
 * Template Method: generar() fija el esqueleto validar -> consultar -> transformar -> exportar.
 * Es final para que ninguna subclase altere el orden. Solo exportar() varía.
 */
public abstract class GeneradorReporte {

    public final String generar(List<Venta> ventas) {
        validar(ventas);
        List<Venta> datos = consultar(ventas);
        List<Venta> transformados = transformar(datos);
        return encabezado() + exportar(transformados);
    }

    /** Paso común: los datos deben existir. */
    private void validar(List<Venta> ventas) {
        Objects.requireNonNull(ventas, "ventas");
        if (ventas.isEmpty()) throw new IllegalArgumentException("No hay ventas para reportar");
    }

    /** Paso común: descarta ventas con monto no positivo. */
    private List<Venta> consultar(List<Venta> ventas) {
        return ventas.stream().filter(v -> v.monto() > 0).toList();
    }

    /** Paso común: ordena de mayor a menor monto. */
    private List<Venta> transformar(List<Venta> ventas) {
        return ventas.stream()
                .sorted((a, b) -> Double.compare(b.monto(), a.monto()))
                .toList();
    }

    /** Hook: opcional, por defecto vacío. */
    protected String encabezado() {
        return "";
    }

    /** Paso variable: cada formato lo implementa. */
    protected abstract String exportar(List<Venta> ventas);
}
```

Código de Template Method



src/main/java/co/edu/patrones/comportamentales/templatemethod/ReporteCsv.java

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.templatemethod;

import java.util.List;
import java.util.Locale;
import java.util.stream.Collectors;

public class ReporteCsv extends GeneradorReporte {
    @Override
    protected String encabezado() {
        return "producto,monto\n";
    }

    @Override
    protected String exportar(List<Venta> ventas) {
        return ventas.stream()
                .map(v -> v.producto() + "," + String.format(Locale.US, "%.2f", v.monto()))
                .collect(Collectors.joining("\n"));
    }
}
```

src/main/java/co/edu/patrones/comportamentales/templatemethod/ReporteJson.java

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.templatemethod;

import java.util.List;
import java.util.Locale;
import java.util.stream.Collectors;

public class ReporteJson extends GeneradorReporte {
    @Override
    protected String exportar(List<Venta> ventas) {
        return ventas.stream()
                .map(v -> String.format(Locale.US, "{\"producto\":\"%s\",\"monto\":%.2f}", v.producto(), v.monto()))
                .collect(Collectors.joining(",", "[", "]"));
    }
}
```

src/main/java/co/edu/patrones/comportamentales/templatemethod/Venta.java

```java
package co.edu.patrones.comportamentales.templatemethod;

/** Dato de entrada del reporte. */
public record Venta(String producto, double monto) {
}
```


Código de Template Method (continuación)

Captura del funcionamiento (ejecución + pruebas)



Ejecución de Template Method

Ejecución completa y resumen de pruebas (Guía 2)



Ejecución completa



Pruebas unitarias

2.10 Autoevaluación frente a la rúbrica

Criterio	Peso	Evidencia en el repositorio
Análisis y selección	25 %	§2.5 (5 situaciones resueltas), §2.6, problema y alternativa de cada patrón en §2.7
Implementación	30 %	Strategy, Observer, State, Command **y Template Method**

Criterio	Peso	Evidencia en el repositorio
		(extra) compilando y ejecutándose desde `Main` — ver §2.9
Diseño	20 %	Diagramas de clases y de estados (Mermaid), interfaces, métodos `default`, visibilidad de paquete
Pruebas	15 %	17 pruebas JUnit 5 (≥ 3 por patrón) ejecutadas automáticamente con GitHub Actions, en `src/test/.../comportamentales`
Reflexión	10 %	Justificación, alternativa y limitación de cada patrón (§2.7)

Referencias

- Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley.
- Freeman, E., Robson, E., Bates, B., & Sierra, K. (2004). *Head First Design Patterns*. O'Reilly Media.