Polifactor

Se dice que un entero A es polifactor de los valores enteros entre P y Q ($1 \le P < Q \le A$) si A es divisible por todos los valores enteros entre P y Q (incluyéndolos) pero dejando cada vez el factor correspondiente.

Así por ejemplo, 24 es Polifactor entre 2 y 4 porque:

```
\underline{24} es divisible por \underline{2} y el factor restante \underline{12} (24/2) es divisible por \underline{3} y el factor restante 4 (12/3) es divisible por 4
```

De igual manera, 720 es Polifactor entre 3 y 6 porque:

```
\underline{720} es divisible por \underline{3} y el factor restante \underline{240} (720/3) es divisible por \underline{4} y el factor restante \underline{60} (240/4) es divisible por \underline{5} y el factor restante 12 (60/5) es divisible por 6
```

Mientras que 60 no es Polifactor entre 2 y 5 porque:

```
\underline{60} es divisible por \underline{2} y el factor restante \underline{30} (60/2) es divisible por \underline{3} pero el factor restante \underline{10} (30/3) NO es divisible por \underline{4} (sin importar que si lo sea por 5)
```

Haz un programa para, dados unos valores A, P y Q, mostrar si A se trata o no de un Polifactor entre P y Q.

Entrada

La entrada contiene tres líneas, cada una con un valor entero positivo. La primera con A, la segunda con P y la tercera con Q.

Salida

La salida debe contener el mensaje (sin comillas): 'A es polifactor entre P y Q' o 'A no es polifactor entre P y Q' según sea el caso.

Ejemplos de entrada	Ejemplos de salida
60 2 5	60 no es polifactor entre 2 y 5
3628800 1 10	3628800 es polifactor entre 1 y 10

