

介绍

?

测验

评测

互测 BUG 修复 讨论

创建新讨论

第六次作业指导书

第一部分: 训练目标

本次作业的基本目标是模拟**多线程实时电梯系统**,在第一次作业的基础上,掌握线程安 全知识并解决线程安全问题,同时在架构上围绕线程之间的协同设计层次架构。

第二部分:基本概念

- 1、电梯系统时间 T_{real} :从程序开始运行,到所有线程终止,程序结束的时刻花费的 时间,即程序的真实运行时间 (real time)
- 2、电梯系统运行花费总时间 T_{final} : 从程序开始运行,到电梯最后输出关门的时刻 花费的时间
- 3、开关门窗口时间: 从电梯开始开门的时刻到完成关门的时刻的时间闭区间
- 4、数据基本限制:所有测试数据均需满足的限制
- 5、公测数据限制:中测和强测数据满足的限制
- 6、互测数据限制: 互测数据需满足的限制

第三部分: 题目描述

一. 电梯系统说明

本次作业需要模拟一个多线程实时电梯系统,并实现对电梯系统的动态扩展和日常维 护。

系统基于一个类似北京航空航天大学新主楼的大楼,电梯可以在楼座内 1-11 层之间 运行。

系统从标准输入中输入请求信息,程序进行接收和处理,模拟电梯运行,将必要的运行 信息通过输出接口进行输出。

具体而言,本次作业电梯系统具有的功能为:上下行,开关门,模拟乘客的进出,以及 模拟电梯系统扩建和日常维护时乘客的调度。

电梯系统**可以采用任意的调度策略**,即在任意时刻,系统选择上下行动,是否在某层开



















电梯系统默认初始仕 1层有六部电梯。

二. 初始电梯参数说明

• 1、可到达楼层: 1 - 11 层

2、初始位置: 1层

• 3、数量:6部

• 4、编号: 6 部电梯, ID分别为 1—6

• 5、移动一层花费的时间: 0.4s

• 6、开门花费的时间: 0.2s

• 7、关门花费的时间: 0.2s

• 8、限乘人数: 6人

三. 电梯请求说明

在电梯的每个入口,都有一个输入装置,让每个乘客输入自己的目的位置。电梯基于这 样的一个目的地选择系统进行调度,将乘客运送到指定的目标位置。

所以,一个电梯请求包含这个人的**出发楼层和目的楼层**,以及这个人的 id **(保证人员 id 唯一)**,请求内容将作为一个整体送入电梯系统,在整个运行过程中请求内容不会发生改 变。

此外,本次作业需要支持电梯动态添加功能,具体而言,添加电梯请求中包含新电梯的 ID和初始楼层,程序需要将这部电梯加入到电梯系统的调度中。

最后本次作业需要支持电梯日常维护功能,具体而言,日常维护请求包含需要维护的电 梯1D,则这部电梯需要尽快(具体评判标准见公测说明部分)将电梯内所有乘客放出然后 退出电梯调度系统,程序还需要进行必要的重新调度来满足这些乘客的请求。

四. 电梯捎带规则说明

在不违反课程规则的前提下,我们对电梯的捎带策略不做限制。希望同学们多多阅读并 自行探索相关算法,对电梯的捎带策略有自己的设计与思考。

为保证同学们实现的都为作业要求的**可捎带电梯**,我们对电梯的性能做一定的约束,采 用ALS调度策略为性能基准 (关于调度策略, 欢迎大家积极上网找资料探索)。性能约束 详见公测说明-正确性判断章节中关于 T_{max} 的部分。

五.基准策略

对于每一个电梯, 都采用 ALS 策略, 即新增**主请求和被捎带请求**两个概念





















- 。(2)、如果电梯中有乘客,将其中到达时间最早的乘客请求作为主请求
- 2、被捎带请求选择规则:

?

- \circ (1)、电梯的主请求存在
- \circ (2)、该请求投喂的时刻**小于等于**电梯到达该请求出发楼层关门的截止时间
- (3)、电梯的运行方向和该请求的目标方向一致
- 3、在电梯的调度上,采用一种较为均衡的调度方式,例如7层有5个乘客、3部电 梯,那么第1个乘客分配给第1部电梯,第2个乘客分配给第2部电梯,第3个乘客分配 给第3部电梯,第4个乘客分配给第1部电梯,第5个乘客分配给第2部电梯
- 4、在电梯维护上,接收到维护指令的电梯会在接收到 MAINTAIN 指令后停靠在当前运 动方向上最近的楼层并立刻放出所有乘客。

第四部分: 输入/输出说明

一.输入输出接口说明

- 1、本单元作业使用官方提供的输入输出接口进行输入输出。
- 2、输入接口提供了若干方法,通过调用方法可以直接获取所需数据对象。输入接口 在尝试读取标准输入的内容时,对于正确的输入将成功解析,错误的则输出错误信 息,但不会影响程序的正常运行。
- 3、输出子程序接受一个字符串,并附上时间戳后再输出。
- 4、详细的接口定义和使用方法见官方接口说明文档。
- 5、程序的输入输出为**实时交互**,评测机可以做到在某个时间点投放一定量的输入。

二.输入数据

- 1. 乘客请求
 - (1).格式为: [时间戳]乘客ID-FROM-起点层-TO-终点层
 - (2).输入保证起点层和终点层不同。
 - (3).乘客 ID 唯一
- 2. 增加电梯请求
 - \circ (1).格式为: [时间戳]ADD-Elevator-电梯ID-起始楼层-满载人数-移动一层的时间
 - \circ (2).输入保证起始楼层在整栋楼的范围以内。



- \circ (2).输入保证在程序逻辑正确的前提下,电梯ID对应的电梯已存在于当前电梯系 统中
- (3).若被维护的电梯为新增电梯,保证维护指令在该电梯新增指令的2s或以后才输 入。

三.输出数据

- ?
- 1. 通过调用输出接口的每一次输出将自动附加时间戳于头部,具体请参考**输出接口文** 档,请不要试图伪造时间戳,否则会在实际评测时产生不一样的结果导致程序运行错 误。
- 2. 电梯到达某一位置: [时间戳]ARRIVE-所在层-电梯ID
- 3. 电梯开始开门: [时间戳]OPEN-所在层-电梯ID
- 4. 电梯完成关门: [时间戳]CLOSE-所在层-电梯ID
- 5. 乘客进入电梯: [时间戳]IN-乘客ID-所在层-电梯ID
- 6. 乘客离开电梯: [时间戳]OUT-乘客ID-所在层-电梯ID
- 7. 电梯接收到日常维护请求: [时间戳]MAINTAIN_ACCEPT-电梯ID (该消息由官方包自 动输出,同学无需输出)
- 8.电梯可以开始进行日常维护: [时间戳]MAINTAIN ABLE-电梯ID

四.样例

输入	输出	说明
[4.6]MAINTAIN- Elevator-1 [5.6]2-FROM-5- TO-1 [9.6]1-FROM-4- TO-5	[4.7670]MAINTAIN_ACCEPT-1 [4.7680]MAINTAIN_ABLE-1 [6.1660]ARRIVE-2-2 [6.5730]ARRIVE-3-2 [6.9750]ARRIVE-4-2 [7.3810]ARRIVE-5-2 [7.3810]OPEN-5-2 [7.5840]IN-2-5-2 [7.7860]CLOSE-5-2 [8.1900]ARRIVE-4-2 [8.5950]ARRIVE-3-2 [9.0020]ARRIVE-1-2 [9.4060]OPEN-1-2	维护电梯指令可以为第一条,MAINTAIN_ACCEPT由官方包自动输出便于评测。
































可以维护多个电梯(前提是被 维护的电梯存在于电梯系统 中)

[4.1]1-FROM-2-TO-9 [4.6]MAINTAIN-Elevator-3 [4.8]MAINTAIN-Elevator-2 [7.5]MAINTAIN-Elevator-1 [7.5]2-FROM-1-TO-10 [10.0]3-FROM-3-TO-9

[12.2460]CLOSE-5-2 [4.6810]ARRIVE-2-1 [4.6820]OPEN-2-1 [4.7760]MAINTAIN ACCEPT-3 [4.7760]MAINTAIN_ABLE-3 [4.8850]IN-1-2-1 [4.9780]MAINTAIN_ACCEPT-2 [4.9780]MAINTAIN ABLE-2 [5.0890]CLOSE-2-1 [5.4940]ARRIVE-3-1 [5.9010]ARRIVE-4-1 [6.3070]ARRIVE-5-1 [6.7120]ARRIVE-6-1 [7.1200]ARRIVE-7-1 [7.5220]ARRIVE-8-1 [7.6630]MAINTAIN_ACCEPT-1 [7.6640]OPEN-8-1 [7.6640]OPEN-1-4 [7.6640]OUT-1-8-1 [7.8670]IN-2-1-4 [8.0710]CLOSE-8-1



个人中心







[8.0710]ARRIVE-2-5 [8.0710]CLOSE-1-4

[8.4770]ARRIVE-2-4 [8.4770]ARRIVE-3-5 [8.8820]ARRIVE-4-5

[8.0720]MAINTAIN_ABLE-1





















| Y.ZYUUJAKKIVE-5-5

[9.6940]ARRIVE-6-5

[9.6940]ARRIVE-5-4

[10.0990]ARRIVE-6-4

[10.0990]ARRIVE-7-5

[10.5040]ARRIVE-7-4

[10.5040]ARRIVE-8-5

[10.5050]OPEN-8-5

[10.5830]ARRIVE-2-6

[10.7090]IN-1-8-5

[10.9140]CLOSE-8-5

[10.9140]ARRIVE-8-4

[10.9900]ARRIVE-3-6

[10.9910]OPEN-3-6

[11.1930]IN-3-3-6

[11.3190]ARRIVE-9-5

[11.3190]ARRIVE-9-4

[11.3190]OPEN-9-5

[11.3190]OUT-1-9-5

[11.3950]CLOSE-3-6

[11.7240]CLOSE-9-5

[11.7240]ARRIVE-10-4

[11.7250]OPEN-10-4

[11.7250]OUT-2-10-4

[11.8030]ARRIVE-4-6

[12.1290]CLOSE-10-4

[12.2080]ARRIVE-5-6

[12.6220]ARRIVE-6-6

[13.0260]ARRIVE-7-6

[13.4320]ARRIVE-8-6

[13.8380]ARRIVE-9-6

[13.8390]OPEN-9-6

[13.8390]OUT-3-9-6

[14.2470]CLOSE-9-6

[1.1]MAINTAIN-

Elevator-3

[1.9]2-FROM-10-

TO-6

[2.8]ADD-

[1.2720]MAINTAIN_ACCEPT-

[1.2730]MAINTAIN_ABLE-3

[2.4890]ARRIVE-2-1

[2.8970]ARRIVE-3-1

MAINTAIN_ACCEPT-2后, 2号 电梯在第4层放出乘客, 然后5 号电梯在4层接走2号电梯放出 的乘客。

















Elevator-1

[6.6]1-FROM-3-

TO-5

[8.3]MAINTAIN-

Elevator-2

[9.0]MAINTAIN-

Elevator-7

[10.0]MAINTAIN-

Elevator-4

[4.125U]AKKIVE-6-1

[4.5360]ARRIVE-7-1

[4.9460]ARRIVE-8-1

[5.2770]MAINTAIN_ACCEPT-

1

[5.2770]MAINTAIN_ABLE-1

[5.6830]ARRIVE-10-7

[5.6840]OPEN-10-7

[5.8850]IN-2-10-7

[6.0870]CLOSE-10-7

[6.4950]ARRIVE-9-7

[6.9110]ARRIVE-8-7

[7.1780]ARRIVE-2-2

[7.3190]ARRIVE-7-7

[7.5840]ARRIVE-3-2

[7.5850]OPEN-3-2

[7.7250]ARRIVE-6-7

[7.7250]OPEN-6-7

[7.7250]OUT-2-6-7

[7.7870]IN-1-3-2

[7.9880]CLOSE-3-2

[8.1270]CLOSE-6-7

[8.3920]ARRIVE-4-2

[8.4830]MAINTAIN_ACCEPT-

2

[8.4840]OPEN-4-2

[8.4840]OUT-1-4-2

[8.8910]ARRIVE-5-7

[8.8910]CLOSE-4-2

[8.8910]MAINTAIN_ABLE-2

[9.1720]MAINTAIN_ACCEPT-

7

[9.1730]MAINTAIN_ABLE-7

[9.5790]ARRIVE-2-4

[9.9870]ARRIVE-3-4

10.1730]MAINTAIN_ACCEPT-

[10.1730]MAINTAIN_ABLE-4

[10 5760]ARRIVF-2-5




















	[2.0000]AINIVL-10-0	
	[2.8690]MAINTAIN_ACCEPT-	
[1.5]ADD-	1	
Elevator-8-9-5-	[2.8690]OPEN-10-8	
0.3	[2 0700]NAAINITAINI ADIE 1	

0.2 [2.5]1-FROM-10-TO-9 [2.7]MAINTAIN-

Elevator-1

[2.8700]MAINTAIN_ABLE-1 [3.0840]IN-1-10-8 [3.2710]CLOSE-10-8 [3.4860]ARRIVE-9-8 [3.4860]OPEN-9-8 [3.4870]OUT-1-9-8 [3.8930]CLOSE-9-8

维护指令的输入时间戳和官方 包输出MAINTAIN ACCEPT的 时间戳可能有明显的差距,这 里涉及到存在时间计测同步性 问题,在样例说明部分会有详 细的说明

说明:

- 1、为了方便说明,指导书上提供的输入为这样的格式: [x.x]yyyyyyyy 。
- 2、 意思是在 x.x 这个时刻(相对于程序运行开始的时间,单位秒), 输入 yyyyyyyy 这样的一行数据。
- 3、关于上面说到的**时间计测同步性**问题,在这里解释一下:
 - \circ (1)、直观地说,可能会观察到输入指令时间晚于做出反应的时间或反应时间明显 晚于预期时间的现象。
 - \circ (2)、这个实际上不是程序的错误,而是由于评测机投放数据的系统、和程序输出 接口,这两边的时间可能存在不同步导致的。
 - \circ (3)、这一问题是由于多线程测试不可避免的波动性导致的计时同步性误差,属于 正常现象,不会被认定为错误。(当然,也不会出现故意提早的情况,因为程序本 身就是实时交互,不可能做得到预知未来)但是,电梯的操作还是应当遵从逻辑, 不能出现乘客先进电梯,再开门这样的操作,你的程序所输出的操作的时间戳也应 当是递增的。

第五部分: 限制说明



















算公式在下文给出。

- 乘客ID保证不重复,存在于电梯系统内的电梯ID保证不重复,所有ID均为int范围 内正整数。
- 乘客请求中保证起点层和终点层不同
- 輸入数据的时间戳精确到小数点后一位
- 输入数据中保证存在至少一条乘客请求
- 新增加的电梯需满足以下限制
 - 。 移动一层的时间 $\in \{0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6\}$
 - 。 满载人数∈ {3,4,5,6,7,8}
- ADD 指令添加的电梯ID保证不重复
- MAINTAIN 指令中的电梯ID必须存在干指令输入时的电梯系统中。

二.公测数据限制

- 标程运行时间 T_{std} : 课程组标程运行测试点所使用的时间。
- 公测中 T_{max} 与标程运行时间 T_{std} 的计算公式如下。

$$T_{max} = \max(T_{std} + 10, 1.15 \times T_{std})$$

- 包括强测在内的数据都会保证正常程序的电梯系统时间不会超过 T_{max} , 也会**避免使** 用对边界情况较为敏感的数据。
- 对于中测和强测数据, T_{max} 将会严格限制为通过上述公式计算得到的值。f不要试图用超长的 sleep 来回避线程安全停止的问题。
- 任意时刻,电梯系统中的电梯数量不超过12

三.互测数据限制

- 系统时间上限 T_{max} : 对于互测数据, T_{max} 为220s。
- 第一条指令的投喂时间在1s或1s以后。
- 最后一条指令的输入时间不晚于50s。
- 指令条数不超过70。
- 随测试点提交的输出合法
- 初始六台电梯中至多有四台电梯被维护
- 任意时刻内, 电梯系统中的电梯数不超过10

第六部分: 公测说明


















- 2、电梯的性能符合基本要求,即你的程序需要满足 $\max(T_{real}, T_{final}) \leq T_{max}$ 。
- 3、输出结果符合逻辑,具体来说,有以下几点:
 - (1)、电梯运行逻辑合理:

- \circ a、电梯到达一层后就可以输出开门信息,然后花 0.2s 开门,开门结束。
- \circ b、电梯开门结束后,某一刻电梯花 0.2s 关门,然后输出关门信息,就可以离开楼 层。
- \circ c、电梯在两楼层间若发生移动,应满足移动时间要求
- \circ d、电梯只在大楼的楼层范围内运行。
- 。 *e* 、 电梯系统结束运行时所有电梯必须关着门
- (2)、人员进出逻辑合理:
- a、只有已经在电梯里的人可以出电梯,也只有不在电梯里的人可以进入电梯。
- \circ b、如果电梯在楼层 2,那么乘客显然也只能在楼层 2 进出。
- \circ c、**反常识设定**:开门的 0.2s 期间或关门的 0.2s 期间乘客仍然可以进出,即在整 **个开关门窗口时间内**乘客都可以进出。纸片人没有厚度
- \circ d、乘客讲出信息在电梯开关门窗口时间之内。
 - 错误示例: 1
 - [4.6280]OUT-1-1 ← 这个人没开门就出来了
 - [4.8440]OPEN-1 3
 - 5.0470 CLOSE-1
- e、 电梯系统结束运行时, 所有的乘客都到达了目标楼层, 且没有被困在电梯里。
- (3)、电梯载客量合理:
- a、电梯任何时候,内部的人数都必须小于等于轿厢容量限制。

我的图床

 \circ b、也就是说,即便在 OPEN、CLOSE 中间,也不允许出现超过容量限制的中间情













MAINTAIN_ABLE-xxx .















 \circ c、电梯输出 MAINTAIN ABLE 时必须保证电梯轿厢内没有人,且门是关着的。

 \circ b、收到 $\mathsf{MAINTAIN}$ 指令的电梯必须**在两次移动楼层操作内**将所有乘客放出并输出

■ "在两次移动楼层操作内"指的是在官方包自动输出 MAINTAIN_ACCEPT 开始,该部

 \circ d、输出 MAINTAIN ABLE 后的电梯不得参与后续的电梯系统调度

电梯在输出 MAINTAIN ABLE 之前至多输出两条 ARRIVE 。

 \circ (5)、时间戳合理:即输出的时间戳应该是非减的。

二.性能分的评判

在强测时,性能分将由三部分组成:系统运行时间,等待时间与期望时间之差的最大值 和系统耗电量。其中,系统运行时间即为 $T_{run} = \max(T_{real}, T_{final})$ 。最大等待时间与 期望时间之差计算方法如下。

对第i个请求,设其等待时间为 $T_i = T_{\text{到达目标楼层}} - T_{\text{发出请求}}$,该请求的期望等待时 间 ET_i 计算公式如下。

$$ET_{i} = rac{\sum_{f=F_{min}}^{F_{max}} |F_{s} - f| T_{move}}{F_{max} - F_{min} + 1} + T_{open} + T_{close} + |F_{d} - F_{s}| T_{move}$$
 $F_{min} :$ 电梯系统最低楼层 $F_{max} :$ 电梯系统最高楼层 $F_{s} :$ 请求的起始楼层 $F_{d} :$ 请求的目标楼层 $T_{open} :$ 开门时间 $T_{close} :$ 关门时间 $T_{move} :$ 电梯移动时间

本次作业,上述公式中为定值的参数如下。

$$egin{aligned} F_{min} &= 1 \ F_{max} &= 11 \ T_{open} &= 0.2 \ T_{close} &= 0.2 \ T_{move} &= 0.6 \end{aligned}$$

整个公式中,后三个数是电梯将该乘客送往目的楼层的所需时间,第一个项是在假设电 梯在各楼层的概率分布为均匀分布时电梯到达起始楼层的期望。则等待时间与期望时间之















$$IMI = \max_{i} (I_i - EI_i)$$

系统耗电量将使用以下方法计算。

- 根据输出信息中的 ARRIVE, OPEN, CLOSE 信息的数量进行计算。
- 每条 ARRIVE 信息表示电梯移动一层,耗电量 $W_{ARRIVE}=0.4$
- 每条 OPEN(CLOSE) 信息表示电梯开门 (关门) 一次,耗电量 $W_{OPEN}=W_{CLOSE}=$ 0.1
 - 系统的耗电量 $W = W_{OPEN} N_{OPEN} + W_{CLOSE} N_{CLOSE} +$ $W_{ARRIVE}N_{ARRIVE}$,其中 $N_{OPEN}, N_{CLOSE}, N_{ARRIVE}$ 分别表示输出中 OPEN, CLOSE, ARRIVE信息的总数。

设对于所有同学的数据,参数x的平均值为 x_{ava} ,最大值为 x_{max} ,最小值为 x_{min} ,则定 义以下折算函数

$$base_{min} = p \cdot x_{avg} + (1-p) \cdot x_{min} \ base_{max} = p \cdot x_{avg} + (1-p) \cdot x_{max} \ p = 0.25 \ r(x) = 100\% \cdot egin{cases} 1 & x \leq base_{min} \ 1 - 10^{1 - rac{base_{max} - base_{min}}{x - base_{min}}} & base_{min} < x \leq base_{max} \ 0 & x > base_{max} \end{cases}$$

最终性能分8将由以下公式计算。

$$s = 15 \times (0.3r(T_{run}) + 0.3r(MT) + 0.4r(W))$$

其中 T_{run} , MT, W为你的程序的运行时间, 等待时间与期望时间之差的最大值和系统耗 电量。

三.分数判定和组成

本次作业功能分为85分,性能分为15分,二者之和为总分。

第七部分:提示与警示

提示

一、实现提示



















- ▼ 1、 大」按问则一至使用,则以任 luta 王圃,按 Lility。 付别以自判关们力运则使 用格式以及注释(本次官方提供的接口均提供了中文版 javadoc 注释,Ctrl+Q 可以直 接查看)
- 2、请**在代码一开始就初始化时间戳**,否则可能会出现和评测不一致的情况。

```
import com.oocourse.elevator2.TimableOutput;
1
2
      public class MainClass {
3
        public static void main(String[] args) {
4
          TimableOutput.initStartTimestamp(); // 初始化时间戳
5
6
                  代码部分
7
              */
8
9
      }
10
```

- 3、官方提供的输出包是线程安全的。
- 4、由于**多线程调度存在随机性**,在使用官方提供的投喂脚本或进行互测环节时,可 能会出现**输出与官方评测机不一致、bug 无法复现的情况**,最终结果均**以官方评测机** 为准。
- 5、性能分公式可能比较复杂,但实际上公式表达出的意思就是希望你的程序**在保证** 正确性的前提下能够尽量做到以下三点。
 - 。 运行时间尽量短
 - 。 尽量不让请求等待过长时间
 - 尽量减少系统的无效运行

警示

不要试图Hack评测机,不要抄袭。如发现其他人的代码疑似存在上述行为,可向课程组 举报。课程组感谢同学们为课程建设所作出的贡献。









