水中サンドポンプ

(m)

(mm)

(mm)

(mm)

(m)

(kg)

(m³/min)

8

0.1

386

194

100

12.5(13.5)

US-40J-A



起動方法

揚程

揚水量

最大高

最大径

質量

代表機種

運転可能水位

ケーブル長さ







15

0.5

732

292

250

42.5 (46.5)

US-253B-A

7~10



10

1.3

811

410

300

119(122)

HS-48EX

商品コート		CB1 00421	CB1 00521	CB1 01522	CB1 02222	CB1 03/22	CB1 03/32	CB1 03/42	CB1 05532	CB1 05542
代表管理番号		00W93	0053R				_			
口径	(时)	2	2	2/3	2/3	2	3	4	3	4
				E0/75	E0/75	F0	7.5	100	7.5	100

口径	([[4])			2/3	2/3		3	4	3	4	
	(mm)	50	50	50/75	50/75	50	75	100	75	100	
出力	(kW)	0.4	0.55	1.5	22	1	3.7		5	5	Ī

口住	(mm)	50	50	50/75	50/75	50	75	100	75	100
出力	(kW)	0.4	0.55	1.5	2.2		3.7		5	

	(mm)	50	50	50/75	50/75	50	75	100	75	100		
出力	(kW) 0.4 0.55		1.5	2.2	3.7			5.5				
電圧	(V) 100			三相 200/220								

10

0.4

528

300

165

28(30)

US-233B-A

6~8

13

0.2

528

287

165

26(28)

US-222B-A

9

0.1

391

234

105

15(16)

HSD2.55S

4~5

直入