

N Queens Backtracking

```
package nqueens;
import java.util.Scanner;
public class Backtracking {
    int N;
    void printSolution(int board[][])
    {
        for (int i = 0; i < N; i++)
        {
            for (int j = 0; j < N; j++)
                System.out.print(" " + board[i][j]
                    + " ");
            System.out.println();
        }
    }
    boolean isSafe(int board[][], int row, int col)
    {
        int i, j;
        for (i = 0; i < col; i++)
            if (board[row][i] == 1)
                return false;
        for (i=row, j=col; i>=0 && j>=0; i--, j--)
            if (board[i][j] == 1)
                return false;
        for (i=row, j=col; j>=0 && i<N; i++, j--)
            if (board[i][j] == 1)
                return false;
        return true;
    }
    boolean solveNQUtil(int board[][], int col)
    {
        if (col >= N)
            return true;
        for (int i = 0; i < N; i++)
        {
            if (isSafe(board, i, col))
            {
                board[i][col] = 1;
                if (solveNQUtil(board, col + 1) == true)
                    return true;
                board[i][col] = 0; // BACKTRACK
            }
        }
        return false;
    }

    boolean solveNQ(int N)
    {
        int[][] board = new int[N][N];
        for(int i=0;i<N;i++)
        {
            for(int j=0;j<N;j++)
                board[i][j]=0;
        }
        if (solveNQUtil(board, 0) == false)
```


```

    {
        System.out.print("Solution does not exist");
        return false;
    }
    printSolution(board);
    return true;
}

void setN(int n)
{
    this.N=n;
}

public static void main(String[] args) {
    Backtracking q = new Backtracking();
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Enter value of N");
    int N = sc.nextInt();
    q.setN(N);
    q.solveNQ(N);
}
}

```



N Queens Branch and Bound

```
package nqueens;
import java.util.*;
public class BranchBound {
    int N;

    void printSolution(int board[][])
    {
        for (int i = 0; i < N; i++)
        {
            for (int j = 0; j < N; j++)
                System.out.print(board[i][j]+"\\t");
            System.out.println();
        }
    }

    boolean isSafe(int row, int col, int slashCode[],
                  int backslashCode[], boolean rowLookup[],
                  boolean slashCodeLookup[], boolean backslashCodeLookup[] )
    {
        if (slashCodeLookup[slashCode[row][col]] ||
            backslashCodeLookup[backslashCode[row][col]] ||
            rowLookup[row])
            return false;

        return true;
    }

    boolean solveNQueensUtil(int board[][], int col,
                             int slashCode[], int backslashCode[], boolean
rowLookup[],
                             boolean slashCodeLookup[], boolean
backslashCodeLookup[] )
    {
        if (col >= N)
            return true;

        for (int i = 0; i < N; i++)
        {
            if ( isSafe(i, col, slashCode, backslashCode, rowLookup,
slashCodeLookup, backslashCodeLookup) )
            {
                board[i][col] = 1;
                rowLookup[i] = true;
                slashCodeLookup[slashCode[i][col]] = true;
                backslashCodeLookup[backslashCode[i][col]] = true;

                if ( solveNQueensUtil(board, col + 1, slashCode, backslashCode,
rowLookup, slashCodeLookup, backslashCodeLookup) )
                    return true;
                board[i][col] = 0;
                rowLookup[i] = false;
                slashCodeLookup[slashCode[i][col]] = false;
            }
        }
    }
}
```

```

        backslashCodeLookup[backslashCode[i][col]] = false;
    }
}
return false;
}

```

```

boolean solveNQueens()
{
    int board[][] = new int[N][N];
    for(int i=0;i<N;i++)
    {
        for(int j=0;j<N;j++)
            board[i][j]=0;
    }
    int slashCode[][] = new int[N][N];
    int backslashCode[][] = new int[N][N];
    boolean rowLookup[] = new boolean[N];
    for(int i=0;i<N;i++)
        rowLookup[i]=false;
    boolean slashCodeLookup[] = new boolean[2*N - 1];
    for(int i=0;i<2*N-1;i++)
        slashCodeLookup[i]=false;
    boolean backslashCodeLookup[] = new boolean[2*N - 1];
    for(int i=0;i<2*N-1;i++)
        backslashCodeLookup[i]=false;
    for (int r = 0; r < N; r++) {
        for (int c = 0; c < N; c++) {
            slashCode[r][c] = r + c;
            backslashCode[r][c] = r - c + N-1;
        }
    }
    if (solveNQueensUtil(board, 0, slashCode, backslashCode,
        rowLookup, slashCodeLookup, backslashCodeLookup) == false )
    {
        System.out.println("solution does not exist");
        return false;
    }
    printSolution(board);

    return true;
}

```

```

void setN(int n)
{
    this.N=n;
}

public static void main(String[] args) {
    BranchBound q = new BranchBound();
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Enter value of N");
    int N = sc.nextInt();
    q.setN(N);
    q.solveNQueens();
}

```

```

}

```

