





Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

Press RETURN to get started.

```
Router>enable
Router#interface gig
Router#interface gig
~
% Invalid input detected at '^' marker.

Router#config terminal
Router#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 gig
Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 gigabitEthernet 0/1
%Default route without gateway, if not a point-to-point interface, may impact
performance
Router(config)#
```

Ctrl+F5 to exit CLI focus

Copy Paste

☐ Top

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
Router>enable
Router#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gig
% Incomplete command.
Router(config)#interface gig
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
Router(config-if)#no shut down

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed
state to up
exit
Router(config)#interface gig
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shut down

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
exit
Router(config)#config terminal
Router(config)#config terminal
%Invalid hex value
Router(config)#interface gig
Router(config)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed
```

Ctrl+F6 to exit CLI focus

Copy

Paste

☐ Top