

GAMS • Sistema IRAPS

API Contract

Módulo 3: Case Files (Expedientes)

Versión	1.0
Fecha	Marzo 2025
Dependencias	Companies (Módulo 2)
Prioridad	CRÍTICA
Complejidad	Baja

1. Descripción General

El expediente (CaseFile) es el contenedor que agrupa todos los trámites de una empresa. Existe una relación 1:1 estricta entre Company y CaseFile: una empresa tiene exactamente un expediente en todo momento.

El expediente se crea manualmente por la Secretaría cuando la empresa inicia su primer trámite. Permanece abierto mientras tenga trámites activos y puede cerrarse solo cuando todos sus trámites estén en estado CERRADO o ABANDONADO.

Nota: El CaseFile no tiene estados propios más allá de abierto/cerrado. El estado real del expediente se deriva del semáforo calculado por la vigencia del RAI (VIGENTE | POR_VENCER | VENCIDO) y es responsabilidad del módulo de Procedures.

2. Modelo de Datos

Campo	Tipo	Requerido	Notas
id	UUID	Auto	PK generada automáticamente
companyId	UUID	Sí	FK única hacia Company. Una empresa = un expediente.
code	String	Auto	Generado: EXP-{AÑO}-{SECUENCIAL} (ej. EXP-2025-00001). Único global.
fileNumber	String	No	Número de archivo físico opcional. Lo asigna la Secretaría si lleva control paralelo en papel.
openedAt	DateTime	Auto	Fecha de apertura. Se asigna automáticamente al crear.
closedAt	DateTime	Calculado	Null si está abierto. Se llena al cerrar el expediente.
isActive	Boolean	Auto	false solo con soft delete. No confundir con abierto/cerrado.
deletedAt	DateTime	Auto	Soft delete. Solo SUPERADMIN puede eliminar.

3. Endpoints

Método	Endpoint	Descripción	Roles
POST	/case-files	Crear expediente para empresa	SECRETARIA, ENCARGADO, SUPERADMIN
GET	/case-files	Listar expedientes (con filtros)	Todos los autenticados
GET	/case-files/:id	Obtener expediente por ID	Todos los autenticados
GET	/case-files/company/:companyId	Obtener expediente por empresa	Todos los autenticados
PATCH	/case-files/:id	Actualizar fileNumber	ENCARGADO, SUPERADMIN
PATCH	/case-files/:id/close	Cerrar expediente	ENCARGADO, SUPERADMIN

Método	Endpoint	Descripción	Roles
PATCH	/case-files/:id/reopen	Reabrir expediente	SUPERADMIN
DELETE	/case-files/:id	Soft delete	SUPERADMIN

Nota: `GET /case-files/company/:companyId` es un shortcut de conveniencia. Devuelve el mismo objeto que `GET /case-files/:id` pero permite buscar sin conocer el ID del expediente.

4. DTOs

4.1 Crear Expediente — POST /case-files

Campo	Requerido	Descripción / Validaciones
companyId	Si	UUID válido. La empresa debe existir, estar activa y no tener expediente previo.
fileNumber	No	Número de archivo físico. Si se provee, debe ser único.

Respuesta 201:

Campo	Descripción
id	UUID del expediente recién creado
companyId	UUID de la empresa asociada
code	Código generado: EXP-2025-00001
fileNumber	null si no se proporcionó
openedAt	Timestamp ISO de apertura
closedAt	null (recién abierto)
isActive	true
company { id, legalName, raiNumber, category }	Datos básicos de la empresa vinculada
proceduresSummary { total, active, closed }	Conteo de trámites (siempre 0 al crear)

4.2 Listar Expedientes — GET /case-files

Query Param	Tipo	Default	Descripción
page	number	1	Número de página. Mín: 1.
limit	number	10	Resultados por página. Máx: 50.
search	string	—	Busca en: code, fileNumber, company.legalName, company.raiNumber.
status	open closed	—	Filtra por estado del expediente (abierto o cerrado).
category	C3 C4	—	Filtra por categoría de empresa.

4.3 Actualizar — PATCH /case-files/:id

Solo permite actualizar fileNumber. Misma validación de unicidad que en creación.

4.4 Cerrar / Reabrir

Ambos endpoints no requieren body, solo autorización. Devuelven el CaseFileResponse actualizado.

- PATCH /case-files/:id/close — Solo si no tiene trámites activos (ver sección 5.2).
- PATCH /case-files/:id/reopen — Solo SUPERADMIN. Limpia closedAt (null).

5. Reglas de Negocio

5.1 Creación

- Una empresa solo puede tener un expediente activo. Validar unicidad de companyId antes de crear.
- El código EXP-{AÑO}-{SECUENCIAL} se genera automáticamente. El secuencial es por año (reinicia cada año). Usar transacción o lock para evitar colisiones por concurrencia.
- La empresa debe existir y tener isActive = true.

5.2 Cierre

- Solo se puede cerrar si todos los trámites del expediente están en estado CERRADO o ABANDONADO.
- Al cerrar: se registra closedAt = now().
- Trámites activos que bloquean el cierre: RECIBIDO, EN_REVISION, OBSERVADO_PENDIENTE_RECOJO, SUBSANACION_PENDIENTE_REINGRESO.

5.3 Reapertura

- Solo SUPERADMIN puede reabrir un expediente cerrado.
- Al reabrir: closedAt = null.

5.4 Soft Delete

- Solo si no tiene trámites asociados (ni activos ni cerrados). Si los tiene, retornar 409.
- Marca isActive = false y deletedAt = now(). No se elimina físicamente.
- Solo SUPERADMIN puede ver expedientes eliminados.

5.5 Unicidad del Código

- El código EXP-2025-00001 es único global (no se reutiliza aunque se elimine el expediente).
- fileNumber también debe ser único si se provee.

6. Códigos de Error

HTTP	Código / Situación	Descripción
400	Validación	Body inválido, UUID malformado, campos faltantes.
401	No autenticado	Token JWT ausente, inválido o expirado.
403	Sin permiso	Rol no autorizado para el endpoint (ej. INSPECTOR intentando cerrar).

HTTP	Código / Situación	Descripción
404	No encontrado	El CaseFile o Company con ese ID no existe o fue eliminado.
409 — Crear	companyId duplicado	La empresa ya tiene un expediente activo.
409 — Delete	Trámites existentes	No se puede eliminar: el expediente tiene trámites asociados.
409 — Cerrar	Trámites activos	No se puede cerrar: hay trámites en estados activos.
409 — fileNumber	Duplicado	El fileNumber proporcionado ya existe en otro expediente.

7. Flujo Esperado

#	Actor	Acción
1	Secretaría	Registra la empresa en el módulo Companies (si no existe).
2	Secretaría	Crea el expediente con POST /case-files { companyId }. El sistema genera el código EXP-2025-00001 automáticamente.
3	Sistema	A partir de este expediente se crearán los trámites (módulo Procedures): RAI siempre; MAI-PMA e IAA solo Cat. 3; Cierre por evento.
4	Inspector / Encargado	Al aprobarse el primer RAI, se asigna raiNumber a la Company (flujo del módulo Procedures).
5	Sistema	El expediente permanece ABIERTO mientras existan trámites activos.
6	Encargado / Admin	Cuando todos los trámites terminan, puede cerrarse el expediente opcionalmente (para archivo).

8. Consideraciones de Implementación

Generación del Código

Usar una transacción que bloquee la tabla al momento de calcular el siguiente secuencial del año. Ejemplo con Prisma:

```
SELECT MAX(CAST(SPLIT_PART(code, '-', 3) AS INT))
FROM case_file WHERE code LIKE 'EXP-2025-%'
```

Incrementar en 1 y formatear con ceros a la izquierda (5 dígitos). El lock debe estar dentro de la misma transacción que el INSERT.

Validación de Cierre

Query que verifique que no existan procedures con currentStatus en: RECIBIDO, EN_REVISION, OBSERVADO_PENDIENTE_RECOJO, SUBSANACION_PENDIENTE_REINGRESO.

Índices

Los índices necesarios ya existen en el schema de Prisma: companyId (unique), code (unique), fileNumber (unique).

Soft Delete en Cascada

Al intentar soft delete de un expediente, verificar primero que procedures sea un array vacío. Si tiene trámites (en cualquier estado), retornar 409. No propagar el soft delete en cascada a trámites.

Nota: El módulo *CaseFiles* no calcula el semáforo de vigencia del RAI (VIGENTE | POR_VENCER | VENCIDO). Ese cálculo es responsabilidad del módulo *Procedures* y se puede incluir como campo computado en la respuesta del expediente cuando se implemente dicho módulo.