

Настройка локального прокси-хаба на macOS для PyCharm/Junie, браузера и Telegram

Универсальный шлюз через rproxу: один раз настраиваем, дальше все приложения ходят через 127.0.0.1 без необходимости вводить логин/пароль провайдера в каждом из них.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО

- Junie / JetBrains AI работают через прокси с авторизацией (без rproxу — не работают)
- Креды провайдера хранятся в одном месте, не светятся в настройках приложений
- Меняется провайдер — правится одна строка, все приложения подхватывают
- rproxу крутится фоном через launchd, автозапуск при загрузке Mac

ГДЕ БРАТЬ ПРОКСИ

- Магазин прокси: proxys.io/ru
- Менеджер прокси для браузера: Proxy-Cheap Proxy Manager (расширение)

ЧТО ПОНАДОБИТСЯ ОТ ПРОВАЙДЕРА

IP: <PROXY_IP>
HTTP-порт: <HTTP_PORT>
SOCKS5-порт: <SOCKS_PORT> (опционально, можно обойтись только HTTP)
Логин: <USER>
Пароль: <PASS>

Шаг 1. Установка rproxу через pipx

```
# Если pipx ещё нет
brew install pipx
pipx ensurepath

# Поставить rproxу под Python 3.13 (важно — на 3.14 он падает)
brew install python@3.13
pipx install --python /opt/homebrew/bin/python3.13 pproxу

# Проверить путь — пригодится для plist
which pproxу
```

Обычно: /Users/USERNAME/.local/bin/pproxy (это симлинк)

Реальный путь к бинарнику в venv pipx — надёжнее для launchd:

```
ls -la ~/.local/pipx/venvs/pproxy/bin/pproxy
```

[!] В plist лучше указывать прямой путь к бинарнику

~/.local/pipx/venvs/pproxy/bin/pproxy, а не симлинк —

launchd с симлинками иногда ведёт себя нестабильно.

Шаг 2. Ручная проверка, что прокси работает

```
pproxy -l http://127.0.0.1:3128 -r "http://<PROXY_IP>:<HTTP_PORT>#<USER>:<PASS>"  
-vv
```

[!] Важно: в pproxу логин/пароль апстрима указываются ПОСЛЕ #, а не как user:pass@host.

Иначе получите ошибку «argument -r: existing ciphers: [...]» — pproxу интерпретирует часть URL как имя шифра.

Также обязательно берите URL в кавычки — символ # в shell означает комментарий и без кавычек URL обрежется.

В другом терминале:

```
curl -x http://127.0.0.1:3128 https://api.ipify.org
```

Должен вернуть <PROXY_IP>. Останавливаем Ctrl+C.

Шаг 3. Автозапуск через launchd

Создать файл ~/Library/LaunchAgents/com.user.pprox.plist:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN"  
  "http://www.apple.com/DTD/PropertyList-1.0.dtd">  
<plist version="1.0">  
  <dict>  
    <key>Label</key>  
    <string>com.user.pprox</string>  
  
    <key>ProgramArguments</key>  
    <array>  
      <string>/Users/USERNAME/.local/pipx/venvs/pproxy/bin/pproxy</string>  
      <string>-l</string>
```

```

    <string>http://127.0.0.1:3128</string>
    <string>-l</string>
    <string>socks5://127.0.0.1:1080</string>
    <string>-r</string>
    <string>http://<PROXY_IP>:<HTTP_PORT>#<USER>:<PASS></string>
</array>

<key>RunAtLoad</key>
<true/>
<key>KeepAlive</key>
<true/>

<key>StandardOutPath</key>
<string>/tmp/pproxy.out.log</string>
<key>StandardErrorPath</key>
<string>/tmp/pproxy.err.log</string>
</dict>
</plist>

```

Что заменить:

- USERNAME → ваше имя пользователя (узнать: whoami)
- <PROXY_IP> → IP провайдера
- <HTTP_PORT> → HTTP-порт провайдера
- <USER> / <PASS> → логин и пароль провайдера

Требования к XML-файлу:

- Строка <?xml ... ?> должна быть самой первой, без пробелов перед ней
- Никаких лишних отступов в начале строк документа

Загрузить и проверить:

Проверить, что plist валидный

```
plutil -lint ~/Library/LaunchAgents/com.user.pproxy.plist
```

Загрузить (современный способ)

```
launchctl bootstrap gui/$(id -u) ~/Library/LaunchAgents/com.user.pproxy.plist
```

Проверить статус — должен быть PID и exit code 0

```
launchctl list | grep pproxy
```

Ожидаем: <PID> 0 com.user.pproxy

Если первое поле "-" и второе не "0" — процесс упал, см. логи

Проверка работы

```
curl -x http://127.0.0.1:3128 https://api.ipify.org
```

```
curl --socks5 127.0.0.1:1080 https://api.ipify.org
```

Оба curl должны вернуть <PROXY_IP>.

Шаг 4. Подключение приложений

Приложение	Адрес	Протокол	Где настраивается
PyCharm / Junie	127.0.0.1:3128	HTTP	Settings → HTTP Proxy → Manual
Браузер	127.0.0.1:3128	HTTP	SwitchyOmega 3 или Proxy-Cheap
Telegram Desktop	127.0.0.1:1080	SOCKS5	Settings → Advanced → Connection
Git / ssh / curl	127.0.0.1:1080	SOCKS5	По месту

Авторизация не нужна нигде — прокси сам подставит креды апстриму.

Бypass-список для корпоративных доменов

Везде, где есть поле «No proxy for» / «Bypass list»:

```
<local>
127.0.0.1/8
192.168.0.0/16
10.0.0.0/8
alfaintra.net
*.alfaintra.net
alfabank.ru
*.alfabank.ru
```

Управление и диагностика

Команды управления агентом:

Остановить

```
launchctl bootout gui/$(id -u) ~/Library/LaunchAgents/com.user.pproxy.plist
```

Запустить

```
launchctl bootstrap gui/$(id -u) ~/Library/LaunchAgents/com.user.pproxy.plist
```

Принудительный рестарт

```
launchctl kickstart -k gui/$(id -u)/com.user.pproxy
```

Подробный статус: PID, exit code, окружение

```
launchctl print gui/$(id -u)/com.user.pproxy
```

Логи в реальном времени

```
tail -f /tmp/pproxy.err.log
```

```
tail -f /tmp/pproxy.out.log
```

[!] Старые команды `launchctl load/unload` считаются устаревшими с macOS 10.10 и часто падают с невнятным «5: Input/output error». Используйте `bootstrap / bootout`.

ЧАСТЫЕ ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

«Load failed: 5: Input/output error» при `launchctl load`

Причина: невалидный XML (часто — пробелы перед `<?xml ...?>`)

Решение: `plutil -lint <plist>`, затем `launchctl bootstrap gui/$(id -u) <plist>`

`launchctl list` показывает «- 2 com.user.pproxy»

Причина: процесс падает при старте, exit code 2 = ошибка аргументов

Решение: запустить команду из ProgramArguments вручную — увидите реальную ошибку

«argument -r: existing ciphers: ['aes-128-cfb', ...]»

Причина: неправильный синтаксис URL анстрима (`user:pass@host`)

Решение: правильный формат — `http://host:port#user:pass` (в кавычках в shell)

«RuntimeError: There is no current event loop»

Причина: pproxy поставлен под Python 3.14 (deprecated API удалено)

Решение: `pipx reinstall --python /opt/homebrew/bin/python3.13 pproxy`

«address already in use» при ручном запуске

Причина: агент уже работает в фоне — это нормально

Решение: тестировать на другом порту или `launchctl bootout` перед ручным тестом

Junie не работает после настройки

Причина: старые/недоверенные сертификаты

Решение: Settings → Tools → Server Certificates → Accept non-trusted

Браузер не пускает на 127.0.0.1

Причина: защита Chrome против SSRF

Решение: использовать SwitchyOmega 3 или Proxy-Cheap Proxy Manager

Логи `/tmp/pproxy.*.log` пустые, но процесс падает

Причина: падает до инициализации логирования (не нашёл бинарник / проблема с симлинком)

Решение: в plist указать прямой путь `~/local/pipx/venvs/pproxy/bin/pproxy`

ЕСЛИ НУЖЕН SOCKS5-АПСТРИМ ВМЕСТО HTTP

В строке -г в plist заменить на:

```
socks5://<PROXY_IP>:<SOCKS_PORT>#<USER>:<PASS>
```

Иногда работает чуть быстрее, выходной IP тот же.

Итог: все приложения видят локальный прокси без авторизации, рргоху под капотом подставляет креды и шлёт трафик провайдеру.
