

## I- Création d'une arborescence

1. Placez-vous dans la racine du volume **C**
2. Créez les deux répertoires **TRAVAIL** et **GI**
3. Créez dans le répertoire **TRAVAIL** le sous-répertoire **TEMP**
4. Créez dans le répertoire **GI** le sous-répertoire **GI1**.
5. Créez dans le répertoire précédemment créé les deux sous-répertoires suivants : **Reseaux** et **Algo**
6. Placez-vous dans le répertoire **Resaux**, puis créez les répertoires suivants : **DOS**, **WIN**, **WORD**, **EXCEL**
7. Sans changer de répertoire courant, créez dans le répertoire **DOS** le sous-répertoire **TEMP**

## II- Manipulations (*le répertoire courant est **Reseaux***)

1. Listez le contenu du répertoire courant, puis voir une aide sur la commande **DIR**
2. Listez les noms des fichiers et des répertoires du répertoire courant, qui commencent par **W**, puis ceux commençant par **W** suivi de deux caractères
3. Sans changer de répertoire courant, listez le contenu de **WINDOWS** (sous-répertoire de la racine) avec une pause
4. Sans changer de répertoire courant, listez tous les noms des fichiers de la racine ayant

l'extension.**TXT**

5. Créez dans le répertoire courant (**Reseaux**) les fichiers **liste1.txt**, **liste2.txt** et

**liste3.txt** comme suit :

5.1. Placez le contenu du répertoire courant dans le fichier **liste1.txt**.

5.2. Placez le contenu du répertoire **WINDOWS** dans le fichier **liste2.txt** (la liste doit être ordonnée selon la taille des fichiers). Affichez le contenu du fichier **liste2.txt**

5.3. Placez tous les noms des fichiers, d'extension **.txt**, du répertoire **WINDOWS** dans le fichier **liste3.txt**

6. Affichez le contenu du répertoire courant, puis le contenu du fichier **liste3.txt**

7. Copiez les fichiers **liste1.txt**, **liste2.txt** et **liste3.txt** dans le répertoire **TEMP** de DOS

8. Allez dans le répertoire **TEMP** de DOS, puis vérifiez son contenu

9. Modifiez le nom de **liste1.txt** du répertoire courant en l'appelant **file1.txt**

10. Dans le répertoire courant, dupliquez **file1.txt** en **file11.txt**, puis **file12.txt**, puis **file13.txt**

11. En une seule commande DOS, copiez les fichiers **file11.txt**, **file12.txt** et **file13.txt** dans le répertoire **TRAVAIL**

12. En une seule commande DOS, copiez le fichier **file1.txt** dans le répertoire **TRAVAIL** en le renommant **fiche1.txt**. Affichez le contenu du répertoire **TRAVAIL**

13. Sans changer de répertoire courant, ajoutez dans le fichier **fiche1.txt** (de **TRAVAIL**) le contenu du répertoire courant. Affichez le contenu du fichier **fiche1.txt**

14. Affichez toutes les lignes du fichier **fiche1.txt** qui contiennent la chaîne "<REP>"

(commande **FIND**)

15. Supprimez les fichiers du répertoire courant qui commencent par la lettre **F**

16. Sans changer de répertoire courant, effacez le répertoire **TRAVAIL**

17. En une seule commande DOS, affichez le contenu du répertoire **GI** ainsi que ses sous répertoires

### **III- Fermer la session DOS**

Tapez la commande **EXIT**