```
┌─────────────┐
│    const    │
├─────────────┤
│             │
├─────────────┤
│             │
└─────────────┘
```

+DEBUG_CLIENT
+DEBUG_CONNECTION
+DEBUG_LOWLEVEL
+DEBUG_OFF
+DEBUG_SERVER
+DEFAULT_PORT
+DEFAULT_SECURE_PORT
+LE
+MAX_LINE_LENGTH
+MAX_REPLY_LENGTH
...

SMTP

+ const VERSION

+ $do_debug

+ $Debugoutput

+ $do_verp

+ $Timeout

+ $Timelimit

$smtp_transaction
  _id_patterns

$last_smtp_transaction_id

$smtp_conn

$error

$helo_rply

$server_caps

$last_reply

+ connect($host, $port
  =null, $timeout=30,
  $options=[])

+ startTLS()

+ authenticate($username,
  $password, $authtype=null,
  $OAuth=null)

+ connected()

+ close()

+ data($msg_data)

+ hello($host='')

+ mail($from)

+ quit($close_on_error
  =true)

+ recipient($address,
  $dsn='')

  et 19 de plus...

edebug($str, $level=0)

getSMTPConnection
  ($host, $port=null,
  $timeout=30, $options=[])

hmac($data, $key)

sendHello($hello,
  $host)

parseHelloFields(
  $type)

sendCommand($command,
  $commandstring, $expect)

get_lines()

setError($message,
  $detail='', $smtp_code
  ='', $smtp_code_ex='')

errorHandler($errno,
  $errmsg, $errfile='',
  $errline=0)

recordLastTransactionID()