```
┌─────────────────────────────────┐
│         FactoryInterface        │
├─────────────────────────────────┤
│                                 │
├─────────────────────────────────┤
│ + __invoke(ContainerInterface   │
│   $container, $requestedName,   │
│   ?array $options=null)         │
└─────────────────────────────────┘
                 △
                 │
┌─────────────────────────────────┐
│         FactoryInterface        │
├─────────────────────────────────┤
│                                 │
├─────────────────────────────────┤
│ + createService(ServiceLocator  │
│   Interface $serviceLocator)    │
└─────────────────────────────────┘
```

**LoaderPluginManagerFactory**

# $creationOptions

+ __invoke(ContainerInterface $container, $name, ?array $options=null)
+ createService(ServiceLocator Interface $container)
+ setCreationOptions (array $options)

**TranslatorServiceFactory**

+ __invoke(ContainerInterface $container, $requestedName, ?array $options=null)
+ createService(ServiceLocator Interface $serviceLocator)

**SmtpPluginManagerFactory**

# $creationOptions

+ __invoke(ContainerInterface $container, $name, array $options=null)
+ createService(ServiceLocator Interface $container, $name =null, $requestedName=null)
+ setCreationOptions (array $options)

**ValidatorPluginManagerFactory**

# $creationOptions

+ __invoke(ContainerInterface $container, $name, ?array $options=null)
+ createService(ServiceLocator Interface $container, $name =null, $requestedName=null)
+ setCreationOptions (array $options)