

TranslatorAwareInterface
+ setTranslator(?TranslatorInterface \$translator=null, \$textDomain=null) + getTranslator() + hasTranslator() + setTranslatorEnabled(\$enabled=true) + isTranslatorEnabled() + setTranslatorTextDomain(\$textDomain='default') + getTranslatorTextDomain()

ValidatorInterface
+ isValid(\$value) + getMessages()

static

#\$defaultTranslator  
#\$defaultTranslatorTextDomain  
#\$messageLength

AbstractValidator
# \$value # \$abstractOptions
+ __construct(\$options=null) + getOption(\$option) + getOptions() + setOptions(\$options=[]) + getMessages() + __invoke(\$value) + getMessageVariables() + getMessageTemplates() + setMessage(\$messageString, \$messageKey=null) + setMessages(array \$messages) et 10 de plus... + static setDefaultTranslator(?TranslatorTranslatorInterface \$translator=null, \$textDomain=null) + static getDefaultTranslator() + static hasDefaultTranslator() + static setDefaultTranslatorTextDomain(\$textDomain='default') + static getDefaultTranslatorTextDomain() + static getMessageLength() + static setMessageLength(\$length=-1) # createMessage(\$messageKey, \$value) # error(\$messageKey, \$value=null) # getValue() # setValue(\$value) # translateMessage(\$messageKey, \$message)

const

+DOES\_NOT\_MATCH  
+NOT\_DETECTED  
+NOT\_FOUND

Hash
# \$messageTemplates # \$options
+ __construct(\$options=null) + getHash() + setHash(\$options) + addHash(\$options) + isValid(\$value, \$file=null)

+DOES\_NOT\_MATCH  
+NOT\_DETECTED  
+NOT\_FOUND

Crc32
# \$messageTemplates # \$options
+ getCrc32() + setCrc32(\$options) + addCrc32(\$options) + isValid(\$value, \$file=null)