ServerPlugin

+ initialize(Server
  $server)
+ getFeatures()
+ getHTTPMethods($path)
+ getPluginName()
+ getSupportedReportSet
  ($uri)
+ getPluginInfo()

Plugin

+ const R_PARENT
+ const R_RECURSIVE
+ const R_RECURSIVEPARENTS
+ $principalCollectionSet
+ $hideNodesFromListings
+ $principalSearchPropertySet
+ $adminPrincipals
+ $allowUnauthenticatedAccess
# $server
# $defaultAcl
# $principalMembershipCache

+ getFeatures()
+ getMethods($uri)
+ getPluginName()
+ getSupportedReportSet
  ($uri)
+ checkPrivileges($uri,
  $privileges, $recursion
  =self::R_PARENT, $throwExceptions=true)
+ getCurrentUserPrincipals()
+ setDefaultAcl(array
  $acl)
+ getDefaultAcl()
+ getPrincipalMembership
  ($mainPrincipal)
+ principalMatchesPrincipal
  ($checkPrincipal, $currentPrincipal=null)
  et 17 de plus...
principalMatchReport
  ($path, Xml\Request\Principal
  MatchReport $report)
expandPropertyReport
  ($path, $report)
expandProperties(
  $path, array $requestedProperties,
  $depth)
# principalSearchProperty
  SetReport($path, $report)
# principalPropertySearch
  Report($path, Xml\Request
  \PrincipalPropertySearchReport
  $report)
aclPrincipalPropSetReport
  ($path, Xml\Request\AclPrincipal
  PropSetReport $report)