

BackendInterface
<ul style="list-style-type: none"> + getCalendarsForUser(\$principalUri) + createCalendar(\$principalUri, \$calendarUri, array \$properties) + updateCalendar(\$calendarId, \Sabre\DAVPropPatch \$propPatch) + deleteCalendar(\$calendarId) + getCalendarObjects(\$calendarId) + getCalendarObject(\$calendarId, \$objectUri) + getMultipleCalendarObjects(\$calendarId, array \$uris) + createCalendarObject(\$calendarId, \$objectUri, \$calendarData) + updateCalendarObject(\$calendarId, \$objectUri, \$calendarData) + deleteCalendarObject(\$calendarId, \$objectUri) + calendarQuery(\$calendarId, array \$filters) + getCalendarObjectByUID(\$principalUri, \$uid)



AbstractBackend
<ul style="list-style-type: none"> + updateCalendar(\$calendarId, \Sabre\DAVPropPatch \$propPatch) + getMultipleCalendarObjects(\$calendarId, array \$uris) + calendarQuery(\$calendarId, array \$filters) + getCalendarObjectByUID(\$principalUri, \$uid) # validateFilterForObject(array \$object, array \$filters)



Principal
<ul style="list-style-type: none"> + const PRINCIPALS_ROOT + const PREFIX_GROUPS + const PREFIX_USERS
<ul style="list-style-type: none"> + getPrincipalsByPrefix(\$prefixPath) + getPrincipalByPath(\$path) + updatePrincipal(\$path, PropPatch \$propPatch) + searchPrincipals(\$prefixPath, array \$searchProperties, \$test = 'allof') + findByUri(\$uri, \$principalPrefix) + setGroupMemberSet(\$path, array \$members)