MessageInterface

+ getBodyAsStream()
+ getBodyAsString()
+ getBody()
+ setBody($body)
+ getHeaders()
+ hasHeader(string $name)
+ getHeader(string $name)
+ getHeaderAsArray(string $name)
+ setHeader(string $name, $value)
+ setHeaders(array $headers)
+ addHeader(string $name, $value)
+ addHeaders(array $headers)
+ removeHeader(string $name)
+ setHttpVersion(string $version)
+ getHttpVersion()

Message

$body
$headers
$httpVersion

+ getBodyAsStream()
+ getBody()
+ setBody($body)
+ getHeaders()
+ hasHeader(string $name)
+ getHeader(string $name)
+ getHeaderAsArray(string $name)
+ setHeader(string $name, $value)
+ setHeaders(array $headers)
+ addHeader(string $name, $value)
+ addHeaders(array $headers)
+ removeHeader(string $name)
+ setHttpVersion(string $version)
+ getHttpVersion()

ResponseInterface

+ getStatus()
+ getStatusText()
+ setStatus($status)

Response

+ static $statusCodes
# $status
# $statusText

+ __construct($status =500, array $headers =null, $body=null)
+ getStatus()
+ getStatusText()
+ setStatus($status)
+ __toString()