

TranslatorAwareInterface
<ul style="list-style-type: none"> + setTranslator(?TranslatorInterface \$translator=null, \$textDomain=null) + getTranslator() + hasTranslator() + setTranslatorEnabled(\$enabled=true) + isTranslatorEnabled() + setTranslatorTextDomain(\$textDomain='default') + getTranslatorTextDomain()

ValidatorInterface
<ul style="list-style-type: none"> + isValid(\$value) + getMessages()

AbstractValidator
<ul style="list-style-type: none"> # \$value # \$abstractOptions # static \$defaultTranslator # static \$defaultTranslatorTextDomain # static \$messageLength
<ul style="list-style-type: none"> + __construct(\$options=null) + getOption(\$option) + getOptions() + setOptions(\$options=[]) + getMessages() + __invoke(\$value) + getMessageVariables() + getMessageTemplates() + setMessage(\$messageString, \$messageKey=null) + setMessages(array \$messages) et 10 de plus... + static setDefaultTranslator(?Translator\TranslatorInterface \$translator=null, \$textDomain=null) + static getDefaultTranslator() + static hasDefaultTranslator() + static setDefaultTranslatorTextDomain(\$textDomain='default') + static getDefaultTranslatorTextDomain() + static getMessageLength() + static setMessageLength(\$length=-1) # createMessage(\$messageKey, \$value) # error(\$messageKey, \$value=null) # getValue() # setValue(\$value) # translateMessage(\$messageKey, \$message)

GreaterThan
<ul style="list-style-type: none"> + const NOT_GREATER + const NOT_GREATER_INCLUSIVE # \$messageTemplates # \$messageVariables # \$min # \$inclusive
<ul style="list-style-type: none"> + __construct(\$options=null) + getMin() + setMin(\$min) + getInclusive() + setInclusive(\$inclusive) + isValid(\$value)