CommonGLPIInterface

+ __construct()

CommonGLPI

+ $showdebug
+ $taborientation
+ $get_item_to_display_tab
+ static $rightname
# $type
# $displaylist
# static $showTitleInNavigation
  Header
static $othertabs

+ __construct()
+ can($ID, $right, array
  &$input=null)
+ defineTabs($options=[])
+ addStandardTab($itemtype,
  array &$ong, array $options)
+ addDefaultFormTab
  (array &$ong)
+ getTabNameForItem
  (CommonGLPI $item,
  $withtemplate=0)
+ isNewItem()
+ showTabsContent($options=[])
+ getHeaderName()
+ display($options=[])
+ getErrorMessage($error,
  $object='')
+ static getTypeName
  ($nb=0)
+ static getFieldLabel()
+ static getType()
+ static canCreate()
+ static canView()
+ static canUpdate()
+ static canDelete()
+ static canPurge()
+ static registerStandardTab
  ($typeform, $typetab)
+ static getOtherTabs
  ($typeform)
  et 17 de plus...
getFormHeaderToolbar()

GLPINetwork

+ getTabNameForItem
  (CommonGLPI $item,
  $withtemplate=0)
+ static displayTabContent
  ForItem(CommonGLPI $item,
  $tabnum=1, $withtemplate=0)
+ static showForConfig()
+ static getGlpiUserAgent()
+ static getGlpiNetworkUid()
+ static isRegistered()
+ static showInstallMessage()
+ static getSupportPromote
  Message()
+ static addErrorMessageAfter
  Redirect()
+ static isServicesAvailable
  (&$curl_error=null)