

TranslatorAwareInterface
+ setTranslator(?TranslatorInterface \$translator=null, \$textDomain=null) + getTranslator() + hasTranslator() + setTranslatorEnabled(\$enabled=true) + isTranslatorEnabled() + setTranslatorTextDomain(\$textDomain='default') + getTranslatorTextDomain()

ValidatorInterface
+ isValid(\$value) + getMessages()

static

\$defaultTranslator
 # \$defaultTranslatorTextDomain
 # \$messageLength

AbstractValidator
\$value # \$abstractOptions
+ __construct(\$options=null) + getOption(\$option) + getOptions() + setOptions(\$options=[]) + getMessages() + __invoke(\$value) + getMessageVariables() + getMessageTemplates() + setMessage(\$messageString, \$messageKey=null) + setMessages(array \$messages) et 10 de plus... + static setDefaultTranslator(?Translator\TranslatorInterface \$translator=null, \$textDomain=null) + static getDefaultTranslator() + static hasDefaultTranslator() + static setDefaultTranslatorTextDomain(\$textDomain='default') + static getDefaultTranslatorTextDomain() + static getMessageLength() + static setMessageLength(\$length=-1) # createMessage(\$messageKey, \$value) # error(\$messageKey, \$value=null) # getValue() # setValue(\$value) # translateMessage(\$messageKey, \$message)

const

+INVALID
 +INVALID_DATETIME

DateTime
\$messageTemplates # \$locale # \$dateType # \$timeType # \$timezone # \$pattern # \$calendar # \$formatter # \$invalidateFormatter
+ __construct(\$options=[]) + setCalendar(\$calendar) + getCalendar() + setDateType(\$dateType) + getDateType() + setPattern(\$pattern) + getPattern() + setTimeType(\$timeType) + getTimeType() + setTimezone(\$timezone) + getTimezone() + setLocale(\$locale) + getLocale() + isValid(\$value) # getIntlDateFormatter()