

TranslatorAwareInterface
+ setTranslator(?TranslatorInterface \$translator=null, \$textDomain=null) + getTranslator() + hasTranslator() + setTranslatorEnabled(\$enabled=true) + isTranslatorEnabled() + setTranslatorTextDomain(\$textDomain='default') + getTranslatorTextDomain()

ValidatorInterface
+ isValid(\$value) + getMessages()

static

#\$defaultTranslator
#\$defaultTranslatorTextDomain
#\$messageLength

AbstractValidator
\$value # \$abstractOptions
+ __construct(\$options=null) + getOption(\$option) + getOptions() + setOptions(\$options=[]) + getMessages() + __invoke(\$value) + getMessageVariables() + getMessageTemplates() + setMessage(\$messageString, \$messageKey=null) + setMessages(array \$messages) et 10 de plus... + static setDefaultTranslator(?Translator\TranslatorInterface \$translator=null, \$textDomain=null) + static getDefaultTranslator() + static hasDefaultTranslator() + static setDefaultTranslatorTextDomain(\$textDomain='default') + static getDefaultTranslatorTextDomain() + static getMessageLength() + static setMessageLength(\$length=-1) # createMessage(\$messageKey, \$value) # error(\$messageKey, \$value=null) # getValue() # setValue(\$value) # translateMessage(\$messageKey, \$message)

const

+NOT_FOUND
+TOO_BIG
+TOO_SMALL

Size
\$messageTemplates # \$messageVariables # \$size # \$options
+ __construct(\$options=null) + useByteString(\$byteString=true) + getByteString() + getMin(\$raw=false) + setMin(\$min) + getMax(\$raw=false) + setMax(\$max) + isValid(\$value, \$file=null) # getSize() # setSize(\$size) # toByteString(\$size) # fromByteString(\$size)

+NOT_READABLE
+TOO_BIG
+TOO_SMALL

FileSize
\$messageTemplates # \$files
+ __construct(\$options=null) + isValid(\$value, \$file=null) # throwError(\$file, \$errorType)