static

CommonGLPIInterface

+ __construct()

#$othertabs
#$showTitleInNavigation
Header
+$rightname

CommonGLPI

+ $showdebug
+ $taborientation
+ $get_item_to_display_tab
# $type
# $displaylist

+ __construct()
+ can($ID, $right, array
&$input=null)
+ defineTabs($options=[])
+ addStandardTab($itemtype,
array &$ong, array $options)
+ addDefaultFormTab
(array &$ong)
+ getTabNameForItem
(CommonGLPI $item,
$withtemplate=0)
+ isNewItem()
+ showTabsContent($options=[])
+ getHeaderName()
+ display($options=[])
+ getErrorMessage($error,
$object='')
+ static getTypeName
($nb=0)
+ static getFieldLabel()
+ static getType()
+ static canCreate()
+ static canView()
+ static canUpdate()
+ static canDelete()
+ static canPurge()
+ static registerStandardTab
($typeform, $typetab)
+ static getOtherTabs
($typeform)
  et 17 de plus…
getFormHeaderToolbar()

#$foreign_key_fields
_of
#$forward_entity
_to
#$notable
$plugins_forward
_entity
#$tables_of
+$undisclosedFields

+$rightname

CommonDBTM

+ $fields
+ $input
+ $updates
+ $oldvalues
+ $history_blacklist
+ $auto_message_on_action
+ $no_form_page
+ $additional_fields
_for_dictionary
+ $taborientation
+ $get_item_to_display_tab
+ $deduplicate_queued
_notifications
+ $right
# $fkfield
# $searchopt
# $usenotepad

+ getFromResultSet($rs)
+ getID()
+ post_getFromDB()
+ showForm($ID, array
$options=[])
+ getSNMPCredential()
+ getLockedFields()
+ post_getEmpty()
+ getLogTypeID()
+ post_deleteFromDB()
+ cleanDBonPurge()
  et 87 de plus…
+ static getTable($classname
=null)
+ static forceTable
($table)
+ static getForeignKeyField()
+ static getTableField
($field, $classname=null)
+ static getFromIter
(DBmysqlIterator $iter)
+ static unsetUndisclosedFields
(&$fields)
+ static getIndexName()
+ static isNewID($ID)
+ static getNameField()
+ static getCompleteNameField()
  et 26 de plus…
saveInput()
clearSavedInput()
restoreInput(array
$default=[])
restoreSavedValues
(array $saved=[])
cleanLockedsOnAdd()
cleanLockeds()
computeFriendlyName()

CommonDropdown

+ $dohistory
+ $must_be_replace
+ $first_level_menu
+ $second_level_menu
+ $third_level_menu
+ $display_dropdowntitle
+ $can_be_translated

+ maybeTranslated()
+ getAdditionalField
(string $name)
+ defineTabs($options=[])
+ displayHeader()
+ prepareInputForUpdate
($input)
+ post_addItem()
+ post_updateItem($history
=true)
+ cleanDBonPurge()
+ showForm($ID, array
$options=[])
+ displaySpecificTypeField
($ID, $field=[], array
$options=[])
  et 7 de plus…
+ static getTypeName
($nb=0)
+ static getMenuShorcut()
+ static getMenuContent()
+ static displayCentralHeader
(?string $title=null, ?array
$menus=null)
+ static showMassiveActions
SubForm(MassiveAction $ma)
+ static getIcon()

CommonITILRecurrent

+ $dohistory
+ $first_level_menu
+ $display_dropdowntitle
+ $can_be_translated

+ getTabNameForItem
(CommonGLPI $item,
$withtemplate=0)
+ getCloneRelations()
+ defineTabs($options=[])
+ prepareInputForAdd
($input)
+ prepareInputForUpdate
($input)
+ getAdditionalFields()
+ displaySpecificTypeField
($ID, $field=[], array
$options=[])
+ displayPeriodicityInput()
+ rawSearchOptions()
+ showInfos()
+ computeNextCreationDate
(?string $begin_date,
?string $end_date, $periodicity,
?int $create_before, ?int $calendars_id)
+ getCreateTime()
+ handlePredefinedFields
(array $predefined, array
$input)
+ static getConcreteClass()
+ static getTemplateClass()
+ static getPredefinedFields
Class()
+ static displayTabContent
ForItem(CommonGLPI $item,
$tabnum=1, $withtemplate=0)
+ static getSpecificValueTo
Display($field, $values,
array $options=[])
+ static getIcon()