

| TranslatorAwareInterface |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> + setTranslator(?TranslatorInterface \$translator=null, \$textDomain=null) + getTranslator() + hasTranslator() + setTranslatorEnabled(\$enabled=true) + isTranslatorEnabled() + setTranslatorTextDomain(\$textDomain='default') + getTranslatorTextDomain() |

| ValidatorInterface |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> + isValid(\$value) + getMessages() |

| AbstractValidator |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> # \$value # \$abstractOptions # static \$defaultTranslator # static \$defaultTranslatorTextDomain # static \$messageLength |
| <ul style="list-style-type: none"> + __construct(\$options=null) + getOption(\$option) + getOptions() + setOptions(\$options=[]) + getMessages() + __invoke(\$value) + getMessageVariables() + getMessageTemplates() + setMessage(\$messageString, \$messageKey=null) + setMessages(array \$messages) et 10 de plus... + static setDefaultTranslator(?Translator\TranslatorInterface \$translator=null, \$textDomain=null) + static getDefaultTranslator() + static hasDefaultTranslator() + static setDefaultTranslatorTextDomain(\$textDomain='default') + static getDefaultTranslatorTextDomain() + static getMessageLength() + static setMessageLength(\$length=-1) # createMessage(\$messageKey, \$value) # error(\$messageKey, \$value=null) # getValue() # setValue(\$value) # translateMessage(\$messageKey, \$message) |

| Isbn |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> + const AUTO + const ISBN10 + const ISBN13 + const INVALID + const NO_ISBN # \$messageTemplates # \$options |
| <ul style="list-style-type: none"> + isValid(\$value) + setSeparator(\$separator) + getSeparator() + setType(\$type) + getType() # detectFormat() |