

AbstractProtocol
+ const EOL + const TIMEOUT_CONNECTION # \$maximumLog # \$host # \$port # \$validHost # \$socket # \$request # \$response
+ __construct(\$host ='127.0.0.1', \$port=null) + __destruct() + setMaximumLog(\$maximumLog) + getMaximumLog() + connect() + getRequest() + getResponse() + getLog() + resetLog() # _addLog(\$value) # _connect(\$remote) # _disconnect() # _send(\$request) # _receive(\$timeout =null) # _expect(\$code, \$timeout =null)

Smtplib
+ const SMTP_LINE_LIMIT # \$transport # \$secure # \$sess # \$auth # \$mail # \$rcpt # \$data # \$useCompleteQuit
+ __construct(\$host ='127.0.0.1', \$port =null, array \$config=null) + setUseCompleteQuit (\$useCompleteQuit) + useCompleteQuit() + connect() + helo(\$host='127.0.0.1') + hasSession() + mail(\$from) + rcpt(\$to) + data(\$data) + rset() + noop() + vrfy(\$user) + quit() + auth() + disconnect() # ehlo(\$host) # _disconnect() # startSession() # stopSession()

Crammd5
\$username # \$password
+ __construct(\$host ='127.0.0.1', \$port =null, \$config=null) + auth() + setUsername(\$username) + getUsername() + setPassword(\$password) + getPassword() # hmacMd5(\$key, \$data, \$block=64)

Login
\$username # \$password
+ __construct(\$host ='127.0.0.1', \$port =null, \$config=null) + auth() + setUsername(\$username) + getUsername() + setPassword(\$password) + getPassword()

Plain
\$username # \$password
+ __construct(\$host ='127.0.0.1', \$port =null, \$config=null) + auth() + setUsername(\$username) + getUsername() + setPassword(\$password) + getPassword()