

AbstractHelper

```
classDiagram
    class AbstractHelper {
    }
    class NumberFormat {
        # $decimals
        # $formatStyle
        # $formatType
        # $formatters
        # $textAttributes
        # $locale
        + __invoke($number, $formatStyle=null, $formatType=null, $locale=null, $decimals=null, ?array $textAttributes=null)
        + setFormatStyle($formatStyle)
        + getFormatStyle()
        + setFormatType($formatType)
        + getFormatType()
        + setDecimals($decimals)
        + getDecimals()
        + setLocale($locale)
        + getLocale()
        + getTextAttributes()
        + setTextAttributes(array $textAttributes)
    }
    AbstractHelper <|-- NumberFormat
```

NumberFormat

\$decimals

\$formatStyle

\$formatType

\$formatters

\$textAttributes

\$locale

+ __invoke(\$number,
\$formatStyle=null,
\$formatType=null, \$locale
=null, \$decimals=null, ?array
\$textAttributes=null)

+ setFormatStyle(\$formatStyle)

+ getFormatStyle()

+ setFormatType(\$formatType)

+ getFormatType()

+ setDecimals(\$decimals)

+ getDecimals()

+ setLocale(\$locale)

+ getLocale()

+ getTextAttributes()

+ setTextAttributes
(array \$textAttributes)