CommonGLPIInterface

+ __construct()

---

static

#$othertabs
#$showTitleInNavigation
Header
+$rightname

CommonGLPI

+ $showdebug
+ $taborientation
+ $get_item_to_display_tab
# $type
# $displaylist

+ __construct()
+ can($ID, $right, array
  &$input=null)
+ defineTabs($options=[])
+ addStandardTab($itemtype,
  array &$ong, array $options)
+ addDefaultFormTab
  (array &$ong)
+ getTabNameForItem
  (CommonGLPI $item,
  $withtemplate=0)
+ isNewItem()
+ showTabsContent($options=[])
+ getHeaderName()
+ display($options=[])
+ getErrorMessage($error,
  $object='')
+ static getTypeName
  ($nb=0)
+ static getFieldLabel()
+ static getType()
+ static canCreate()
+ static canView()
+ static canUpdate()
+ static canDelete()
+ static canPurge()
+ static registerStandardTab
  ($typeform, $typetab)
+ static getOtherTabs
  ($typeform)
  et 17 de plus...
getFormHeaderToolbar()

#$foreign_key_fields
_of
#$forward_entity
_to
#$notable
#$plugins_forward
_entity
#$tables_of
+$undisclosedFields

CommonDBTM

+ $fields
+ $input
+ $updates
+ $oldvalues
+ $dohistory
+ $history_blacklist
+ $auto_message_on_action
+ $no_form_page
+ $additional_fields
  _for_dictionnary
+ $taborientation
+ $get_item_to_display_tab
+ $deduplicate_queued
  _notifications
+ $right
# $fkfield
# $searchopt
# $usenotepad

+ getFromResultSet($rs)
+ getID()
+ post_getFromDB()
+ showForm($ID, array
  $options=[])
+ getSNMPCredential()
+ getLockedFields()
+ post_getEmpty()
+ getLogTypeID()
+ post_deleteFromDB()
+ cleanDBonPurge()
  et 87 de plus...
+ static getTable($classname
  =null)
+ static forceTable(
  $table)
+ static getForeignKeyField()
+ static getTableField
  ($field, $classname=null)
+ static getFromIter
  (DBmysqlIterator $iter)
+ static unsetUndisclosedFields
  (&$fields)
+ static getIndexName()
+ static isNewID($ID)
+ static getNameField()
+ static getCompleteNameField()
  et 26 de plus...
saveInput()
clearSavedInput()
restoreInput(array
  $default=[])
restoreSavedValues
  (array $saved=[])
cleanLockedsOnAdd()
cleanLockeds()
computeFriendlyName()

---

const

+$rightname

+$rightname

+MOVE_AFTER
+MOVE_BEFORE

RuleCollection

+ $sub_type
+ $stop_on_first_match
+ $orderby
+ $use_output_rule_process
  _as_next_input
+ $can_replay_rules
+ $RuleList
+ $menu_type
+ $menu_option
+ $entity
+ $taborientation

+ setEntity($entity=0)
+ canList()
+ isEntityAssign()
+ getRuleListCriteria
  ($options=[])
+ getRuleClassName()
+ getRuleClass()
+ warningBeforeReplayRules
  OnExistingDB($target)
+ replayRulesOnExistingDB
  ($offset=0, $maxtime=0,
  $items=[], $params=[])
+ getTitle()
+ isRuleEntityAssigned()
  et 18 de plus...
+ static getTable($classname
  =null)
+ static exportRulesToXML
  ($items=[])
+ static displayImportRules
  Form()
+ static isCriteraADropdown
  ($available_criteria,
  $condition, $criterion)
+ static displayTabContent
  ForItem(CommonGLPI $item,
  $tabnum=1, $withtemplate=0)
+ static getDictionnaries()

RuleDictionnaryPrinterCollection

+ $stop_on_first_match
+ $can_replay_rules
+ $menu_type
+ $menu_option

+ getTitle()
+ cleanTestOutputCriterias
  (array $output)
+ putOldPrintersInTrash
  ($IDS=[])
+ replayDictionnaryOnOnePrinter
  (array &$new_printers, array
  $res_rule, array $params, array
  &$printers_ids)
+ moveDirectConnections
  ($ID, $new_printers_id)
+ static somethingHasChanged
  (array $res_rule, array
  $input)