CommonGLPIInterface

+ __construct()

---

static

#$othertabs
#$showTitleInNavigation
Header
+$rightname

CommonGLPI

+ $showdebug
+ $taborientation
+ $get_item_to_display_tab
# $type
# $displaylist

+ __construct()
+ can($ID, $right, array &$input=null)
+ defineTabs($options=[])
+ addStandardTab($itemtype, array &$ong, array $options)
+ addDefaultFormTab (array &$ong)
+ getTabNameForItem (CommonGLPI $item, $withtemplate=0)
+ isNewItem()
+ showTabsContent($options=[])
+ getHeaderName()
+ display($options=[])
+ getErrorMessage($error, $object='')
+ static getTypeName ($nb=0)
+ static getFieldLabel()
+ static getType()
+ static canCreate()
+ static canView()
+ static canUpdate()
+ static canDelete()
+ static canPurge()
+ static registerStandardTab ($typeform, $typetab)
+ static getOtherTabs ($typeform)
  et 17 de plus...
getFormHeaderToolbar()

#$foreign_key_fields
_of
#$forward_entity
_to
#$notable
#$plugins_forward
_entity
#$tables_of
+$undisclosedFields

CommonDBTM

+ $fields
+ $input
+ $updates
+ $oldvalues
+ $dohistory
+ $history_blacklist
+ $auto_message_on_action
+ $no_form_page
+ $additional_fields _for_dictionnary
+ $taborientation
+ $get_item_to_display_tab
+ $deduplicate_queued _notifications
+ $right
# $fkfield
# $searchopt
# $usenotepad

+ getFromResultSet($rs)
+ getID()
+ post_getFromDB()
+ showForm($ID, array $options=[])
+ getSNMPCredential()
+ getLockedFields()
+ post_getEmpty()
+ getLogTypeID()
+ post_deleteFromDB()
+ cleanDBonPurge()
  et 87 de plus...
+ static getTable($classname =null)
+ static forceTable($table)
+ static getForeignKeyField()
+ static getTableField ($field, $classname=null)
+ static getFromIter (DBmysqlIterator $iter)
+ static unsetUndisclosedFields (&$fields)
+ static getIndexName()
+ static isNewID($ID)
+ static getNameField()
+ static getCompleteNameField()
  et 26 de plus...
saveInput()
clearSavedInput()
restoreInput(array $default=[])
restoreSavedValues (array $saved=[])
cleanLockedsOnAdd()
cleanLockeds()
computeFriendlyName()

CommonDBVisible

$entities
$groups
$profiles
$users

+ __get(string $property)
+ __set(string $property, $value)
+ haveVisibilityAccess()
+ countVisibilities()
# getShowVisibilityDropdown Params()