TranslatorAwareInterface

- + setTranslator(?Translator Interface $translator=null, $textDomain=null)
- + getTranslator()
- + hasTranslator()
- + setTranslatorEnabled ($enabled=true)
- + isTranslatorEnabled()
- + setTranslatorTextDomain ($textDomain='default')
- + getTranslatorTextDomain()

ValidatorInterface

- + isValid($value)
- + getMessages()

AbstractValidator

- # $value
- # $abstractOptions
- # static $defaultTranslator
- # static $defaultTranslator TextDomain
- # static $messageLength

- + __construct($options =null)
- + getOption($option)
- + getOptions()
- + setOptions($options=[])
- + getMessages()
- + __invoke($value)
- + getMessageVariables()
- + getMessageTemplates()
- + setMessage($messageString, $messageKey=null)
- + setMessages(array $messages)
-   et 10 de plus...
- + static setDefaultTranslator (?Translator\TranslatorInterface $translator=null, $textDomain=null)
- + static getDefaultTranslator()
- + static hasDefaultTranslator()
- + static setDefaultTranslator TextDomain($textDomain='default')
- + static getDefaultTranslator TextDomain()
- + static getMessageLength()
- + static setMessageLength ($length=-1)
- # createMessage($messageKey, $value)
- # error($messageKey, $value=null)
- # getValue()
- # setValue($value)
- # translateMessage($messageKey, $message)

Size

- + const TOO_BIG
- + const TOO_SMALL
- + const NOT_FOUND
- # $messageTemplates
- # $messageVariables
- # $size
- # $options

- + __construct($options =null)
- + useByteString($byteString =true)
- + getByteString()
- + getMin($raw=false)
- + setMin($min)
- + getMax($raw=false)
- + setMax($max)
- + isValid($value, $file =null)
- # getSize()
- # setSize($size)
- # toByteString($size)
- # fromByteString($size)

FilesSize

- + const TOO_BIG
- + const TOO_SMALL
- + const NOT_READABLE
- # $messageTemplates
- # $files

- + __construct($options =null)
- + isValid($value, $file =null)
- # throwError($file, $errorType)