CommonGLPIInterface

+ __construct()

CommonGLPI

+ $showdebug
+ $taborientation
+ $get_item_to_display_tab
+ static $rightname
# $type
# $displaylist
# static $showTitleInNavigation
  Header
static $othertabs

+ __construct()
+ can($ID, $right, array
  &$input=null)
+ defineTabs($options=[])
+ addStandardTab($itemtype,
  array &$ong, array $options)
+ addDefaultFormTab
  (array &$ong)
+ getTabNameForItem
  (CommonGLPI $item,
  $withtemplate=0)
+ isNewItem()
+ showTabsContent($options=[])
+ getHeaderName()
+ display($options=[])
+ getErrorMessage($error,
  $object='')
+ static getTypeName
  ($nb=0)
+ static getFieldLabel()
+ static getType()
+ static canCreate()
+ static canView()
+ static canUpdate()
+ static canDelete()
+ static canPurge()
+ static registerStandardTab
  ($typeform, $typetab)
+ static getOtherTabs
  ($typeform)
  et 17 de plus...
getFormHeaderToolbar()

CommonDBTM

+ $fields
+ $input
+ $updates
+ $oldvalues
+ $dohistory
+ $history_blacklist
+ $auto_message_on_action
+ $no_form_page
+ $additional_fields
  _for_dictionnary
+ $taborientation
+ $get_item_to_display_tab
+ $dedeplicate_queued
  _notifications
+ $right
+ static $undisclosedFields
# $fkfield
# $searchopt
# $usenotepad
# static $notable
# static $forward_entity_to
# static $plugins_forward
  _entity
static $tables_of
static $foreign_key
  _fields_of

+ getFromResultSet($rs)
+ getID()
+ post_getFromDB()
+ showForm($ID, array
  $options=[])
+ getSNMPCredential()
+ getLockedFields()
+ post_getEmpty()
+ getLogTypeID()
+ post_deleteFromDB()
+ cleanDBonPurge()
  et 87 de plus...
+ static getTable($classname
  =null)
+ static forceTable(
  $table)
+ static getForeignKeyField()
+ static getTableField
  ($field, $classname=null)
+ static getFromIter
  (DBmysqlIterator $iter)
+ static unsetUndisclosedFields
  (&$fields)
+ static getIndexName()
+ static isNewID($ID)
+ static getNameField()
+ static getCompleteNameField()
  et 26 de plus...
saveInput()
clearSavedInput()
restoreInput(array
  $default=[])
restoreSavedValues
  (array $saved=[])
cleanLockedsOnAdd()
cleanLockeds()
computeFriendlyName()

Plugin

+ const UNKNOWN
+ const ANEW
+ const ACTIVATED
+ const NOTINSTALLED
+ const TOBECONFIGURED
+ const NOTACTIVATED
+ const TOBECLEANED
+ const NOTUPDATED
+ const REPLACED
+ const OPTION_AUTOINSTALL
  _DISABLED
+ static $rightname

+ getFromDBbyDir($dir)
+ checkStates($scan
  _inactive_and_new_plugins
  =false, array $excluded
  _plugins=[])
+ checkPluginState(
  $plugin_key, bool $check
  _for_replacement=false)
+ uninstall($ID)
+ unactivate($ID)
+ clean($ID)
+ isActivated($directory)
+ isUpdatable($directory)
+ isLoadable($directory)
+ isInstalled($directory)
  et 15 de plus...
+ static getTypeName
  ($nb=0)
+ static getMenuName()
+ static getMenuContent()
+ static getAdditionalMenu
  Links()
+ static getAdditionalMenu
  Options()
+ static load($plugin
  _key, $withhook=false)
+ static doOneHook($plugin
  _key, $hook,... $args)
+ static getDropdowns()
+ static getInfo($plugin,
  $info=null)
+ static getPluginFilesVersion
  (string $key)
  et 16 de plus...