```
┌─────────────┐   ┌─────────────┐   ┌──────────────────┐
│ ArrayAccess │   │ Countable   │   │ SeekableIterator │
├─────────────┤   ├─────────────┤   ├──────────────────┤
│             │   │             │   │                  │
└─────────────┘   └─────────────┘   └──────────────────┘
```

AbstractStorage

$has
$iterationPos
$iterationMax
$messageClass

+ __get($var)
+ getCapabilities()
+ countMessages()
+ getSize($id=0)
+ getMessage($id)
+ getRawHeader($id,
   $part=null, $topLines=0)
+ getRawContent($id,
   $part=null)
+ __construct($params)
+ __destruct()
+ close()
   et 15 de plus...

FolderInterface

+ getFolders($rootFolder
   =null)
+ selectFolder($globalName)
+ getCurrentFolder()

WritableInterface

+ createFolder($name,
   $parentFolder=null)
+ removeFolder($name)
+ renameFolder($oldName,
   $newName)
+ appendMessage($message,
   $folder=null, $flags=null)
+ copyMessage($id,
   $folder)
+ moveMessage($id,
   $folder)
+ setFlags($id, $flags)

static

Imap

$protocol
$currentFolder
$delimiter

+ countMessages($flags
   =null)
+ getSize($id=0)
+ getMessage($id)
+ getRawHeader($id,
   $part=null, $topLines=0)
+ getRawContent($id,
   $part=null)
+ __construct($params)
+ close()
+ noop()
+ removeMessage($id)
+ getUniqueId($id=null)
   et 12 de plus...

#$knownFlags
#$searchFlags