

TranslatorAwareInterface
<div></div> <div> <div>+ setTranslator(?TranslatorInterface \$translator=null, \$textDomain=null)</div> <div>+ getTranslator()</div> <div>+ hasTranslator()</div> <div>+ setTranslatorEnabled(\$enabled=true)</div> <div>+ isTranslatorEnabled()</div> <div>+ setTranslatorTextDomain(\$textDomain='default')</div> <div>+ getTranslatorTextDomain()</div> </div>

ValidatorInterface
<div></div> <div> <div>+ isValid(\$value)</div> <div>+ getMessages()</div> </div>

AbstractValidator
<div># \$value</div> <div># \$abstractOptions</div> <div># static \$defaultTranslator</div> <div># static \$defaultTranslatorTextDomain</div> <div># static \$messageLength</div> <div> <div>+ __construct(\$options=null)</div> <div>+ getOption(\$option)</div> <div>+ getOptions()</div> <div>+ setOptions(\$options=[])</div> <div>+ getMessages()</div> <div>+ __invoke(\$value)</div> <div>+ getMessageVariables()</div> <div>+ getMessageTemplates()</div> <div>+ setMessage(\$messageString, \$messageKey=null)</div> <div>+ setMessages(array \$messages)</div> <div>et 10 de plus...</div> <div>+ static setDefaultTranslator(?Translator\TranslatorInterface \$translator=null, \$textDomain=null)</div> <div>+ static getDefaultTranslator()</div> <div>+ static hasDefaultTranslator()</div> <div>+ static setDefaultTranslatorTextDomain(\$textDomain='default')</div> <div>+ static getDefaultTranslatorTextDomain()</div> <div>+ static getMessageLength()</div> <div>+ static setMessageLength(\$length=-1)</div> <div># createMessage(\$messageKey, \$value)</div> <div># error(\$messageKey, \$value=null)</div> <div># getValue()</div> <div># setValue(\$value)</div> <div># translateMessage(\$messageKey, \$message)</div> </div>

Hostname
<div>+ const CANNOT_DECODE_PUNYCODE</div> <div>+ const INVALID</div> <div>+ const INVALID_DASH</div> <div>+ const INVALID_HOSTNAME</div> <div>+ const INVALID_HOSTNAME_SCHEMA</div> <div>+ const INVALID_LOCAL_NAME</div> <div>+ const INVALID_URI</div> <div>+ const IP_ADDRESS_NOT_ALLOWED</div> <div>+ const LOCAL_NAME_NOT_ALLOWED</div> <div>+ const UNDECIPHERABLE_TLD</div> <div>et 7 de plus...</div> <div># \$messageTemplates</div> <div># \$messageVariables</div> <div># \$validTlds</div> <div># \$validIdns</div> <div># \$idnLength</div> <div># \$tld</div> <div># \$options</div> <div> <div>+ __construct(\$options=[])</div> <div>+ getIpValidator()</div> <div>+ setIpValidator(?Ip \$ipValidator=null)</div> <div>+ getAllow()</div> <div>+ setAllow(\$allow)</div> <div>+ getIdnCheck()</div> <div>+ useIdnCheck(\$useIdnCheck)</div> <div>+ getTldCheck()</div> <div>+ useTldCheck(\$useTldCheck)</div> <div>+ isValid(\$value)</div> <div># decodePunycode(\$encoded)</div> </div>