

TranslatorAwareInterface
+ setTranslator(?TranslatorInterface \$translator=null, \$textDomain=null) + getTranslator() + hasTranslator() + setTranslatorEnabled(\$enabled=true) + isTranslatorEnabled() + setTranslatorTextDomain(\$textDomain='default') + getTranslatorTextDomain()

ValidatorInterface
+ isValid(\$value) + getMessages()

AbstractValidator
# \$value # \$abstractOptions # static \$defaultTranslator # static \$defaultTranslatorTextDomain # static \$messageLength
+ __construct(\$options=null) + getOption(\$option) + getOptions() + setOptions(\$options=[]) + getMessages() + __invoke(\$value) + getMessageVariables() + getMessageTemplates() + setMessage(\$messageString, \$messageKey=null) + setMessages(array \$messages) et 10 de plus... + static setDefaultTranslator(?Translator\TranslatorInterface \$translator=null, \$textDomain=null) + static getDefaultTranslator() + static hasDefaultTranslator() + static setDefaultTranslatorTextDomain(\$textDomain='default') + static getDefaultTranslatorTextDomain() + static getMessageLength() + static setMessageLength(\$length=-1) # createMessage(\$messageKey, \$value) # error(\$messageKey, \$value=null) # getValue() # setValue(\$value) # translateMessage(\$messageKey, \$message)

MimeType
+ const FALSE_TYPE + const NOT_DETECTED + const NOT_READABLE # \$messageTemplates # \$messageVariables # \$type # \$info # \$magicFiles # \$options
+ __construct(\$options=null) + getMagicFile() + setMagicFile(\$file) + disableMagicFile(\$disable) + isMagicFileDisabled() + getHeaderCheck() + enableHeaderCheck(\$headerCheck=true) + getMimeType(\$asArray=false) + setMimeType(\$mimetype) + addMimeType(\$mimetype) + isValid(\$value, \$file=null)

ExcludeMimeType
+ const FALSE_TYPE + const NOT_DETECTED + const NOT_READABLE # \$messageTemplates
+ isValid(\$value, \$file=null)