

TranslatorAwareInterface
+ setTranslator(?TranslatorInterface \$translator=null, \$textDomain=null) + getTranslator() + hasTranslator() + setTranslatorEnabled(\$enabled=true) + isTranslatorEnabled() + setTranslatorTextDomain(\$textDomain='default') + getTranslatorTextDomain()

ValidatorInterface
+ isValid(\$value) + getMessages()

static

#\$defaultTranslator

#\$defaultTranslatorTextDomain

#\$messageLength

AbstractValidator
# \$value
# \$abstractOptions
+ __construct(\$options=null) + getOption(\$option) + getOptions() + setOptions(\$options=[]) + getMessages() + __invoke(\$value) + getMessageVariables() + getMessageTemplates() + setMessage(\$messageString, \$messageKey=null) + setMessages(array \$messages) et 10 de plus... + static setDefaultTranslator(?Translator\TranslatorInterface \$translator=null, \$textDomain=null) + static getDefaultTranslator() + static hasDefaultTranslator() + static setDefaultTranslatorTextDomain(\$textDomain='default') + static getDefaultTranslatorTextDomain() + static getMessageLength() + static setMessageLength(\$length=-1) # createMessage(\$messageKey, \$value) # error(\$messageKey, \$value=null) # getValue() # setValue(\$value) # translateMessage(\$messageKey, \$message)

const

+ALL

+BOOLEAN

+EMPTY\_ARRAY

+FLOAT

+INTEGER

+INVALID

+IS\_EMPTY

+NULL

+OBJECT

+OBJECT\_COUNT

...

NotEmpty
+ const STRING + const ZERO + const PHP + const SPACE + const OBJECT_STRING # \$constants # \$defaultType # \$messageTemplates # \$options
+ __construct(\$options=null) + getType() + getDefaultType() + setType(\$type=null) + isValid(\$value) # calculateTypeValue(\$type)