```
┌─────────────────┐  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐  ┌──────────────────┐  ┌──────────────────────┐
│ IteratorAggregate│  │ ArrayAccess │  │ Countable   │  │ JsonSerializable │  │   XmlSerializable    │
├─────────────────┤  ├─────────────┤  ├─────────────┤  ├──────────────────┤  ├──────────────────────┤
│                 │  │             │  │             │  │                  │  │ + xmlSerialize(Writer│
│                 │  │             │  │             │  │                  │  │   $writer)           │
└─────────────────┘  └─────────────┘  └─────────────┘  └──────────────────┘  └──────────────────────┘
```

Node

- + const REPAIR
- + const PROFILE_CARDDAV
- + const PROFILE_CALDAV
- + $parent
- # $iterator
- # $root

- + serialize()
- + jsonSerialize()
- + xmlSerialize(Xml\Writer $writer)
- + destroy()
- + getIterator()
- + setIterator(ElementList $iterator)
- + validate($options=0)
- + count()
- + offsetExists($offset)
- + offsetGet($offset)
- + offsetSet($offset, $value)
- + offsetUnset($offset)

Property

- + $name
- + $group
- + $parameters
- + $delimiter
- # $value

- + __construct(Component $root, $name, $value =null, array $parameters =[], $group=null)
- + setValue($value)
- + getValue()
- + setParts(array $parts)
- + getParts()
- + add($name, $value =null)
- + parameters()
- + getValueType()
- + setRawMimeDirValue ($val)
- + getRawMimeDirValue()
  et 14 de plus...
- # xmlSerializeValue (Xml\Writer $writer)

Binary

- + $delimiter

- + setValue($value)
- + setRawMimeDirValue ($val)
- + getRawMimeDirValue()
- + getValueType()
- + getJsonValue()
- + setJsonValue(array $value)