HTMLTableEntity

+ __construct($content)
+ copyAttributsFrom (HTMLTableEntity $origin)
+ setHTMLID($html_id)
+ setHTMLStyle($html _style)
+ setHTMLClass($html _class)
+ displayEntityAttributs (array $options=[])
+ setContent($content)
+ displayContent()

HTMLTableHeader

+ getHeaderAndSubHeaderName (&$header_name, &$subheader_name)
+ isSuperHeader()
+ setItemType($itemtype, $title='')
+ __construct($name, $content, HTMLTableHeader $father=null)
+ checkItemType(CommonDBTM $item=null)
+ getName()
+ setColSpan($colSpan)
+ addCell()
+ hasToDisplay()
+ getColSpan()
+ displayTableHeader ($with_content, $main _header=true)
+ getFather()
# getTable()

HTMLTableSubHeader

+ $numberOfSubHeaders

+ __construct(HTMLTableSuper Header $header, $name, $content, HTMLTableHeader $father=null)
+ isSuperHeader()
+ getHeaderAndSubHeaderName (&$header_name, &$subheader_name)
+ getCompositeName()
+ getHeader()
+ updateColSpan($numberOf SubHeaders)
# getTable()

HTMLTableSuperHeader

+ __construct(HTMLTableMain $table, $name, $content, HTMLTableSuperHeader $father=null)
+ isSuperHeader()
+ getHeaderAndSubHeaderName (&$header_name, &$subheader_name)
+ getCompositeName()
+ updateNumberOfSubHeader ($number)
+ hasToDisplay()
# getTable()