

TranslatorAwareInterface
<ul style="list-style-type: none"> + setTranslator(?TranslatorInterface \$translator=null, \$textDomain=null) + getTranslator() + hasTranslator() + setTranslatorEnabled(\$enabled=true) + isTranslatorEnabled() + setTranslatorTextDomain(\$textDomain='default') + getTranslatorTextDomain()

ValidatorInterface
<ul style="list-style-type: none"> + isValid(\$value) + getMessages()

AbstractValidator
<ul style="list-style-type: none"> # \$value # \$abstractOptions # static \$defaultTranslator # static \$defaultTranslatorTextDomain # static \$messageLength
<ul style="list-style-type: none"> + __construct(\$options=null) + getOption(\$option) + getOptions() + setOptions(\$options=[]) + getMessages() + __invoke(\$value) + getMessageVariables() + getMessageTemplates() + setMessage(\$messageString, \$messageKey=null) + setMessages(array \$messages) et 10 de plus... + static setDefaultTranslator(?Translator\TranslatorInterface \$translator=null, \$textDomain=null) + static getDefaultTranslator() + static hasDefaultTranslator() + static setDefaultTranslatorTextDomain(\$textDomain='default') + static getDefaultTranslatorTextDomain() + static getMessageLength() + static setMessageLength(\$length=-1) # createMessage(\$messageKey, \$value) # error(\$messageKey, \$value=null) # getValue() # setValue(\$value) # translateMessage(\$messageKey, \$message)

UploadFile
<ul style="list-style-type: none"> + const INI_SIZE + const FORM_SIZE + const PARTIAL + const NO_FILE + const NO_TMP_DIR + const CANT_WRITE + const EXTENSION + const ATTACK + const FILE_NOT_FOUND + const UNKNOWN # \$messageTemplates
<ul style="list-style-type: none"> + isValid(\$value)