CommonGLPIInterface

+ __construct()

CommonGLPI

+ $showdebug
+ $taborientation
+ $get_item_to_display_tab
+ static $rightname
+ $type
+ $displaylist
# static $showTitleInNavigation Header
# static $othertabs

+ __construct()
+ can($ID, $right, array &$input=null)
+ defineTabs($options=[])
+ addStandardTab($itemtype, array &$ong, array $options)
+ addDefaultFormTab (array &$ong)
+ getTabNameForItem (CommonGLPI $item, $withtemplate=0)
+ isNewItem()
+ showTabsContent($options=[])
+ getHeaderName()
+ display($options=[])
+ getErrorMessage($error, $object='')
+ static getTypeName ($nb=0)
+ static getFieldLabel()
+ static getType()
+ static canCreate()
+ static canView()
+ static canUpdate()
+ static canDelete()
+ static canPurge()
+ static registerStandardTab ($typeform, $typetab)
+ static getOtherTabs ($typeform)
+ et 17 de plus...
# getFormHeaderToolbar()

CommonDBTM

+ $fields
+ $input
+ $updates
+ $oldvalues
+ $dohistory
+ $history_blacklist
+ $auto_message_on_action
+ $no_form_page
+ $additional_fields _for_dictionnary
+ $taborientation
+ $get_item_to_display_tab
+ $deduplicate_queued _notifications
+ $right
+ static $undisclosedFields
# $fkfield
# $searchopt
# $usenotepad
# static $notable
# static $forward_entity_to
# static $plugins_forward _entity
# static $tables_of
# static $foreign_key _fields_of

+ getFromResultSet($rs)
+ getID()
+ post_getFromDB()
+ showForm($ID, array $options=[])
+ getSNMPCredential()
+ getLockedFields()
+ post_getEmpty()
+ getLogTypeID()
+ post_deleteFromDB()
+ cleanDBonPurge()
+ et 87 de plus...
+ static getTable($classname =null)
+ static forceTable($table)
+ static getForeignKeyField()
+ static getTableField ($field, $classname=null)
+ static getFromIter (DBmysqlIterator $iter)
+ static unsetUndisclosedFields (&$fields)
+ static getIndexName()
+ static isNewID($ID)
+ static getNameField()
+ static getCompleteNameField()
+ et 26 de plus...
# saveInput()
# clearSavedInput()
# restoreInput(array $default=[])
# restoreSavedValues (array $saved=[])
# cleanLockedsOnAdd()
# cleanLockeds()
# computeFriendlyName()

NotificationEvent

static $notable

+ static getTypeName ($nb=0)
+ static dropdownEvents ($itemtype, $options=[])
+ static getEventName ($itemtype, $event)
+ static debugEvent($item, $options=[])