INode

+ delete()
+ getName()
+ setName($name)
+ getLastModified()

Node

+ getLastModified()
+ delete()
+ setName($name)

ICollection

+ createFile($name, $data=null)
+ createDirectory($name)
+ getChild($name)
+ getChildren()
+ childExists($name)

Collection

+ getChild($name)
+ childExists($name)
+ createFile($name, $data=null)
+ createDirectory($name)

IPrincipalCollection

+ searchPrincipals(array $searchProperties, $test ='allof')
+ findByUri($uri)

AbstractPrincipalCollection

+ $disableListing
# $principalBackend
# $principalPrefix

+ __construct(PrincipalBackend \BackendInterface $principalBackend, $principalPrefix='principals')
+ getChildForPrincipal (array $principalInfo)
+ getName()
+ getChildren()
+ getChild($name)
+ searchPrincipals(array $searchProperties, $test ='allof')
+ findByUri($uri)

CalendarRoot

$caldavBackend

+ __construct(PrincipalBackend \BackendInterface $principalBackend, Backend\BackendInterface $caldavBackend, $principalPrefix='principals')
+ getName()
+ getChildForPrincipal (array $principal)

AddressBookRoot

$principalBackend
$carddavBackend

+ __construct(DAVACL \PrincipalBackend\BackendInterface $principalBackend, Backend \BackendInterface $carddavBackend, $principalPrefix='principals')
+ getName()
+ getChildForPrincipal (array $principal)

HomeCollection

+ $collectionName
# $storagePath

+ __construct(BackendInterface $principalBackend, $storagePath, $principalPrefix='principals')
+ getName()
+ getChildForPrincipal (array $principalInfo)
+ getACL()

PrincipalCollection

+ getChildForPrincipal (array $principal)
+ createExtendedCollection ($name, MkCol $mkCol)
+ getACL()

CalendarRoot

+ getName()

Collection

+ getChildForPrincipal (array $principalInfo)